

鸭鸭科技

云服务器运维手册

版本 2.0 | 2026年6月

内部文档 - 请勿外传

第一章 服务器初始化

1.1 购买与开通

登录鸭鸭云控制台（console.yaya-tech.com）。
进入云服务器模块，点击创建实例。

推荐配置：

- 操作系统：CentOS 7.9 或 Ubuntu 22.04 LTS
- 系统盘：SSD 云盘 50GB
- 数据盘：不低于 100GB
- 安全组：选择 Web 服务器模板

创建后 3-5 分钟即可使用。
首次登录务必修改默认密码。

1.2 基础环境配置

步骤一：更新系统

CentOS: `yum update -y`

Ubuntu: `apt update && apt upgrade -y`

步骤二：安装工具

`yum install -y vim wget curl htop net-tools unzip`

步骤三：配置时区

`timedatectl set-timezone Asia/Shanghai`

步骤四：创建运维账号

`useradd -m -s /bin/bash ops`

1.3 安全加固

SSH 配置（`/etc/ssh/sshd_config`）：

Port 2222 - 修改默认端口

PermitRootLogin no - 禁止 root 登录

PasswordAuthentication no - 仅密钥登录

MaxAuthTries 3 - 最大尝试次数

第二章 监控与告警

2.1 监控指标

CPU 使用率：

黄色告警：超过 70%，持续 5 分钟

红色告警：超过 90%，持续 2 分钟

内存使用率：

黄色告警：超过 80%，持续 5 分钟

红色告警：超过 95%，持续 2 分钟

磁盘使用率：

黄色告警：超过 80%

红色告警：超过 90%

2.2 日志管理（ELK Stack）

Elasticsearch：存储和索引日志

Logstash：收集和解析日志

Kibana：可视化和搜索日志

保留策略：应用 30 天，访问 90 天，安全 365 天

2.3 备份策略

全量备份：每周日凌晨 2:00

增量备份：每日凌晨 3:00

数据库快照：每 6 小时

保留：本地 7 份 + 异地 30 份

第三章 故障处理流程

3.1 故障分级

P0 紧急：核心业务完全不可用

响应 5 分钟，处理人：值班 + 总监

P1 严重：核心业务部分受损

响应 15 分钟，处理人：值班 + 负责人

P2 一般：非核心功能异常

响应 1 小时，处理人：开发团队

P3 轻微：体验问题

响应 24 小时，处理人：开发团队

3.2 处理 SOP

第一步：发现与确认（0-5 分钟）

1. 监控告警或用户反馈
2. 确认现象和影响范围
3. 判断故障等级
4. 建立处理群/通话

第二步：应急处理（5-30 分钟）

1. 执行恢复（回滚/重启/切换）
2. 评估恢复效果
3. 未恢复则升级

第三步：根因分析（24 小时内）

1. 收集日志和监控数据
2. 还原故障时间线
3. 确定根本原因
4. 编写故障报告

第四步：改进复盘（72 小时内）

1. 制定改进计划
2. 召开复盘会议
3. 跟踪改进项
4. 更新运维手册