

No.: program membuat teh

Date:

```
☐ using System;  
☐ namespace pembuat_teh App  
☐ {  
☐     class program  
☐     {  
☐         static void Main (string [] args)  
☐         {  
☐             bool gula = false;  
☐             bool teh = true;  
☐             bool airpanas = true;  
☐             int hitungan Aduk = 0;  
☐             Console.WriteLine ("Membuat Teh Manis");  
☐             if (!gula)  
☐             {  
☐                 Console.WriteLine ("Gula habis, membuat teh tawar");  
☐             }  
☐             else  
☐             {  
☐                 Console.WriteLine ("Menambahkan gula dan teh ke dalam  
gelas");  
☐             }  
☐             Console.WriteLine ("Menuangkan air panas...");  
☐             while (hitungan Aduk < 5)  
☐             {  
☐                 hitungan Aduk++;  
☐                 Console.WriteLine ("Mengaduk teh ... (Adukan  
ke - {hitungan Aduk})");  
☐             }  
☐         }  
☐     }  
☐ }
```

Make a big dream .

deli

No.:

Date:

```
console.WriteLine("Gula sudah larut sepenuhnya. Teh  
Manis siap diminum!");  
}  
}  
}
```

- penjelasan kode

- variabel menggunakan bool (gula, teh, air panas) untuk mengecek ketersediaan bahan dasar dan int (hitungan Aduk) untuk mencatat proses pengadukan
- percabangan (if... else): mengecek ketersediaan gula. jika gula habis (!gula), sistem memberikan output bahwa teh dibuat tawar
- pengulangan (while): melakukan proses pengadukan berulang kali sampai batas kondisi tercapai (5kali) hingga gulanya larut

2) Algoritma membuat kopi

1. Mulai
2. Siapkan cangkir, air panas, kopi, dan gula
3. Masukkan kopi ke dalam cangkir
4. cek selera:
 - Jika ingin kopi manis, tambahkan gula
 - Jika tidak, berikan tanpa gula
5. Tuangkan air panas ke dalam cangkir
6. Aduk kopi secara merata
7. Ulangi langkah 6 (mengaduk) sampai kopi dan gula tercampur sempurna
8. kopi siap dinikmati
9. selesai

No.: program membuat kopi

Date:

```
☐ using system ;  
☐ namespace pembuat kopiAPP  
☐ {  
☐     class program  
☐     {  
☐         static void Main (string [] args)  
☐         {  
☐             bool kopi = true;  
☐             bool gula = true;  
☐             bool airpanas = true;  
☐             bool InginKopiManis = true;  
☐             int jumlah Adukan = 0;  
☐             console.WriteLine ("Membuat kopi");  
☐             if (kopi && airpanas)  
☐             {  
☐                 console.WriteLine ("Menambahkan gula sesuai  
seler");  
☐             }  
☐             else  
☐             {  
☐                 console.WriteLine ("tanpa gula (kopi pahit).");  
☐             }  
☐             console.WriteLine ("Menuangkan air panas");  
☐             while (jumlah Adukan < 4)  
☐             {  
☐                 jumlah Adukan ++;  
☐                 console.WriteLine ("Mengaduk kopi hingga rata...");  
☐             }  
☐         }  
☐     }  
☐ }
```

Make a big dream .

deli

No.:

Date:

```

    (Adukan ke-{Jumlah Adukan})");
}
console.WriteLine("Kopi siap dinikmati!");
}
}
}
}
}
}
}

```

penjelasan kode

- variabel menyiapkan tipe bool untuk opsi rasa ingin kopi manis dan ketersediaan bahan, serta int untuk penanda perulangan
- percabangan (if...else) menentukan apakah racikan kopi menggunakan gula atau tidak berdasarkan variabel
- pengulangan (while) mengulang proses pengadukan secara konsisten hingga adona kopi dan gula tercampur sempurna

3 Algoritma menyikat gigi

1. Mulai
2. Siapkan sikat gigi dan pasta gigi
3. cek ketersediaan pasta gigi:
 - Jika pasta gigi habis, ambil / beli pasta gigi baru
4. oleskan pasta gigi ke sikat gigi
5. Mulai sikat gigi
6. ulangi gerakan menyikat gigi selama durasi 2 menit (120 detik) tercapai
7. kumur-kumur dengan air bersih dan bersihkan sikat gigi
8. selesai

Make it happen .

deli

No.: program menyikat gigi

Date:

```
using system;
namespace MenyikatGigiAPP
{
    class program
    {
        static void Main (String [] args)
        {
            bool pastaGigi = false;
            int durasiDetik = 0;

            console.WriteLine ("proses Menyikat Gigi");

            if (!pastaGigi)
            {
                console.WriteLine ("pasta gigi habis. Membeli atau mencari pasta gigi baru dulu");
                pastaGigi = true;
            }

            while (durasiDetik < 120)
            {
                durasiDetik += 30;
                console.WriteLine ($"Menyikat gigi... durasi berjalan : {durasiDetik} detik.");
            }

            console.WriteLine ("gigi bersih sempurna! kumur-kumur dan selesai");
        }
    }
}
```

Make a big dream .

No.:

Date:

☐	Penjelasan kode
☐	• variabel pasta gigi (bool) menandai stok pasta gigi, dan
☐	durasi Detik (int) menghitung waktu aktivitas
☐	• Percabangan (IF) mengantisipasi kondisi jika pasta gigi habis
☐	sebelum sikat gigi dimulai
☐	• Pengulangan (while) menjalankan perulangan proses sikat gigi
☐	sampai durasi akumulasi mencapai target waktu 120 detik
☐	(2 menit)
☐	
☐	
☒	4. Algoritma mencuci tangan
☐	1. Mulai
☐	2. Siapkan air mengalir dan sabun
☐	3. cek kondisi tangan
☐	• Jika tangan kotor, basahi tangan dan gunakan sabun
☐	• Jika sudah bersih, tidak perlu cucitangan
☐	4. Gosok sela-sela jari, telapak, dan punggung tangan
☐	5. Ulangi langkah 4 (menggosok tangan) selama 20 detik
☐	6. Bilas sabun dengan air mengalir hingga bersih
☐	7. Keringkan tangan selesai
☐	8. Selesai
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

No.: program mencuci tangan

Date:

```
using System
namespace MencuciTanganAPP
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            bool sabun = true;
            bool tanganKotor = true;
            int waktuDetik = 0;

            Console.WriteLine("Proses mencuci tangan");
            if (tanganKotor)
            {
                Console.WriteLine("Tangan terlihat kotor, membasahi
                dan mengambil sabun...");
                while (waktuDetik < 20)
                {
                    waktuDetik += 5;
                    Console.WriteLine($"Menggosok sela-sela jari dan
                    telapak tangan...({waktuDetik}
                    detik)");
                }
                Console.WriteLine("Membilas sabun dengan air mengalir
                sampai bersih");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Tangan sudah bersih, tidak
                perlu di cuci saat ini");
            }
        }
    }
}
```

No.:

Date:

☐

}

☐

console.WriteLine("selesai");

☐

}

☐

}

☐

penjelasan kode

☐

• variabel tangan kotor sebagai penentu syarat utama, sabun sebagai alat dan waktu detik untuk durasi gosok

☐

• percabangan (if...else) tindakan mencuci tangan hanya akan di proses apa bila variabel tangan kotor bernilai true

☐

• pengulangan (while) mengulang aksi menggosok tangan secara terus menerus hingga mencapai durasi standar minimal 20 detik

☐☐☐☐

5

Algoritma Mandi.

☐

1. Mulai

☐

2. Siapkan air, sabun, dan shampo

☐

3. Basahi seluruh tubuh dengan air

☐

4. Cek kondisi rambut:

☐

• Jika rambut kotor, gunakan shampo untuk keramas

☐

• Jika rambut bersih, cukup bilas dengan air

☐

5. Gunakan sabun keseluruhan permukaan tubuh

☐

6. Bilas badan dan rambut menggunakan air

☐

7. Ulangi langkah 6 (membilas) sampai seluruh busa sabun dan sampo hilang

☐

8. selesai

☐☐☐☐☐

elni

No.: program Mandi

Date:

```
☐ using System;  
☐ namespace MandiApp  
☐ {  
☐     class program  
☐     {  
☐         static void Main(string[] args)  
☐         {  
☐             bool sabun = true;  
☐             bool shampoo = true;  
☐             bool rambutKotor = true;  
☐             int jumlahBilasan = 3;  
☐   
☐             Console.WriteLine("proses Mandi");  
☐             Console.WriteLine("Mem basahi seluruh tubuh dengan  
                air");  
☐             if (rambutKotor && shampoo)  
☐             {  
☐                 Console.WriteLine("Rambut kotor: menggunakan shampoo  
                untuk keramas");  
☐             }  
☐             else  
☐             {  
☐                 Console.WriteLine("Rambut masih bersih atau  
                shampoo habis: bilas rambut);  
☐             }  
☐             Console.WriteLine("Menggunakan sabun ke seluruh  
                tubuh");  
☐             while (jumlahBilasan > 0)  
☐             {  
☐
```

Make a big dream .

deli

No :

Date:

```

☐ console.writeLine($"Membilas tubuh dengan air...
☐ (sisa bilasan : {jumlah Bilasan})");
☐ jumlah Bilasan--;
☐ }
☐ console.writeLine("badan dan rambut sudah bersih terbilas,
☐ Mandi selesai.");
☐ }
☐ }
☐ }

```

penjelasan kode

- variabel menggunakan tipe bool (rambut kotor, shampo, sabun) dan tipe int (jumlah Bilasan) untuk menghitung iterasi bilasan
- percabangan (if... else) mengevaluasi variabel rambut kotor. shampo hanya digunakan rambut memang kotor dan tersedia
- pengulangan (while) mengurangi jumlah kuota bilasan air bertahap hingga bernilai 0 (bersih total)

6 Algoritma Menyiram Tanaman

1. Mulai

2. siapkan air dan alat penyiram

3. cek kondisi tanah:

• Jika tanah kering, siapkan air untuk menyiram

• Jika tanah masih lembap, tidak perlu disiram

4. siram tanaman pada pot/area pertama

5. ulangi langkah 4 (menyiram) untuk setiap pot tanaman

sampai semua tanaman tersiram

6. Bereskan alat penyiram

7. selesai

Make it happen .

deli

No: program menyiram tanaman

Date:

```
using System;
namespace SiramTanamanAPP
{
    class Program
    {
        static void Main (string [] args)
        {
            int jumlahTanaman = 4;
            bool airTersedia = true;
            bool tanahKering = true;
            int potKe = 1;

            Console.WriteLine("Menyiram Tanaman");

            if (tanahKering && airTersedia)
            {
                Console.WriteLine("Tanah tampak kering. Menyiapkan air untuk menyiram");
                while (potKe++)
                {
                    Console.WriteLine("Semua tanaman telah disiram");
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Tanah masih lembap atau air tidak tersedia, tanaman tidak perlu disiram");
            }
        }
    }
}
```

deli

No :

Date:

- ☐ penjelasan kode
- ☐ • variabel Jumlah Tanaman menunjukkan total target penyiraman,
- ☐ pot ke sebagai variabel perulangan, dan tanah kering sebagai penanda
- ☐ kondisi
- ☐ • percabangan (if...else) mencetak apakah tanah membutuhkan
- ☐ air (tanah kering). Jika tidak kering, aksi menyiram dibatalkan
- ☐ kan
- ☐ • perulangan (while) mengulangi proses penyiraman satu persatu
- ☐ secara bergantian hingga seluruh pot tanaman terjangkau
- ☐ (pot ke $\leq$ jumlah Tanaman)

☒ 7 Algoritma Mencuci Piring

- ☐ 1. Mulai
- ☐ 2. Siapkan sabun cuci piring, spons, dan air
- ☐ 3. cek keberadaan piring kotor:
 - ☐ • Jika ada piring kotor, kumpulkan di wastafel
 - ☐ • Jika tidak ada, selesai
- ☐ 4. cuci dan gosok piring menggunakan spons bertakan sabun
- ☐ 5. Bilas piring dengan air bersih
- ☐ 6. Ulangi langkah 4 dan 5 selagi piring kotor masih ada
- ☐ 7. Tiriskan dan susun piring yang sudah bersih di rak
- ☐ 8. Selesai

No.: program mencuci piring

Date:

```
using System;
namespace MencuciPiring APP
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int jumlahPiring = 5;
            bool piringKotor = true;

            Console.WriteLine("Proses mencuci piring");

            if (piringKotor && jumlahPiring > 0)
            {
                Console.WriteLine($"Ditemukan {jumlahPiring} piring kotor. Mulai mencuci dengan sabun piring");

                while (jumlahPiring > 0)
                {
                    Console.WriteLine($"Mencuci dan membas piring... (Sisa piring kotor: {jumlahPiring - 1})");
                    jumlahPiring--;
                }
                Console.WriteLine("Semua piring kotor telah dicuci");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Tidak ada piring kotor yang dicuci");
            }
        }
    }
}
```

deli

No.:

Date:

☐

penjelasan kode

☐

• variabel jumlah piring bertipe int untuk menyimpan total unit piring, serta piring kotor bertipe bool sebagai kriteria kondisi awal

☐☐☐

• percabangan (if...else) memastikan bahwa ada piring kotor yang perlu dicuci sebelum memulai perulangan

☐☐

• pengulangan (while): mengurangi stok jumlah piring secara dekremental (jumlah piring--) hingga nilainya menjadi 0, yang menandakan seluruh piring telah selesai dicuci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Make it happen .

deli