

1. Script para sumar los números proporcionados como parámetros:

```
#!/bin/bash

suma=0

for numero in "$@"
do
    suma=$((suma + numero))
done

echo "El resultado es $suma"
```

Guárdalo como `suma_todo.sh` y asegúrate de darle permisos de ejecución:

```
chmod +x suma_todo.sh
```

2. Script para repetir un mensaje un número específico de veces:

```
#!/bin/bash

echo "Escribe el mensaje a repetir:"
read mensaje

echo "¿Cuántas veces?"

read veces

for ((i=1; i<=veces; i++))
do
    echo "$mensaje"
done
```

Guárdalo como `repite_mensaje.sh` y otórgale permisos de ejecución:

```
chmod +x repite_mensaje.sh
```

3. Script para mostrar los números pares hasta el número indicado:

```
#!/bin/bash

limite=$1

for ((i=2; i<=limite; i+=2))
do
    echo -n "$i"
    if ((i < limite-1)); then
        echo -n ", "
    fi
done

echo
```

Guárdalo como `números_pares.sh` y también otórgale permisos de ejecución:

```
chmod +x números_pares.sh
```

4. Script para pedir la palabra secreta hasta que se acierte:

```
#!/bin/bash

palabra_secreta="plátano"

while true
do
    echo "Escribe la palabra secreta:"
    read palabra
    if [ "$palabra" == "$palabra_secreta" ]; then
        echo "¡Correcto!"
        break
    else
        echo "Esa no es la palabra secreta, vuelva a escribirla:"
    fi
done
```

Guárdalo como `palabra_secreta.sh` y otórgale permisos:

```
chmod +x palabra_secreta.sh
```

5. Script que cuenta los intentos fallidos y termina después de 3 intentos:

```
#!/bin/bash

palabra_secreta="plátano"

intentos=0
max_intentos=3

while [ $intentos -lt $max_intentos ]
do
    echo "Escribe la palabra secreta:"
    read palabra
    if [ "$palabra" == "$palabra_secreta" ]; then
        echo "¡Correcto!"
        break
    else
        intentos=$((intentos + 1))
        intentos_restantes=$((max_intentos - intentos))
        if [ $intentos -lt $max_intentos ]; then
            echo "Esa no es la palabra secreta, quedan $intentos_restantes
intentos, vuelve a escribirla:"
        else
            echo "Excedido los intentos permitidos."
        fi
    fi
done
```

Guárdalo como `palabra_secreta_intentos.sh` y otórgale permisos:

```
chmod +x palabra_secreta_intentos.sh
```