

## 1. Script para crear un archivo

```
#!/bin/bash

archivo="MESSI.txt"
echo "Soy Chiquito" > "$archivo"
echo "Archivo $archivo creado correctamente."
```

```
chmod +x crear_archivo.sh
```

## 2. Script para copiar un archivo a otra ubicación

```
#!/bin/bash

archivo="archivo.txt"
destino="/home/usuario/carpeta_destino"

if [ ! -f "$archivo" ]; then
    echo "Error: El archivo $archivo no existe."
    exit 1
fi

mkdir -p "$destino"

cp "$archivo" "$destino"

echo "Archivo $archivo copiado a $destino con éxito."
```

```
chmod +x copiar_archivo.sh
```

### 3. Script para borrar un archivo

```
#!/bin/bash

archivo="gol.txt"

# Verifica que el archivo existe
if [ -f "$archivo" ]; then
    rm "$archivo"
    echo "Archivo $archivo borrado con éxito."
else
    echo "Error: El archivo $archivo no existe."
fi
```

```
chmod +x borrar_archivo.sh
```

### 4. Script para contar líneas de un archivo de texto

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Uso: $0 <nombre_del_archivo>"
    exit 1
fi

archivo="$1"

if [ ! -f "$archivo" ]; then
    echo "Error: El archivo $archivo no existe."
    exit 1
fi

lineas=$(wc -l < "$archivo")
echo "El fichero tiene $lineas líneas."
```

```
chmod +x cuenta_lineas.sh
```