índice

REGLAMENTO TÉCNICO RECRESLOT (REV 0 FEB2024) 2
A. DISPOSICIONES GENERALES 2
01. Modelos Permitidos 2
02. Carrocería 2
03. Carrocería (Cockpit) 2
04. Carrocería (Peso Mín gr.) 3
05. Carrocería (Cristal) 3
06. Chasis 3
07. Cuna 3
08. Guía 3
09. Motor 3
10. Cables 3
11. Ejes 4
12. Llantas (delanteras) 4
13. Llantas (Traseras) 4
14. Relación Piñón/Corona 4
15. Neumáticos Delanteros 4
16. Neumáticos Traseros 4
17. Suspensiones 5
18. Tornillería 5
19. Cojinetes/Rodamientos 5
20. Sistema de frenado 5
21. Imán 5
B. REGLAMENTO POR CATEGORÍAS 6
Ejemplo de categoría 6
(Pendiente de revisión) 6

FEBRERO 2024

REGLAMENTO TÉCNICO RECRESLOT (REV 0 FEB2024)

A. DISPOSICIONES GENERALES

Todos los puntos mencionados en este documento son de obligado cumplimiento para todas las categorías de velocidad a escala 1/32.

Prevalecerán las consideraciones del reglamento especifico de cada categoría

Ante cualquier duda, ambigüedad, o situación no prevista en el reglamento, prevalecerá el juicio de la Dirección Deportiva, actuando siempre de buena fe y de la manera más justa posible. Las dudas y aclaraciones sobre reglamento deben hacerse por escrito a la dirección deportiva.

01. Modelos Permitidos

Todos los modelos nuevos, así como los no incluidos en los reglamentos específicos de cada categoría deberán solicitarse por escrito, a la dirección deportiva con un mínimo de 30 días antes de la carrera para su visto bueno, si procede.

02. Carrocería

Debe ser en plástico inyectado.

Queda prohibido modificar cualquier parte de la carrocería, tanto interior como exterior, salvo las situaciones que contempla el reglamento como permitidas. Debe conservar todos los elementos y características originales. Debe tapar todos los elementos mecánicos en su vista vertical.

Debe estar pintada, incluido todos sus elementos (tomas de aire, alerones, etc.) La decoración es obligatoria, queda prohibida la decoración solo con calcas, debe tener una capa base. Queda prohibido pintar la parte interior de la carrocería.

Quedan prohibidas las decoraciones con anagramas o imágenes anticonstitucionales o que falten a normas básicas de respeto.

Cualquier perdida o rotura de la carrocería debe reponerse, salvo antenas, espejos retrovisores y limpia parabrisas.

Se permite el uso de reparadores de tetones, tanto de plástico como metálicos, siempre que estén comercializados por un fabricante de slot.

No se permite el uso de cinta plasto para la fijación de los alerones al inicio de la carrera. Si podrá utilizarse una vez comenzada la carrera

03. Carrocería (Cockpit)

El cockpit o bandeja original o lexan forma parte de la carrocería, debe estar colocada en el lugar que viene habilitado para ello, quedando prohibido adelantar, atrasar o bajar la bandeja del sitio original.

El uso de bandejas de lexan está permitido siempre que lo especifique su reglamento especifico y siempre que estén fabricados para el modelo especifico por un fabricante de slot.

FEBRERO 2024

04. Carrocería (Peso Mín gr.)

La colocación de lastre para llegar al peso mínimo es entre el tetón delantero y el cockpit.

05. Carrocería (Cristal)

El uso de cristales de lexan está permitido siempre que lo especifique su reglamento especifico y siempre que estén fabricados para el modelo especifico por un fabricante de slot.

06. Chasis

Queda prohibido modificar el chasis, salvo eliminar rebabas perimetrales sin exceso.

Se indicará específicamente en el reglamento de cada categoría el uso de chasis 3D

Los Chasis 3D deben estar comercializado en tiendas de Slot, al menos 1 mes antes de la carrera. En el caso de fabricantes perteneciente al CLUB bastará con presentar a la dirección deportiva 1 modelo 30 días antes de la carrera, no pudiendo modificar el diseño del mismo a partir de esa fecha y facilitando al resto de socios las uds. Que soliciten a un precio nunca superior a 10€/ud.

Únicamente se puede lastrar el chasis en la categoría de camiones.

07. Cuna

Quedan admitidas todas las bancadas de cojinetes y rodamientos que estén en el en el mercado por un fabricante de slot y el reglamento especifico permita el uso de los mismos

Está permitido cortar los soportes laterales de las bancadas evo 6 de slot.it.

08. Guía

Quedan admitidas todas las guías con y sin muelle que estén comercializadas en el mercado por un fabricante de slot.

Queda prohibido el uso de guía basculante, en caso de llevarla debe ir bloqueada con tornillo.

Está permitido cortar el vástago de la guía, así como rebajar espesores y altura de la misma para evitar enganches en el rail

09. Motor

Se permite sujetar el motor con tornillos, cinta plasto y pegamento sin excesos

Queda prohibido el uso de ningún tipo de producto en el interior del motor, salvo la lubricación exterior de los coginetes.

Queda prohibido alterar la imantación de los motores. En caso de superar los límites establecidos se puede optar por poner cinta o cambiar el motor

En los reglamentos específicos de cada categoría se indicará el nº max de RPM y atracción magnética a partir del cual, el motor está fuera de reglamento y deberá ser sustituido

10. Cables

Quedan admitidos todos los cables y trencillas que estén puestos en el mercado por un fabricante de slot.

FEBRERO 2024

11. Ejes

Quedan admitidos todos los ejes que estén en el mercado comercializado por un fabricante de slot, con las restricciones propias de cada categoría.

12. Llantas (delanteras)

Deben ser iguales dos a dos.

Es obligatorio que el neumático cubra el total de la llanta.

El diámetro mínimo y máximo para la llanta delantera serán entre 14mm y 16,5mm. Quedan exento de esta norma la categoría f1 y camiones que tienen sus propias medidas.

El ancho será entre 8mm y 10mm

Queda prohibido la modificación, rectificado, incorporar lastre o cualquier cambio que modifique las dimensiones o características de la llanta con las que se comercializa.

13. Llantas (Traseras)

Quedan admitidas todas las llantas que estén en el mercado por un fabricante de slot y que cumpla con los puntos siguientes.

Deben ser iguales dos a dos.

El límite máximo que puede sobresalir con respecto a la carrocería es de 1mm, contando ambos lados (ej: 0,5mm lado derecho y 0,5 lado izquierdo o 1mm por uno de los lados).

Es obligatorio que el neumático cubra el total de la llanta.

trasera será entre 15,5mm y 17,5mm. Quedan exento de esta norma la categoría f1 y camiones que tienen sus propias medidas.

El ancho será entre 8mm y 10mm

Queda prohibido la modificación, rectificado, incorporar lastre o cualquier cambio que modifique las dimensiones o características de la llanta con las que se comercializa.

Llantas de fondo plano deberán incorporar tapacubo, por razones estéticas

14. Relación Piñón/Corona

Quedan admitidos todos los piñones y coronas que estén en el mercado comercializados por un fabricante de slot.

15. Neumáticos Delanteros

Quedan admitidos todos los neumáticos que estén en el mercado por un fabricante de slot.

Prohibido el uso de aditivos que modifiquen el comportamiento o agarre del neumático, salvo alcohol etílico y gasolina tipo zippo.

Prohibido el uso de neumáticos de espuma.

16. Neumáticos Traseros

Quedan admitidos todos los neumáticos que estén en el mercado por un fabricante de slot.

FEBRERO 2024

Prohibido el uso de aditivos que modifiquen el comportamiento o agarre del neumático, salvo alcohol etílico y gasolina tipo Zippo o similar.

Prohibido el uso de neumáticos de espuma

17. Suspensiones

En caso de utilizar suspensiones deberán ser de un fabricante de slot y se monten en el lugar para las que fueron diseñadas, con las restricciones propias de cada categoría.

En caso de suspensión magnética, queda prohibido poner más de dos imanes por tornillo.

18. Tornillería

Quedan admitidos todos los tornillos que estén en el mercado por un fabricante de slot.

19. Cojinetes/Rodamientos

Quedan admitidos todos los cojinetes y rodamientos que estén en el mercado por un fabricante de slot.

20. Sistema de frenado

Está permitido únicamente el freno producido por el propio motor. Queda prohibido cualquier freno adicional.

21. Imán

Queda prohibido el uso de imán en los coches, salvo el utilizado en las suspensiones y el propio del motor dentro de los límites de cada categoría.

FEBRERO 2024

B. REGLAMENTO POR CATEGORÍAS

Categoría	NOMBRE DE LA CATEGORÍA
Modelos Permitidos	Ejemplo: Clásicos (Slot.it, Policar,NSR y Thunderslot)
Carrocería	Ejemplo: Original
Carrocería (Cockpit)	Ejemplo: No lexan
Carrocería (Peso Mín gr.)	Ejemplo: 16 grs.
Carrocería (Cristal)	Ejemplo: No lexan
Chasis	Ejemplo: Original
Cuna	Ejemplo: Sidewinder Originales montadas por la marca y sus diferentes offset y durezas
Guía	Ejemplo: Libre
Motor	Ejemplo: Slot.it Ref: SIMX16, SIMX16M, RPM (MAX 25.500), y MARN(MAX 6,5grs/SRC)
Cables	Ejemplo: Libre
Ejes	Ejemplo: Libre
Llantas (delanteras)	Ejemplo: Libre
Llantas (Traseras)	Ejemplo: Libre
Relación Piñón/Corona	Ejemplo: Libre
Neumáticos Delanteros	Ejemplo: Libre, No es obligatorio que toquen pista
Neumáticos Traseros	Ejemplo: Libre
Suspensiones	Ejemplo: Libre
Tornillería	Ejemplo: Libre
Cojinetes/Rodamientos	Ejemplo: Libre

(Ejemplo de categoría (Pendiente de revisión)

*Anotaciones específicas de la categoría: Ejemplo Listado de Pesos min de CAMIONES SEGÚN MODELO

FEBRER