Василий Исаев

ML-инженер в Wildberries

Внедряю LLM в процессы разработки

Активно использую LLM и агентов в реальной работе

Покажу подходы, которыми сам пользуюсь в работе.

Введение в LLM

- Как работают llm-ки
- базовые термины
- мифы и легенды про ЛЛМ
- работа с апи



К концу занятия


01 Как работает llm на пальцах

02 Что такое промптинг

03 Работа с llm по api

04 Проект курса - что будем делать на практике

Обзор основных игроков и ситуации в РФ

ChatGPT	Gemini	Claude	DeepSeek
OpenAI	Google DeepMind	Anthropic	DeepSeek
			
Сэм Альтман	**Демис Хассабис**	**Дарио Амодеи**	**Лян Вэньфэн**
CEO OpenAI	CEO Google DeepMind	CEO Anthropic	Основатель DeepSeek

API-ключ

НЕ НАДО

```
api_key = "sk-..."
```

Git
чат с chatgpt
скриншот
frontend
демонстрация экрана
один долгоживущий api-key

НОРМАЛЬНО

```
.env
```

отдельный project
лимит расходов
быстрая замена

Хьюманизация



“At the core, LLMs are simply models that predict the next word in a block of text.”

Berryman & Ziegler, Prompt Engineering for LLMs

Не «супермозг», а последовательный выбор продолжения.

Слова начинают быть связаны

Повар нарезал помидоры ножом.

Повар нарезал огурцы ножом.

Шеф нарезал помидоры кубиками.

После «Повар» идёт «нарезал»



Повар …

в обоих предложениях продолжение одинаковое

Ответ собирается по одному токену




Выбираем продолжение, добавляем его в контекст и повторяем.

Каждый токен зависит от предыдущих

Повар	→	**нарезал**
Повар + нарезал	→	**помидоры / огурцы**
Повар + нарезал + помидоры	→	**ножом**


Токены



Контекст



System и user



Temperature

НИЖЕ

Чаще выбирается лидер

Ответы обычно стабильнее

Удобно для извлечения и кода


ВЫШЕ

Чаще выбираются альтернативы

Больше вариативности

Полезно для идей

Reasoning



Модель делает промежуточные шаги перед финальным ответом.

Reasoning effort

LOW	быстрее дешевле
MEDIUM	баланс
HIGH / MAX	дольше дороже

Больше reasoning обычно означает больше времени и токенов. Пользу проверяем на своих задачах.

Мультимодальность

текст | изображение | PDF | аудио | видео / экран

Модель может принимать разные типы контента.
Точность всё равно проверяем на своей задаче.

Галлюцинации



Галлюцинации

ПРАВДОПОДОБНО

Гладкий текст
уверенный тон
конкретные детали

ПРОВЕРЯЕМО

источники
инструменты
тесты
бизнес-правила

Просьба «не выдумывай» не заменяет проверку.

Но как понять, что это работает?

Что измеряем в production

PASS RATE

прошла ли задача

TOKENS

сколько входа и выхода

TTFT

когда пришёл первый фрагмент

LATENCY

сколько ждали целиком

COST

сколько стоит задача

ERRORS

timeouts, 429, 5xx

Миф или правда?

МИФ

Фраза «ты эксперт» добавляет модели знаний

ПРАВДА

Выберите сторону. Ответ на следующем слайде.

МИФ

Роль меняет стиль, а не знания

Фраза «ты эксперт» может изменить тон и подачу, но не добавляет модели новых фактов.

Роль нужна, если она задаёт аудиторию, формат или критерии ответа.

Миф или правда?

МИФ

Язык промпта может изменить качество и цену



ПРАВДА

Выберите сторону. Ответ на следующем слайде.

ПРАВДА

Язык промпта может повлиять на результат

Русский и английский по-разному токенизируются и представлены в данных модели.

Сравниваем языки на своих задачах. Английский не всегда лучше.

Миф или правда?

МИФ

Промпты — универсальный инструмент

ПРАВДА

Выберите сторону. Ответ на следующем слайде.

НЕПРАВДА

Промпт зависит от модели и задачи

Одинаковый текст может дать разный результат у разных моделей и даже у разных версий одной модели.

Проверяем связку: задача + данные + промпт + модель.

Миф или правда?

4/5

МИФ

Temperature = 0 гарантирует одинаковый ответ

ПРАВДА

Выберите сторону. Ответ на следующем слайде.

МИФ

Temperature 0 снижает разброс, но не даёт гарантии

Ответ может измениться из-за версии модели, инфраструктуры или близких вероятностей токенов.

Повторяемость проверяем несколькими запусками.

Миф или правда?

МИФ

Самая сильная модель с max reasoning всегда лучший выбор

ПРАВДА

Выберите сторону. Ответ на следующем слайде.


МИФ


Самая мощная модель нужна не всегда


Дополнительный reasoning увеличивает задержку и расход токенов, но не всегда улучшает результат.

Выбираем минимальную конфигурацию, которая проходит eval.

CAPTCHA и бабушка








РАЗБОР

Контекст обошёл отказ

На прямой запрос модель отказалась читать CAPTCHA. История про бабушку заставила её распознать тот же текст.

Это не сочувствие, а слабое место в правилах и проверке контекста.

Морской конёк




РАЗБОР

Такого emoji нет

В Unicode нет отдельного emoji морского конька. Модель всё равно перебирает похожие символы и исправляет сама себя по кругу.

Если нужного символа не существует, уверенный тон его не создаст.

Свиные крылышки



[СТАТЬЯ НА VC.RU]

РАЗБОР

Модель сгаллюцинировала

В ингредиентах прямо написано: «Свиные крылышки — 1 кг». Такой части свиньи не существует. Модель выдумала ингредиент и продолжила рецепт.

Это галлюцинация.

Иероглиф посреди ответа



СТАТЬЯ НА HABR

РАЗБОР

Редкий токен плохо обучился

Иероглиф слишком редко встречался в данных. Модель не успела нормально выучить его связи с другими токенами.

Когда модель не уверена, такой токен может случайно попасть в ответ и увести продолжение в сторону.

Промптинг

Хороший промпт объясняет задачу, даёт нужные данные и задаёт проверяемый результат.

Структура промпта

1	**ЗАДАЧА**	что должно получиться
2	**ДАННЫЕ**	что модель должна учитывать
3	**ГРАНИЦЫ**	что нельзя менять и где спросить
4	**РЕЗУЛЬТАТ**	в каком виде вернуть ответ
5	**ПРОВЕРКА**	как понять, что готово

1. Результат

БЫЛО

```
Сделай LLM-кодер
```

СТАЛО

```
Сделай CLI, который получает
задачу по репозиторию и возвращает
план, patch и команду теста.
```

Сразу пишем, что должно получиться.

2. Контекст

БЫЛО

```
Вот весь репозиторий и история проекта…
```

СТАЛО

```
Python 3.11. Публичный API менять нельзя. Используй существующие зависимости. Ниже: tree и два релевантных файла.
```

Добавляем только данные, которые могут изменить решение.

3. Правила и входные данные

```
# Постоянные правила
Верни plan, patch и tests.
Не применяй изменения автоматически.

# Вход этого запуска
<task>...</task>
<tree>...</tree>
<files>...</files>
```

Разделители делают промпт понятнее. Защиту от prompt injection строим отдельно.

4. Ограничения

БЫЛО

```
Сделай надёжно и безопасно
```

СТАЛО

```
Не удаляй файлы. Не меняй
публичный API. Не добавляй
зависимости. Не выполняй patch без
подтверждения.
```

Важные запреты дублируем кодом и правами доступа.

5. Формат ответа

БЫЛО

```
Ответь структурированно
```

СТАЛО

```
Верни:
1. summary
2. assumptions
3. files
4. unified diff
5. tests
6. risks
```

Если ответ читает программа, задаём схему.

6. Критерии готовности

БЫЛО

```
Сделай хорошо
```

СТАЛО

```
Готово, когда:
- код компилируется;
- тесты покрывают обычный и
граничный случай;
- команда запуска указана;
- публичный API не изменён.
```

Пишем условия, которые можно проверить.

7. Неопределённость

БЫЛО

```
Если не знаешь, спроси
```

СТАЛО

```
Если выбор меняет публичный API,
спроси. Иначе выбери самый простой
совместимый вариант и назови
допущение.
```

Заранее объясняем, когда спрашивать, а когда продолжать.

8. Примеры

INPUT

```
Функция возвращает None для
пустого списка.
```

OUTPUT

```
summary: обработан пустой ввод
file: stats.py
test: test_average_empty
```

Пример помогает показать формат и уровень детализации.

Few-shot

БЕЗ ПРИМЕРОВ

«Определи тон отзыва»

→ «позитивный»

С ПРИМЕРАМИ

«Вернули деньги без споров» → positive

«Три недели без ответа» → negative

Новый отзыв → ?

Примеры задают формат и границу между классами.

Разделители

````
“Use a hash sign (#) to delimit sections,
backticks (```) to delimit code...”

# ЗАДАЧА
Проверь изменение

# ДАННЫЕ
```python
def total(items):
    return sum(items)
```

# ФОРМАТ
JSON
````

Fine-tuning

СНАЧАЛА ПРОМПТ

few-shot уже помогает
требования меняются
мало качественных данных

КОГДА ДОУЧИВАЕМ

задача стабильна
есть много input → ideal output
eval показывает выигрыш

Дообучение меняет модель. Проверяем результат на отложенных данных.

Полный промпт

```
# РОЛЬ
Ты ревьюер изменений другого инженера.

# ФОКУС
Ищи проблемы в correctness, performance, security и maintainability.

# ПРАВИЛА
Только actionable issues, появившиеся в PR. Не пиши nit-комментарии.

# ФОРМАТ
Для каждой проблемы: title, объяснение, file и line range.
В конце: verdict, justification, confidence 0–1.

# ДАННЫЕ
<diff>{{ git_diff }}</diff>
```

Как измерять качество промпта

Собираем набор реальных задач и прогоняем их через один pipeline.

Benchmark помогает выбрать кандидатов

PUBLIC BENCH → SHORTLIST → ВАШИ 20 ЗАДАЧ

Финальный выбор делаем на своих задачах и данных.

Проверяем всю конфигурацию

MODEL | SNAPSHOT | **PROMPT** | REASONING | TOOLS / CONTEXT

Модель, версия, промпт, reasoning и контекст влияют на результат.

Что записываем после eval

КОНФИГУРАЦИЯ	PASS RATE	ЦЕНА / ЗАДАЧА	P95 LATENCY
модель A + prompt v3 + low	…	…	…
модель B + prompt v3 + medium	…	…	…
модель C + prompt v4 + high	…	…	…

Таблицу заполняем реальными запусками, а не выдуманными баллами.

Как выбрать модель

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

сложный код-ревью
важная архитектура
редкие тяжёлые задачи

ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ

извлечение полей
классификация
массовые простые задачи

Берём минимальную конфигурацию, которая стабильно проходит eval.

Работа через API

Здесь только общая схема. Детали и ошибки разберём в Python.

Chat Completions API

REQUEST

client.chat.completions.create
messages[]
model
tools[]
response_format



RESPONSE

choices[]
message.content
tool_calls
finish_reason
usage

Chat Completions vs Responses API

	CHAT COMPLETIONS	RESPONSES API	НА ПРАКТИКЕ
Вызов	chat.completions.create	responses.create	Responses — для нового кода
Вход	messages[]	input + instructions	message тоже Item
Выход	choices[].message	output[] / output_text	output содержит разные Items
Контекст	пересылаем messages	previous_response_id	или передаём Items сами
Tools	custom functions	built-in + custom	web, files, MCP

Responses API

message | **reasoning** | **function_call** | **другие Items**

output_text | **previous_response_id** | **built-in tools**

```
response.output       # все Items
response.output_text  # итоговый текст
```

Claude Messages API

REQUEST

client.messages.create
model + max_tokens
system
messages[]
tools[]



RESPONSE

content[] blocks
text / tool_use
stop_reason
usage
id

Gemini GenerateContent API

REQUEST

client.models.generate_content
model
contents / parts
config.tools
config.system_instruction



RESPONSE

candidates[]
content.parts[]
finish_reason
usage_metadata
response.text

OpenAI-compatible

ПОХОЖЕ

меняем base_url
chat.completions.create
messages[] / choices[]
SDK и Bearer auth
знакомый JSON

≠

НО НЕ РАВНО

model names
tools / reasoning
structured outputs
stream events
errors / limits

Универсальный контракт

	ПРИЛОЖЕНИЕ	АДАПТЕР	ПРОВАЙДЕР
Запрос	messages + instructions	map fields	native request
Tools	ToolSpec[]	convert schema	provider tools
Выход	text + tool calls	normalize blocks	native response
Ошибки	timeout / rate_limit	map provider errors	native codes
Метаданные	usage + raw	keep provider fields	raw payload

Долгие запросы

SYNC	ждём весь ответ
STREAM / SSE	показываем delta
ASYNC	не блокируем worker
BACKGROUND	poll / webhook
BATCH	много независимых задач

Structured Output

```
class ActionItem(BaseModel):
    owner: str | None
    action: str
    status: Literal["confirmed",
"uncertain"]
```

✓ поля есть

✓ типы совпадают

✓ enum валиден

✗ факт может быть выдуман

Схема проверяет формат. Факты проверяем отдельно.

SDK и HTTP

SDK ДАЁТ

auth из env
typed objects
stream helpers
часть retries
удобные errors

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ

timeouts
retry policy
limits
cancellation
logging
secret handling

Практика в Python

Запускаем реальные запросы, разбираем ответы и ошибки.

Что запустим

01 минимальный request и разбор response

02 русский и английский prompt на одной задаче

03 обычный ответ и SSE streaming

04 Pydantic / Structured Outputs

05 sync и async batch

06 первый безопасный LLM-coder

Домашка: первый безопасный LLM-coder

МИНИМУМ

CLI принимает задачу и файлы, возвращает plan + patch + tests и ничего не применяет автоматически.

ПЛЮС

5 проверочных задач и логирование tokens, latency и cost.

Следующий урок: structured outputs, tools, agent loop и память.