Шпаргалка по защите архитектуры Юкомс

ПР8–9 • 28 блоков • 42 связи • бизнес-слой и два объекта данных приложений

Что сказать за минуту

Я показал подготовку и публикацию карточки ПК в ООО «Юкомс». Подразделения исполняют роли менеджера, дизайнера, руководителя участка и разработчика. Группа согласует требования; затем уточняют конфигурацию, готовят изображения, формируют и публикуют карточку. Исполнители связаны назначением, этапы — триггерами, работа с информацией — доступом. Карточка — бизнес-объект; страница Ozon — её представление; запись ИС — объект данных. Страница и данные реализуют бизнес-содержание. Процесс публикации реализует сервис, канал предоставляет его Ozon.

Блоки кто что делает и с чем работает

Актор / Actor	Кто действует: компания, отдел, Ozon.
Роль / Role	Ответственность: менеджер, дизайнер. Актор исполняет роль.
Сотрудничество / Collaboration	Кто работает вместе: группа подготовки.
Взаимодействие / Interaction	Что делают вместе: согласуют требования.
Процесс / Process	Последовательная работа с результатом: подготовить карточку.
Функция / Function	Постоянная область работы: ведение карточек.
Событие / Event	Факт изменения состояния: запрос получен, карточка готова.
Сервис / Service	Предоставляемое поведение: публикация карточки.
Интерфейс / Interface	Точка доступа к сервису: кабинет, канал передачи.
Бизнес-объект / Business Object	Предметная информация: карточка, сведения, изображения.
Представление / Representation	Видимая форма информации: страница карточки.
Объект данных / Data Object	Информация для обработки приложением: запись в ИС.

Стрелки тип обозначение и смысл

Композиция / Composition	Чёрный ромб у целого	Состоит из — зависимая часть.
Агрегация / Aggregation	Пустой ромб у целого	Объединяет — часть самостоятельна.
Назначение / Assignment	Точка → закрашенная стрелка	Исполняет роль / выполняет / предоставляет сервис.
Реализация / Realization	Пунктир → пустой треугольник	Реализует: конкретное → абстрактное.
Обслуживание / Serving	Сплошная → открытая стрелка	Обслуживает: поставщик → потребитель.
Доступ / Access	Пунктир; направление по режиму	Записывает объект / читает объект.
Триггер / Triggering	Сплошная → закрашенная стрелка	Запускает следующий этап / событие.

Четыре ответа на уточняющие вопросы

Read: наконечник к читающему процессу; Write: к объекту; Read/Write: в обе стороны. В модели Source — процесс, Target — объект. В Archi 0=Write, 1=Read, 2=Access, 3=Read/Write; без атрибута — Write.

Реализация ≠ создание во времени; создание — Access Write. Triggering — порядок, Flow — передаваемые данные. Цвет настраивается; тип проверяют по значку и Type. Структура — прямые углы, поведение — обычно скруглённые.

Свойства: Name, Type, Documentation, Properties; у связи ещё Source/Target, у Access — режим. Производная: отдел — Assignment → менеджер — Assignment → процесс ⇒ отдел — Assignment → процесс; проверять допустимость типов.

На этой схеме Ozon — получатель подготовленного контента. Сведения и изображения — части конкретной карточки. Общие справочники/медиатека потребовали бы Aggregation. Разработчику отдельное поведение пока не назначено.