



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Борzych Н.Ю.

(подпись)

Москва 2026 г.

Компоненты и развёртывание информационной системы подготовки карточек

Цель и задание

Цель работы — определить логическую и физическую организацию классов информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Задание включает диаграммы компонентов и развёртывания, распределение классов и пользователей, описание оборудования и каналов связи и план итераций реализации [1].

Система продолжает модель практики 4: версия состава ВОР связывает выбранные комплектующие и предложения поставщиков с расчётом и ревизией карточки. В модели реализации все 18 классов распределены по семи компонентам. Выполнен частично работоспособный консольный срез с PostgreSQL; целевая браузерная система и промышленное развёртывание рассматриваются как следующие итерации.

1 Компонентная организация

Выбран модульный монолит: прикладная и доменная логика собираются в одном серверном приложении, но имеют отдельные обязанности. Компонент не означает отдельный микросервис или отдельный процесс. Клиент обращается к API, а не к таблицам БД. Слой хранения отвечает за транзакции и SQL; проверка совместимости и расчёт не зависят от HTTP.

1.1 Диаграмма компонентов

На рисунке 1 показаны семь компонентов и интерфейс API карточек.




Рисунок 1 – Компоненты целевой информационной системы

1.2 Распределение классов

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Соответствие компонентов и классов практики 4

Компонент	Классы	Ответственность
Веб клиент	BomForm CardForm	Ввод состава, просмотр ошибок, работа с ревизией карточки.
Прикладной сервис	BomControl Readiness PublicationControl	Координация сценария, проверка роли, готовности и публикации.
Состав и расчёты	Configuration BomVersion BomSlot Compatibility Calculation	Версии состава, подбор, совместимость и расчёт показателей.
Каталог и предложения	ComponentGroup Component Offer	Группы, характеристики комплектующих и снимки предложений.
Карточки и контент	Card CardRevision Image PublicationAttempt	Карточки, неизменяемые ревизии, изображения и история попыток.
Шлюз публикации	MarketplaceGateway	Подготовка запроса, приём результата и сверка внешней задачи.
Доступ к данным	Технический слой; классов анализа нет	Репозитории, SQL и транзакции; новые технические функции.

Связь класса и компонента записана в редактируемой модели как `componentRealization` — локальное представление реализации компонента в `OmniNotation`. Каждый класс ПР4 отнесён к одному компоненту. Слой хранения добавляет техническую ответственность и не подменяет предметную сущность «предложение» таблицей или драйвером.

Аналитические классы задают обязанности, а не требование создать одноимённый Python-класс на каждую строку. В исполняемом срезе `Component` и `Offer` представлены неизменяемыми DTO; `BomSlot` соответствует `Slot`. `Compatibility` и `Calculation` реализованы чистыми функциями `check_compatibility` и `calculate` в `domain.py`. Чтение каталога и состава

находится в repository.py. Остальные обязанности распределены в целевой модели, но не объявляются уже реализованными.

1.3 Взаимодействие компонентов

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействие между компонентами системы

Начало	Тип начала	Конец	Тип конца
Веб клиент	Компонент	API карточек	Интерфейс
Прикладной сервис	Компонент	API карточек	Интерфейс
Прикладной сервис	Компонент	Состав и расчёты	Компонент
Состав и расчёты	Компонент	Каталог и предложения	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Карточки и контент	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Шлюз публикации	Компонент
Каталог и предложения	Компонент	Доступ к данным	Компонент
Карточки и контент	Компонент	Доступ к данным	Компонент

Пунктирная зависимость направлена от потребителя к используемому компоненту. Веб-клиент использует интерфейс API карточек; прикладной сервис реализует его, что показано пустым треугольником. Остальные подписи уточняют назначение зависимости. Связь с хранилищем обеспечивает фиксацию выбранных предложений и экономических параметров в рамках согласованной версии [2].

2 Физическое размещение

Целевая схема разделяет рабочие места, сервер приложения, сервер БД и резервное хранилище. Внешняя площадка не находится под управлением организации. Вложение артефакта в среду исполнения на диаграмме означает его размещение; отдельные deployment в модели сохраняют эту связь. Параметры оборудования являются исходными проектными оценками для пилота, а не измеренным минимумом.

На рисунке 2 показана планируемая схема развёртывания.




Рисунок 2 – Целевое размещение узлов и артефактов

2.1 Пользователи и необходимые компоненты

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Категории пользователей пилотной системы

Категория	Число	Необходимые компоненты
Инженер	1	Веб-клиент; сервис; состав и расчёты; каталог; доступ к данным.
Менеджер	1	Веб-клиент; сервис; карточки и контент; шлюз; доступ к данным.
Наблюдатель	1	Веб-клиент и чтение состояния карточек; без изменяющих операций.
Администратор	1	Сопровождение приложения, миграции и резервные копии; отдельная техническая учётная запись.

Для учебного пилота приняты четыре человеческие учётные записи и не более четырёх одновременных сеансов. Фоновый worker является технической ролью, а не пятым сотрудником. Численность и оборудование уточняются перед внедрением. Роли приложения не тождественны учётной записи владельца схемы БД; владельца нельзя использовать как обычную производственную учётную запись.

2.2 Аппаратные средства и каналы

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходная конфигурация оборудования

Узел	Принято для пилота	Проверка перед внедрением
Рабочие места	До 4 ПК; 8 ГБ ОЗУ; современный браузер; сеть 100 Мбит/с и выше.	Проверить браузер, экран, загрузку изображений и доступность сети.
Сервер приложения	4 vCPU; 8 ГБ ОЗУ; SSD 80 ГБ.	Нагрузочный тест расчётов, памяти и фоновых задач.
Сервер БД	4 vCPU; 8 ГБ ОЗУ; SSD 100 ГБ; закрытый сетевой сегмент.	Проверить транзакции, индексы, рост снимков и задержки диска.
Резервное хранилище	Отдельный узел; начальная квота 200 ГБ.	Проверить срок хранения и восстановление согласованной БД с изображениями.

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Каналы связи целевой схемы

Соединение	Протокол и порт	Назначение
Клиент — приложение	HTTPS, 443	Формы и JSON; прямой доступ клиента к БД запрещён.
Приложение — БД	PostgreSQL с TLS, 5432	SQL в закрытом сегменте; доступ по ограниченным ролям.
Приложение — площадка	HTTPS, 443	Планируемая отправка и опрос результата; секреты только на сервере.
БД — резервный узел	SSH, 22	Передача резервных копий по ограниченной технической учётной записи.

Оценка прикладного обмена: четыре активных пользователя, по одному ответу размером 200 КБ каждые пять секунд. При десятичном КБ это $4 \times 200\,000 \times 8 / 5 = 1\,280\,000$ бит/с, то есть 1,28 Мбит/с. С трёхкратным запасом принимается 3,84 Мбит/с. Это оценка средней нагрузки без изображений, а не измерение трафика.

Если четыре пользователя одновременно передают по 5 МБ за две секунды, средняя нагрузка этого короткого интервала составит 80 Мбит/с без служебных накладных расходов. Для рабочего сегмента рекомендуется гигабитная сеть; для внешнего доступа исходно принимается 100 Мбит/с и выше с ограничением параллельной загрузки. Требуемая скорость определяется фактическими файлами и нагрузочным испытанием, а не только средним JSON-трафиком.

При существующей сети сначала проверяются коммутаторы, кабельные линии и возможность выделить серверный сегмент. Если сеть удовлетворяет измеренным задержкам и пропускной способности, достаточно настроить сегментацию и правила доступа. При недостаточной скорости модернизируются ограничивающие участки; новая сеть предусматривает гигабитный коммутатор и отдельные правила для БД и резервного узла. Закупка оборудования в этой работе не выполнялась.

3 Итерации и рабочая версия

Сведения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – План реализации версий

Версия	Состав	Критерий готовности	Состояние
0.1	PostgreSQL, тестовые данные, подбор, совместимость и расчёт; консольная демонстрация.	Повторяемый расчёт; совпадение с SQL; отрицательные проверки.	Выполненный частичный срез.
0.2	HTTP-слой, формы состава и результата, роли и обработка ошибок ввода.	Сквозной сценарий в браузере и проверки запрещённых действий.	Следующая итерация.
0.3	Ревизии, локальный шлюз публикации, журнал исхода и UNKNOWN.	Неизвестный результат не вызывает повторную отправку вслепую.	Следующая итерация.
1.0	Согласованные адаптеры поставщиков и площадки, пилот и восстановление.	Приёмка пользователями и восстановление на отдельном стенде.	План; внешний обмен не выполнен.

Версии описывают расширение функциональности, а не утверждают выполнение всего календарного плана ПР6. Срез 0.1 запускается программой demo.ru с явными параметрами БД, UUID конфигурации, номера версии и времени проверки. Параметр времени обязателен: учебные предложения от 5 октября нельзя выдавать за актуальные цены при запуске в другую дату.

3.1 Фактическое размещение учебного среза

На рисунке 3 показан фактически проверенный локальный срез.




Рисунок 3 – Размещение исполняемого консольного прототипа

3.2 Контрольный запуск

Демонстрация выполнена на отдельной учебной БД PostgreSQL 18.6. Она использует роль `ppois_viewer` и транзакцию `READ ONLY`; оба значения проверяются запросом внутри транзакции. Сервер БД слушает только 127.0.0.1 на порту 55432. Учебный кластер не является промышленной установкой и не подтверждает настройку TLS целевой схемы.

Сведения приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Фактически выбранные учебные предложения

№	SKU	Количество	Цена единицы, руб.	Поставщик
1	CPU-7600	1	16000.00	SUP-A
2	MB-B650	1	12000.00	SUP-A
3	RAM-16	2	4000.00	SUP-A
4	SSD-1TB	1	5000.00	SUP-A
5	CASE-ATX	1	4500.00	SUP-A
6	PSU-650	1	5500.00	SUP-A

Сведения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты контрольного расчёта

Показатель	Результат
Стоимость комплектующих	51 000,00 руб.
Себестоимость со сборкой и упаковкой	53 500,00 руб.
Цена после округления вверх	76 400,00 руб.
Масса комплектующих	7,020 кг
Масса с упаковкой	7,820 кг
Сверка с SQL	Обе ревизии согласованы с расчётом.

При выполнении `demo.py` читаются шесть позиций версии 1 конфигурации. Выбраны актуальные предложения с достаточным остатком; более дешёвое устаревшее предложение исключено. Результаты сравниваются с представлением `card_status` для двух карточек, относящихся к той же версии BOM. Денежная арифметика выполняется через `Decimal`, а не `binary float` [3]. Тестовые поставщики SUP-A и SUP-B и цены являются учебными данными.

3.3 Выполненные проверки и границы

Прогон `verify_prototype.py` выполнил 21 проверку без ошибок и пропусков: 17 доменных и четыре проверки исполняемого среза с БД. Проверены округление, комиссии, NaN, нулевые и повторные позиции, недостаточный остаток, устаревшее и будущее предложение, несовместимый сокет, тип памяти и недостаточная мощность питания. Проверки с БД подтвердили совпадение результата, ограниченную роль и возврат настроек транзакции после завершения.

Отдельно проверено правило `may_retry`: повтор разрешён только после подтверждённого временного неприятия, наступления времени повторной проверки и в пределах лимита. Это проверка решения доменного правила, а не исполнение внешнего `worker`. В срезе нет обращения к поставщикам или Ozon, изменения БД, браузерных форм, нагрузочного испытания и проверки восстановления. Реализация этих частей относится к следующим итерациям.

Вывод

Построена модель реализации из семи компонентов с распределением всех 18 классов ПР4, описаны их зависимости, целевое развёртывание, пользователи и исходные оценки инфраструктуры. Получен частично работоспособный срез «БД — подбор — совместимость — расчёт», проверенный 21 тестом и сверкой с SQL. Целевая система отделена от выполненного прототипа; дальнейшие версии добавляют формы, публикацию и промышленную приёмку.

Список использованных источников

1. Практическая работа №5. Формирование функциональных требований к ИС. Модель реализации. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 5 с.
2. OMG. Unified Modeling Language 2.5.1. Разделы 7, 10, 11 и 19.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/> (дата обращения: 05.10.2026).
3. Python Software Foundation. Decimal fixed-point and floating-point arithmetic.
<https://docs.python.org/3/library/decimal.html> (дата обращения: 05.10.2026).
4. Исходники проекта ППОИС. domain.py, repository.py, demo.py, test_domain.py, test_demo.py; schema.sql и privileges.sql. Контрольный запуск и прогон проверок от 05.10.2026.