

Consulta e Sincronização de Notas

Rota Resolve — Manual de uso da ferramenta interna

PlugNotas API · TecnoSpeed · Consultoria Técnica NFSe

Versão 1.0

Sumário

1. Visão geral
2. Como a ferramenta funciona
3. Conhecendo a interface
4. Tabela de resultados e status
5. Logs da execução
6. Limitações conhecidas e boas práticas

1. Visão geral

A **Consulta e Sincronização de Notas | Rota Resolve** é uma ferramenta web interna utilizada pela equipe de consultoria técnica para executar, em lote, a rota de manutenção (resolve) de emissões de NFSe na API PlugNotas. A rota sincroniza a situação da nota e permite, opcionalmente, atualizar o campo `identificacaoNota` de cada emissão.

A ferramenta roda inteiramente no navegador: as requisições são feitas diretamente para a API PlugNotas, utilizando a API Key informada pelo consultor em tempo de execução. Nenhuma chave fica gravada no código ou em servidores da ferramenta.

Quando utilizar: quando uma ou mais notas precisam ser resolvidas pela rota interna — por exemplo, para sincronizar a situação de emissões pendentes ou divergentes — com ou sem atualização da identificação (código de verificação), conforme orientação do time de desenvolvimento.

2. Como a ferramenta funciona

Para cada ID informado, a ferramenta envia uma requisição **POST** para `https://api.plugnotas.com.br/nfse/resolve/{idNota}`, com os headers `Content-Type: application/json` e `x-api-key`. Quando uma identificação é informada, o body enviado é `{ "identificacaoNota": "..."};` quando o campo fica em branco, o body vai vazio (`{}`) e a nota é resolvida sem alterar a identificação.

2.1 Processamento em lote

- As notas são processadas em fila, com até **5 requisições simultâneas**, para acelerar lotes grandes sem sobrecarregar a API.
- Linhas vazias e IDs duplicados são descartados automaticamente antes do envio.
- O resolve é uma operação síncrona na API e pode demorar: a ferramenta aguarda a resposta de cada requisição por até **120 segundos**.

2.2 Tentativas automáticas (configurável)

Erros temporários — timeout, falha de rede e HTTP 429, 500, 502 ou 503 — não encerram o processamento da nota de imediato: a ferramenta tenta novamente, de acordo com a configuração definida na etapa 4 da interface:

- **Tentativas por nota:** 1, 3 ou 5 tentativas no total. Com 1 tentativa, não há repetição em caso de erro temporário.
- **Intervalo entre tentativas (ms):** tempo de espera fixo entre uma tentativa e a seguinte, em milissegundos (padrão: 1000ms).

A configuração escolhida fica salva no navegador e é reaplicada nas próximas utilizações.

2.3 Resolve já em execução na API

Quando a API responde com a mensagem “O processo de resolve já está sendo executado para esse documento”, isso não é uma falha — indica que a operação está em andamento no PlugNotas. Nesses casos, a ferramenta aguarda **10 segundos** e verifica novamente, repetindo por até **2 minutos**, de forma independente da configuração de tentativas. Se ao final desse período o resolve ainda estiver em processamento, a nota é classificada como **Em processamento na API** (ver seção 4).

2.4 Limitação importante do retorno da rota

A rota resolve retorna poucas informações sobre o desfecho da operação. O status exibido pela ferramenta reflete a **resposta HTTP da requisição**, e não necessariamente o resultado final do processamento interno do resolve. Em situações pontuais, a ferramenta pode indicar sucesso enquanto o resolve apresenta erro na API (ou vice-versa).

Recomendação: após o processamento, confirme a situação final das notas diretamente na API PlugNotas (consulta da NFSe), especialmente em operações críticas ou lotes com resultados inesperados.

3. Conhecendo a interface

A tela é organizada em quatro etapas numeradas, seguidas da tabela de resultados e do painel de logs. O botão **Documentação**, no topo da página, abre este manual. O botão ao lado alterna entre os temas claro e escuro.

3.1 Etapa 1 — Configuração da API

- Informe a **API Key** da conta (enviada no header x-api-key). O campo é mascarado; use o botão de olho para exibir ou ocultar o conteúdo.
- Marque **Lembrar API Key neste navegador** para que a chave seja restaurada automaticamente nas próximas utilizações (armazenada apenas no navegador do consultor, via LocalStorage).
- A execução é bloqueada se a API Key não estiver preenchida.

3.2 Etapa 2 — IDs das notas

- Cole os IDs das emissões no campo de texto, preferencialmente um por linha. O contador no topo do card mostra quantos IDs válidos foram detectados.
- **Formatar IDs:** normaliza qualquer colagem (IDs separados por espaço, vírgula, ponto e vírgula ou tabulação), reescrevendo a lista com um ID por linha e removendo duplicados.
- **Importar CSV / TXT:** carrega os IDs a partir de um arquivo, preenchendo a lista automaticamente.
- **Limpar lista:** remove todos os IDs (pede confirmação antes).

3.3 Etapa 3 — Identificação da nota (opcional)

O campo `identificacaoNota` é **opcional**: nem todas as notas o exigem. Em branco, a requisição é enviada sem o campo e a nota é resolvida sem alterar a identificação.

- **Identificação única:** um único valor (ex.: código de verificação) aplicado a todas as notas da lista.
- **Identificação individual:** uma tabela editável é montada automaticamente com um campo por ID, permitindo informar valores diferentes para cada nota. A tabela acompanha as alterações da lista de IDs em tempo real.

3.4 Etapa 4 — Execução

- **Tentativas por nota / Intervalo entre tentativas:** configuram o comportamento de repetição em erros temporários (ver seção 2.2).
- **Executar atualização:** inicia o processamento. Um resumo de confirmação é exibido antes, informando a quantidade de notas e quantas serão enviadas sem identificação.

- **Cancelar processamento:** interrompe a execução em andamento; as requisições ativas são abortadas e as pendentes não são enviadas.
- Durante o processamento são exibidos: barra de progresso, total de notas, processadas, pendentes, sucessos e erros, todos atualizados em tempo real. Os controles de entrada ficam desabilitados para evitar alterações acidentais.

4. Tabela de resultados e status

Cada nota processada gera uma linha na tabela de resultados, com o ID, a identificação enviada (ou um traço quando não enviada), o status HTTP, o resultado, a mensagem retornada pela API e o tempo de resposta.

4.1 Significado de cada status (coluna Resultado)

Status	Significado
Pendente (cinza)	A nota está na fila e ainda não começou a ser processada.
Processando (amarelo)	A requisição está em andamento (incluindo tentativas automáticas e a espera por resolve em execução na API).
Sucesso (verde)	A API retornou um status HTTP de sucesso (2xx) para a requisição. Atenção: pela limitação descrita na seção 2.4, confirme o desfecho do resolve consultando a nota na API.
Em processamento na API (amarelo)	A nota segue em processamento no PlugNotas mesmo após o período de espera da ferramenta. Não é uma falha: consulte a nota novamente na API alguns minutos depois para confirmar a conclusão do resolve.
Erro (vermelho)	A API retornou um erro definitivo (ex.: 400, 401, 404) ou as tentativas configuradas se esgotaram (timeout, falha de rede ou erros 429/5xx persistentes). A coluna Mensagem API detalha o motivo.
Cancelado (cinza)	O processamento foi interrompido pelo usuário antes da conclusão desta nota.

4.2 Status HTTP mais comuns

Status HTTP	Interpretação
200	A requisição foi aceita e processada pela rota. Confirme o desfecho final na API (seção 2.4).
400	Requisição inválida — verifique o ID e o valor informado em identificacaoNota.
400 (resolve em execução)	A mensagem “O processo de resolve já está sendo executado” indica operação em andamento na API — a ferramenta aguarda e verifica automaticamente.
401 / 403	API Key inválida, ausente ou sem permissão para a operação.
404	Nota não encontrada — confira se o ID está correto e pertence à conta da API Key.
429	Limite de requisições atingido — a ferramenta tenta novamente

	conforme a configuração de tentativas.
500 / 502 / 503	Erro temporário no servidor — a ferramenta tenta novamente conforme a configuração de tentativas.
— (sem status)	Timeout (120s), falha de rede ou bloqueio de CORS pelo navegador.

4.3 Resumo final e exportações

- Ao término, um resumo consolidado apresenta: total de IDs processados, sucessos, falhas, taxa de sucesso (%) e tempo total.
- **Exportar CSV:** gera um arquivo com ID, identificação enviada, status HTTP, resultado, mensagem da API e data/hora de cada registro. O arquivo abre corretamente no Excel.
- **Exportar logs (TXT):** salva o conteúdo do painel “Logs da execução” (horários, URLs chamadas, tentativas, status e mensagens de erro), útil para anexar em tickets ou Intervenções CT.

5. Logs da execução

O painel expansível “Logs da execução”, ao final da página, registra cada evento da ferramenta: carregamento, importação de arquivos, formatação da lista, cada chamada POST (com URL e número da tentativa), status retornado, esperas por resolve em andamento, novas tentativas agendadas, erros e o fechamento da execução.

- Linhas verdes indicam sucesso, amarelas indicam avisos (ex.: nova tentativa ou espera) e vermelhas indicam erros.
- Use **Exportar logs (TXT)** para salvar o histórico e **Limpar logs** para zerar o painel.

6. Limitações conhecidas e boas práticas

6.1 Limitações

- O retorno da rota resolve é resumido: o status da ferramenta reflete a resposta HTTP, não o desfecho interno do resolve (seção 2.4).
- Erros sem status HTTP em todas as notas podem indicar bloqueio de CORS pelo navegador ou indisponibilidade de rede.
- A lista de IDs, a configuração de tentativas e, opcionalmente, a API Key ficam salvas apenas no navegador utilizado — trocar de máquina ou navegador zera essas informações.

6.2 Boas práticas

- Valide com o time de desenvolvimento o uso da rota resolve antes de processar grandes volumes.
- Faça um teste com 1 ou 2 notas antes de executar lotes grandes.
- Após o processamento, confirme a situação final das notas na API PlugNotas, principalmente quando o resultado for crítico para o cliente.
- Exporte o CSV e os logs ao final de cada operação relevante, para registro no atendimento.
- Não compartilhe a API Key; em computadores compartilhados, desmarque a opção de lembrar a chave.