PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin.
- · Conservation au sec. dans un endroit bien ventilé, à une température movenne journalière n'excédant pas 35°C.

MODE D'EMPLOI

- 1 Aiuster le pH entre 7.0 et 7.4. Par la suite, effectuer cette opération au moins une fois par semaine
- 2 **Déchirer l'étiquette plastifiée** en tirant verticalement et en descendant sur la bande pointillée (à l'endroit indiqué par une flèche rose) pour pouvoir régler le diffuseur flottant en fonction du volume de votre piscine. Conserver l'étiquette afin de pouvoir s'y reporter si nécessaire.
- 3 Pour régler l'ouverture du diffuseur flottant de manière optimale :
 - Repérer une des deux flèches blanches verticales situées symétriquement à la base du flotteur
 - Tourner d'un coup sec ce qui permettra de percer un trou pour diffuser le produit dans l'eau de la piscine
- Choisir la taille d'ouverture corrrespondant au volume de votre piscine



pour une piscine de 10 à 15 m³

Taille M: pour une piscine de 15 à 25 m³

Taille L:

pour une piscine de 25 à 30 m³

4 - Une fois le réglage effectué, placer le diffuseur flottant directement dans le bassin, en l'absence de baigneurs. Le flotteur bascule sur le flanc lorsqu'il est vide ; utiliser alors un nouveau flotteur pour continuer le traitement.

Il est possible de traiter une piscine de plus de 30 m³; pour cela, utiliser deux flotteurs et régler leur taille d'ouverture sur le volume correspondant à la moitié du volume totale du bassin.

piscines 10 à 30 m³





Ce produit diffuse en permanence la juste dose pour votre piscine et évite ainsi tout risque d'odeur ou de picotement des yeux liés au sous-dosage en chlore



TRAITEMENT RÉGULIER pour piscines de 10 à 30 m³

Désinfectant extra-longue durée

Anti-Algues

Clarifiant



POUR CALCULER LE VOLUME DE VOTRE PISCINE :

*La durée de traitement de ce produit est aux caractéristiques standards; celle-ci peut varier de plus ou moins 2 semaines face à

Lorsque le diffuseur flottant BLUE TECH se retourne ceci indique qu'il est vide et doit être remplacé.

www.blue-tech.fr









DLC