

Mundo Animalia

Instructivo para ejecutar el proyecto

Guía paso a paso para el equipo · Rama: integracion

Sigue los pasos **en orden**. La instalación completa se hace **una sola vez**; después, para trabajar, basta con encender XAMPP y ejecutar **npm run dev**.

La aplicación incluye: catálogo de adopción con filtros, registro e inicio de sesión con roles, perfil de usuario editable con nivel de estrellas, publicaciones con me gusta y comentarios, notificaciones, noticias administrables, recomendaciones de cuidados al adoptar, y panel de administración con suspensión de cuentas.

1. Programas que debes instalar (una sola vez)

Descarga e instala estos 4 programas aceptando las opciones por defecto.

- **Node.js** (versión LTS) — para la página. nodejs.org
- **XAMPP** — trae Apache + MySQL para el backend. [apachefriends.org](https://www.apachefriends.org)
- **Git** — para descargar el proyecto. git-scm.com
- **Visual Studio Code** — editor de código. code.visualstudio.com

Comprueba que Node quedó instalado

Abre una terminal (en VS Code: menú Terminal > New Terminal) y escribe **node -v**. Si muestra un número de versión (ej. v20.x), está listo.

2. Descargar el proyecto desde GitHub

Abre una terminal en la carpeta donde quieras guardar el proyecto (por ejemplo el Escritorio) y ejecuta:

```
git clone https://github.com/VelhoCat/TallerTecnicasProgramacion.git
```

Entra a la carpeta y cámbiate a la rama **integracion**, que es la que tiene todo unido:

```
cd TallerTecnicasProgramacion
git checkout integracion
```

¿No descargues el ZIP!

Si bajas el proyecto con el botón verde "Download ZIP" no funcionarán los comandos de git (el ZIP no incluye el historial). Usa siempre **git clone** como arriba.

3. Encender el backend con XAMPP

- 1 Abre **XAMPP Control Panel**.
- 2 Presiona **Start** en **Apache** y en **MySQL**. Ambos deben quedar en **verde**.

Si Apache se enciende y se apaga solo

Es porque otro programa ocupa el puerto 80 (lo típico: el servicio "World Wide Web Publishing Service", IIS o Skype). Ciérralo (Win+R > services.msc > detener ese servicio) y vuelve a dar Start.

4. Copiar el backend a XAMPP (htdocs)

Apache no ejecuta la carpeta del proyecto, sino la copia que esté en htdocs. Copia la carpeta **backend** del proyecto a la carpeta htdocs de XAMPP, dentro de una carpeta llamada

Mundo-Animalia-Prototipo. La ruta final debe quedar así:

```
C:\xampp\htdocs\Mundo-Animalia-Prototipo\backend\index.php
```

Verifica que quedó bien: abre esta dirección en el navegador:

```
http://localhost/Mundo-Animalia-Prototipo/backend/
```

Debe mostrar un texto como `{"name": "Mundo Animalia API", "status": "ok" ...}`. Si sale error 404, revisa que la ruta sea idéntica a la de arriba.

Importante cada vez que actualices el código

Cuando bajes cambios nuevos con **git pull**, vuelve a copiar la carpeta **backend** a **htdocs**. Si no, seguirás usando la versión antigua y verás fallas raras (por ejemplo, que el baño no funcione).

5. Crear la base de datos (un solo archivo)

- 1 Abre **http://localhost/phpmyadmin** en el navegador.
- 2 Ve a la pestaña **Importar > Seleccionar archivo**.
- 3 Elige, dentro de la carpeta del proyecto, el archivo **backend/database/install.sql**.
- 4 Baja y presiona **Importar / Continuar**. Debe salir un mensaje verde de éxito.

Ese único archivo crea la base completa: tablas, animales de ejemplo, usuarios, me gusta, comentarios, notificaciones y noticias. No necesitas importar ningún otro .sql.

Ojo: install.sql reinicia la base

El archivo borra y vuelve a crear todas las tablas. Impórtalo **una sola vez** al instalar. Si lo importas de nuevo más adelante, se borran los usuarios, publicaciones y comentarios que hayan creado.

6. Encender la página

Abre la carpeta del proyecto en VS Code y, en la terminal, ejecuta:

```
npm install
npm run dev
```

Cuando termine, abre la dirección que aparece (normalmente **http://localhost:5173**).

Si abre en el puerto 5174

Significa que ya había otra ventana del proyecto corriendo. Ciérrala y vuelve a ejecutar **npm run dev** para que use el 5173.

7. Cuentas para iniciar sesión

El usuario va en el campo "Correo o usuario":

Usuario / Correo	Contraseña	Rol
admin@mundoanimalia.cl	password123	Administrador
maria@mundoanimalia.cl	password123	Voluntario
carlos.mendoza@gmail.com	password123	Adoptante
etian	so619.	Admin
BenjaRPGMLG	caca69.	Admin

67	six seven.	Admin
InsananoEstreñado	SOS.	Admin

Los usuarios como *etian* o *67* no son correos, son nombres de usuario: escríbelos tal cual.

8. Qué puedes probar

- **Catálogo:** filtra por especie, edad, tamaño y ubicación; entra a la ficha de un animal.
- **Me gusta y comentarios:** en la ficha de un animal (requiere iniciar sesión). Puedes editar y borrar tus comentarios.
- **Adoptar:** envía una solicitud y verás las recomendaciones de cuidados según la especie.
- **Notificaciones:** la campanita avisa al dueño cuando alguien quiere adoptar su animal o comenta su publicación.
- **Perfil:** tus publicaciones (editar/eliminar), tu nivel de estrellas y el botón **Editar perfil** para cambiar nombre y contraseña.
- **Panel admin** (con cuenta admin): gestionar animales, solicitudes, noticias y **suspender cuentas**.

9. Errores comunes y cómo solucionarlos

Qué ves	Causa probable	Solución
"Error de fetch" / no carga al iniciar sesión	El backend no responde: XAMPP apagado o no enciende Apache o MySQL (paso 3) y revisa la carpeta en htdocs	Enciende Apache o MySQL (paso 3) y revisa la carpeta en htdocs
"Credenciales inválidas"	La base de datos no está creada.	Importa install.sql (paso 5) y usa una cuenta de la tabla.
Error 404 / "Ruta no encontrada"	El backend no está en la ruta correcta de Visual Studio Code	Verifica abriendo http://localhost/Mundo-Animalia-Prototipo/backend
El baneo no funciona / da error al suspender	El backend de htdocs está desactualizado o no se copió a htdocs	Cópy backend a htdocs y reimporta install.sql.
No aparecen noticias	La base no tiene la tabla de noticias.	Importa install.sql (paso 5). Las noticias se crean desde el panel admin
'npm' no se reconoce	Node.js no instalado o falta reiniciar la terminal	Instala Node.js (paso 1) y abre una terminal nueva.

Resumen rápido (para el día a día)

- Enciende **Apache** y **MySQL** en XAMPP.
- En la carpeta del proyecto: **npm run dev**.
- Abre **http://localhost:5173** e inicia sesión.
- Si bajaste cambios con **git pull**: vuelve a copiar **backend** a htdocs.