Pregled domaćeg #04242019

Funkcionalnost:

Optimalnost:

10/10

Elegantnost:

7/10

Izmene u kodu:

```
@@ -6,43 +6,36 @@ public class ServisZaKonobare {
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    //nepotrebne zagrade
      System.out.println("Dobrodosli u pametni servis za konobare!");
      System.out.println("Unesite porudzbine: ");
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      //x=cena pica/y=cena hrane/a=ukp. pice/b=ukp. hrane/c=procenat pica/d=procenat hrane/e=ukp. proc. za
rada
      int x = 0, y = 0, a = 0, b = 0;
        double c = 0, d = 0;
      while (true) {
        int n = sc.nextInt();
      while (n != 0) {
        a+=x;
        b+=y;
        x=0; y=0;
        c=a*0.1;
        d=b*0.15;
        int n = sc.nextInt();
          case 2:x=60; ;break;
case 3:x=100;;break;
          case 4:x=120;;break;
          case 42:y=240;;break;
        //ubili smo nepotreban if i uslov prebacili u while da bi bilo sto citkije i elegantnije
        switch (n) {
        case 1: x=60; break;
        case 2: x=60; break;
        case 3: x=100; break;
        case 4: x=120; break;
        case 41: y=250; break;
        case 42: y=240; break;
        case 43: y=290; break;
        //primeti kako smo ubili case 0, sad nam while uslov to razresava nema potrebe za novim grananjem
        default: System.out.println("Gre®ka, @eljeni id nije u bazi podataka. Poku@ajte ponovo. "); contin
ue;
          System.out.println();
          break;
        } else {
          System.out.println("Gre®ka, @eljeni id nije u bazi podataka. Poku@ajte ponovo. ");
        int n = sc.nextInt(); //posto je uslov gore i pre petlje trazimo unos, onda novi unos ide pred kra
```

```
}
System.out.print("Ukupna cena pica je  " + a + "din  ");
System.out.println("Procenat zarade od pica  " + (c) + "din ");
```

Odlično odrađen domaći! Primedbe i sugestije date direktno u kodu. Savet: Dobro imenovanje promenljivih je uvek bolje od komentara. Komentar je ok ako je rec o logickoj konvenciji koja se usvaja, ovde ne razresava problem zabune kod citanja koda jer a,x,b,c,d su nelogicna imena i ne mogu se smisleno mapirati.

<u>Pregledao:</u>

Aleksa Ilić