1. Nie, bo nie mamy wpływu na zagrożenia, możemy jedynie zlikwidować lub zminimalizować podatności które mogą być wykorzystane przez zagrożenia.

2. Są to normy obszaru bezpieczeństwa.

PN-ISO/IEC 27000 – przegląd i terminologia
PN-ISO/IEC 27001 – wymagania
PN-ISO/IEC 27002 – zasady zabiezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27005 – zarządzanie ryzykiem

3.
Ryzyko to miara stopnia zagrożenia dla intergralności, dostępu i tajności informacji, jest wyrażone jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji która stwarza zagrożenie i stopnia szkodliwości jej skutków.

4. Drzewo błędów to diagram logiczny pokazujący zależność błędnego stanu w systemie od błędnych stanów komponentów, z których ten jest stworzony.
Metoda drzewa błędów ma charakter dedukcyjny – na podstawie skutków zdarzeń wnioskujemy o ich przyczynach. Dla każdego stanu sprawdzamy możliwe przyczyny które mogły doprowadzić do danego zdarzenia.

5
P – ustanowienie systemu zarządzania
D – wdrożenie i eksploatacja
C – monitorowanie i przegląd
A – utrzymanie oraz doskonalenie

6.
Audyt informatyczny służy do weyfikacji zgodności działania systemów informatycznych z wymaganiami prawa, weryfikacji stanu bezpieczeństwa, analizy ryzyka związanego z prowadzeniem projektu informatycznego.

Teleinformatyczny jest podzbiorem audytu informatycznego.
Sprawdza się tu czy np. Usługi outsorcingowe nie doporowadzą do naruszenia integrlności, poufności informacji których właścicielem jest dana organizacja.
Nie dotyczny on strony ekonomicznej stosowania informatyki w procesie biznesowym.

7.
Wynik szyfrowania Vernama: FLFCJP

8.
CBC: wejściem do algorytmu szyfrującego jest suma XOR aktualnego n-bitowego bloku tekstuy jawnego i poprzedniego n-bitowego bloku szyfrogramu. Stosowany w transmisji blokowej ogólnego przeznacenia oraz przy uwierzytelnianiu.

OFB: informacja wejściowa jest przetwarzana całymi blokami, wejściem do algorytmu jest wyjście funkcji szyfrującej poprzedniego bloku. Stosowany w transmisji strumieniowej w kanałach o dużym stopniu zakłóceń.

9. W takim przypadku mogę w zmodyfikowanej umowie zmieniać odstępy, dodać literówki itd. dopóki nie otrzymam identycznego skrótu dla obu umów.
Nie można potem określić która umowa jest prawdziwa.
W paradoksie urodzinowym chodzi o to że są dość duże szanse że w grupie n osób są o wiele większe szanse na parę urodzoną w danym dniu niż że ktoś z tej grupy będzie miał urodziny w ten sam dzień co wybrana osoba.

10.

1) record protocol – do bezpiecznego przesyłania wiadomości w postaci rekordów
2) alert protocol – do powiadamiania o błędach
3) handshake protocol – do negocjowania parametrów bezpiecznego połączenia (np. Kluczy, metody szyfrowania)
4) change cipher spec protocol – do zmian parametrów kryptograficznych