Pytanie **1**

Niepoprawnie(a)

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Co świadczy o tym, że abonent wywołujący korzysta w danym połączeniu z usługi zabronienia prezentacji numeru linii przyłączonej (COLR)?

a. W wiadomości CONNECT wysyłanej do abonenta wywołującego jest umieszczony element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru.

b. Element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru jest umieszczony w wiadomościach CONNECT wysyłanych po obu stronach, wywołującej i wywoływanej.

c. W wiadomości CONNECT wysyłanej od abonenta wywoływanego jest umieszczony element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru.

d. Abonent wywołujący nie może korzystać z usługi COLR.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Abonent wywołujący nie może korzystać z usługi COLR.

Pytanie **2**

Niepoprawnie(a)

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent B uruchomia usługę ECT ("explicite call transfer" - jawne przeniesienie połączenia) w celu przeniesienia połączenia z abonentem A do abonenta C. Abonent A zostanie poinformowany o przeniesieniu połączenia przez wiadomość NOTIFY. Po której wiadomości pojawi się ta wiadomość w dostępie abonenta A?

a. ALERTING.

b. CALL PROCEEDING.

c. SETUP.

d. CONNECT.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

CONNECT.

Końcowe fragmenty wiadomości IAM zawierają następujące informacje:

```
|Access transport                                                |
|00000011 |Parameter Name              |Access transport         |
|00001100 |Parameter Length            |12                       |
|Called party Subaddress                                         |
|01110001 |IE Name                     |Called party subaddress  |
|00000110 |IE Length                   |6                        |
|-----000 |Spare                       |0                        |
|-----0--- |Odd/even indicator          |Even number of address signal|
|-000---- |Type of subaddress          |NSAP (X.213/ISO 8348 AD2)|
|1------- |Extension bit               |Octet is not continued   |
|***ps*** |Called subaddress info      |30 31 32 33 34           |
|High Layer Compatibility                                        |
|01111101 |IE Name                     |High layer compatibility |
|00000010 |IE Length                   |2                        |
|-------01 |Presentation method         |High layer protocol profile|
|---100-- |Interpretation              |First ML characte. to be used|
|-00----- |Coding standard             |CCITT                    |
|1------- |Extension bit (Oct 3)       |Octet is not continued   |
|-0000001 |High layer characteristics  |Telephony                |
|1------- |Extension bit (Oct 4)       |Octet is not continued   |
|End of optional parameters                                      |
|00000000 |Parameter name              |End of Optional Params   |
```



Ile parametrów sygnalizacji SST zawiera ta część wiadomości?

- a. 2
- b. 3
- c. 1
- d. 4

Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to:
2.

Utwórz komentarz lub zestaw punktację

Aplikacja bbb-fifteen.put.poznan.pl udostępnia Twój ekran. Zatrzymaj udostępnianie Ukryj

Abonent zestawiając połączenie chce skorzystać z usługi CLIR. Przy realizacji tej usługi pole wskaźnika prezentacji elementu informacyjnego **calling party number** zostaje ustawione na wartość odpowiadającą znaczeniu **zabroniona**. W której wiadomości sygnalizacji DSS1 jest ten wskaźnik umieszczony?

- a. W wiadomości SETUP wysyłanej tylko do abonenta wywoływanego.
- b. W wiadomości SETUP wysłanej tylko od abonenta wywołującego.
- c. Wskaźnik ten nie występuje w wiadomościach DSS1 lecz tylko w wiadomościach sygnalizacji SS7. ✗
- d. W wiadomościach SETUP wysyłanych zarówno od abonenta wywołującego jak i do abonenta wywoływanego.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.
Poprawna odpowiedź to:
W wiadomości SETUP wysłanej tylko od abonenta wywołującego.

Utwórz komentarz lub zestaw punktację

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                |
|Message Signal Unit                                               |
|-0011010 |Backward Sequence Number   |26                          |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                           |
|-0010000 |Forward Sequence Number    |16                          |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                           |
|--011010 |Length Indicator           |26                          |
|00------ |Spare                      |0                           |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part              |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0 (U.S.A. only|
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message            |
|**b14*** |Destination Point Code     |2222                        |
|**b14*** |Originating Point Code     |3333                        |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part, 1997 (ISUP)  ANM(Answer Message)  |
|Answer Message                                                    |
|1111---- |Signalling Link Selection  |15                          |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |159                         |
|0000---- |Spare                      |0                           |
|00001001 |Message Type               |9                           |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

a. Dotyczy ona połączenia już obsługiwanego, dla którego przeznaczono łącze pomiędzy centralami o numerze 159.

b. Oznacza ona zakończenie połączenia, które było realizowane w łączu pomiędzy centralami o numerze 159.

c. Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 159. ×

d. Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 15.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Dotyczy ona połączenia już obsługiwanego, dla którego przeznaczono łącze pomiędzy centralami o numerze 159.

Niepoprawny(a)

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CFU (call forwarding unconditional - bezwarunkowe przekierowanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

a. W momencie aktywowania usługi.

b. Po odebraniu połączenia.

c. Przed napływem połączenia, ale po aktywacji usługi.

d. Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia. ×

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

W momencie aktywowania usługi.

Utwórz komentarz lub zastąp punktację

Pytanie 6

Niepoprawny(a)

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Pytanie 7
Niepoprawny(a)
Oceniono na 0.00 z 1.00
Oflaguj pytanie
Edytuj pytanie

W łączu sygnalizacyjnym przesłano kolejno jednostkę FISU z numerem FSN=126 i jednostkę MSU z numerem FSN=127. Kolejna do wysłania jest jednostka LSSU. Pole FSN tej jednostki przyjmie wartość:

a. 126
b. 0
c. 127
d. 128

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
127

Utwórz komentarz lub zastąp punktację

Pytanie 8
Niepoprawny(a)
Oceniono na 0.00 z 1.00
Oflaguj pytanie
Edytuj pytanie

Kiedy abonent powinien aktywować usługę przekierowania przy zajętości CFB (call forwarding bussy)?

a. Po dostarczeniu wywołania (po rozpoczęciu wywoływania) ale przed jego odebraniem.
b. Przed wystąpieniem wywołania
c. Po wystąpieniu wywołanie ale przed jego dostarczeniem (rozpoczęciem wywoływania).
d. Po odebraniu wywołania

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Przed wystąpieniem wywołania.

Pytanie 9
Niepoprawny(a)
Oceniono na 0.00 z 1.00
Oflaguj pytanie
Edytuj pytanie

Co świadczy o tym, że w danym połączeniu jest wykorzystana usługa prezentacji numeru abonenta wywołującego (CLIP)?

a. W wiadomości SETUP wysłanej od abonenta wywołującego został umieszczony element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona.
b. Element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona został umieszczony w wiadomości ALERTING wysłanej od abonenta wywoływanego.
c. Element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona został umieszczony zarówno wiadomości SETUP wysyłanej od abonenta wywołującego jak i w wiadomości SETUP wysyłanej do abonenta wywoływanego.
d. W wiadomości SETUP wysłanej do abonenta wywoływanego został umieszczony element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
W wiadomości SETUP wysłanej do abonenta wywoływanego został umieszczony element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona.

Pytanie **10**

Niepoprawnie

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent wywołujący zostaje poinformowany, że abonent wywoływany uruchomił usługę CD ("odbijanie połączenia" - call deflection) przez poniższy element informacyjny:

```
      00100111 : INFO ELEMENT          Notification indicator
      00000001 : Length................1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1111011 : Description...........Call is diverting
```

W której wiadomości jest ten element umieszczony?

a. CALL PROCEEDING

b. ALERTING

c. CONNECT

d. NOTIFY

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
NOTIFY

Pytanie **11**

Niepoprawnie

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W trakcie zestawiania połączenia w łączu abonenta wywołującego pojawiła się następująca wiadomość:

```
    0 000000.. : SAPI................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1001011. : TEI.................4b Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 0000010. : N(S)................02 Hex
      .......0 : Fixed bit pattern....Ok
    3 0000001. : N(R)................01 Hex
      .......0 : Poll bit.............00 Hex
   L3: CR_Len=01 Flag=Dest CR=44 EDSS1 Notify
      00100111 : INFO ELEMENT          Notification indicator
      00000001 : Length................1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1111011 : Description...........Call is diverting
```

Jaka usługa dodatkowa została wywołana przez abonenta wywoływanego, która spowodowała wysłanie tej wiadomości?

a. Wywołana została usługa przeniesienia połączenia przy zajętości (CFB).

b. Wywołana została usługa przeniesienia połączenia przy braku odpowiedzi (CFNR).

c. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że wywołana została jakaś usługa przeniesienia połączenia, ale nie wiadomo jaka.

d. Wywołana została usługa odbijania połączenia (CD).

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Jesteśmy w stanie stwierdzić, że wywołana została jakaś usługa przeniesienia połączenia, ale nie wiadomo jaka.

Pytanie **12**

Poprawnie

Oceniono na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Nagłówki warstwy 2 dwóch wiadomości SETUP wysłanych tym samym łączem abonenckim są następujące:

```
    0 000000.. : SAPI..................Call control procedures
      ......1. : Command/response......Command
      .......0 : Extension bit.........Continuation
    1 1111111. : TEI...................7f Hex
      .......1 : Extension bit.........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern.....Ok
      ...0.... : Poll bit..............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern.....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=30 ED881 Setup
```

```
    0 000000.. : SAPI..................Call control procedures
      ......1. : Command/response......Command
      .......0 : Extension bit.........Continuation
    1 1111111. : TEI...................7f Hex
      .......1 : Extension bit.........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern.....Ok
      ...0.... : Poll bit..............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern.....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=1c ED881 Setup
```

Na podstawie zawartości tych nagłówków określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe?

a. Obie wiadomości dotyczą dwóch różnych połączeń na styku, ponieważ mają różną wartość pola CR (call reference - odnośnik połączenia). ✓

b. Wiadomości SETUP z takimi identyfikatorami TEI nigdy nie będą wysłane w łączu abonenckim.

c. Obie wiadomości dotyczą dwóch różnych połączeń kierowanych do dwóch różnych terminali przyłączonych do styku.

d. Obie wiadomości dotyczą tego samego połączenia, ponieważ mają tę samą wartość pola TEI.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Obie wiadomości dotyczą dwóch różnych połączeń na styku, ponieważ mają różną wartość pola CR (call reference - odnośnik połączenia).

Pytanie **13**

Poprawnie

Oceniono na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CD (call deflection - odbijanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

a. Po odebraniu połączenia.

b. W momencie aktywowania usługi.

c. Przed nadejściem połączenia.

d. Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia. ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia.

Pytanie **14**

Poprawnie

Oceniono na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Nagłówek warstwy 2 wiadomości SETUP jest następujący:

```
    0 000000.. : SAPI..................Call control procedures
      ......1. : Command/response......Command
      .......0 : Extension bit.........Continuation
    1 1111111. : TEI...................7f Hex
      .......1 : Extension bit.........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern.....Ok
      ...0.... : Poll bit..............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern.....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=1c ED881 Setup
```

Która z poniższych wiadomości może być wysłana jako odpowiedź na tę wiadomość (wartość elementu TEI podana szesnastkowo)?

a. Wiadomość SETUP ACK z TEI = 64.

b. Wiadomość ALERTING z TEI = 7f.

c. Wiadomość ALERTING z TEI = 64. ✓

d. Wiadomość CONNECT z TEI = 7f.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Wiadomość ALERTING z TEI = 64.

Pytanie 15

Centrala A wysłała do centrali B następujące jednostki sygnalizacyjne:
MSU z FSN=55 i FIB=0,
MSU z FSN=56 i FIB=0,
MSU z FSN=57 i FIB=0,
MSU z FSN=58 i FIB=0,
oraz MSU z FSN=59 i FIB=0.
Po wysłaniu ostatniej jednostki sygnalizacyjnej, centrala A odebrała jednostkę sygnalizacyjną FISU z FSN=68, BSN=57, BIB=1.
Następną jednostką sygnalizacyjną wysłaną przez SP A będzie:

a. MSU z FSN=58 i FIB=1
b. MSU z FSN=57 i FIB=1
c. MSU z FSN=58 i FIB=0
d. MSU z FSN=68 i FIB=1

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.
Poprawna odpowiedź to:
MSU z FSN=58 i FIB=1

Pytanie 16

Podstawową odpowiedzią na wiadomość REL jest wiadomość:

a. RLC
b. IAM
c. CPG
d. REL

Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to:
RLC

Pytanie 17

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę ECT (explicite call transfer - jawne przekazanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

a. Po odebraniu połączenia.
b. W momencie aktywowania usługi.
c. Przed napływem połączenia.
d. Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.
Poprawna odpowiedź to:
Po odebraniu połączenia.

Pytanie **18**

Aby wykorzystać usługę przeniesienia połączenia przy braku odpowiedzi CFNR (call forwarding no reply) abonent:

a. musi ją uaktywnić przed wystąpieniem wywołanie ale numer przekierowania może podać po dostarczeniu wywołania (gdy abonent jest już wywoływany).

b. musi ją uaktywnić i podać numer przekierowania w momencie wystąpienia wywołanie (gdy abonent jest już wywoływany)

c. musi ją uaktywnić i podać numer przekierowania przed wystąpieniem wywołania.

d. może uaktywnić usługę po dostarczeniu wywołania (gdy abonent jest już wywoływany), ale numer przekierowania musi być podany wcześniej.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

musi ją uaktywnić i podać numer przekierowania przed wystąpieniem wywołania.

Pytanie 19

Niepoprawnie(a)

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CFB (call forwarding busy - przekierowanie połączenia przy zajętości), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

a. Po odebraniu połączenia.

b. W momencie aktywowania usługi.

c. Przed napływem połączenia, ale po uaktywnieniu usługi

d. Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia) ale przed odebraniem połączenia.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

W momencie aktywowania usługi.

Pytanie 20

Niepoprawnie(a)

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Nagłówek warstwy 2 wiadomości SETUP jest następujący:

```
     0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
       ......1. : Command/response.....Command
       .......0 : Extension bit........Continuation
     1 111111.. : TEI..................TF Mes
       .......1 : Extension bit........No continuation
     2 000..... : Fixed bit pattern....Ok
       ...0.... : Poll bit.............00 Mes
       ....0011 : Fixed bit pattern....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=30 EDSS1 Setup
```

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

a. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że wiadomość o takiej wartości TEI nigdy nie będzie wysłana w dostępie abonenckim.

b. Wiadomość ta została wysłana w dostępie abonenckim abonenta wywołującego.

c. Na podstawie dostępnych informacji nie można określić, czy wiadomość była wysłana przez abonenta wywołującego czy wywoływanego.

d. Wiadomość ta została wysłana w dostępie abonenckim abonenta wywoływanego.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Wiadomość ta została wysłana w dostępie abonenckim abonenta wywoływanego.

Pytanie 21

Abonent B ma aktywną usługę przekierowania połączenia przy braku odpowiedzi. Ile razy w jego dostępie abonenckim pojawi się wiadomość ALERTING w przypadku, gdy nie odbierze on nowego wywołania

a. Wiadomość ALERTING pojawi się jednokrotnie.

b. Wiadomość ALERTING pojawi się tylko wtedy, gdy abonent odrzuci wywołanie.

c. Wiadomość ALERTING pojawi się wielokrotnie aby upewnić się, że abonent nie odpowie na wywołanie.

d. Wiadomość ALERTING nie pojawi się wcale.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Wiadomość ALERTING pojawi się jednokrotnie.

Pytanie 22

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                |
|Message Signal Unit                                               |
|-0001110 |Backward Sequence Number   |14                          |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                           |
|-1011000 |Forward Sequence Number    |88                          |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                           |
|--101100 |Length Indicator           |60                          |
|00------ |Spare                      |0                           |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part              |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0(U.S.A.only)|
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message            |
|**b14*** |Destination Point Code     |3333                        |
|**b14*** |Originating Point Code     |2222                        |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part,1997 (ISUP) IAM(Initial Address)  |
|Initial Address                                                   |
|1101---- |Signalling Link Selection  |13                          |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |61                          |
|0000---- |Spare                      |0                           |
|00000001 |Message Type               |1                           |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

a. Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 61.

b. Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 13.

c. Dotyczy ona połączenia już obsługiwanego, dla którego przeznaczono łącze pomiędzy centralami o numerze 61.

d. Oznacza ona zakończenie połączenia, które było realizowane w łączu pomiędzy centralami o numerze 61.

Pytanie 23

W trakcie zestawiania połączenia, strona A odebrała ramkę z następującym nagłówkiem warstwy 2:

```
0 000000..  : SAPI.................Call control procedures
  ......1.  : Command/response.....Command
  .......0  : Extension bit........Continuation
1 1100100.  : TEI..................64 Hex
  .......1  : Extension bit........No continuation
2 0000101.  : N(S).................05 Hex
  .......0  : Fixed bit pattern....0x
3 0000001.  : N(R).................01 Hex
  .......0  : Full bit..............00 Hex
```

Jaka będzie wartość parametru N(R) w kolejnej nadanej przez stronę A ramce:

a. N(R) = 2

b. N(R) = 1

c. N(R) = 5

d. N(R) = 6

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
N(R) = 6


W trzy podstawowej obsłudze połączeń wiadomość IAM jest wysyłana jako:
a. zawsze druga wiadomość
b. dowolna wiadomość
c. zawsze pierwsza wiadomość
d. zawsze ostatnia wiadomość
Twoja odpowiedź jest poprawna.
Poprawna odpowiedź to:
zawsze pierwsza wiadomość


Abonent B ma aktywną usługę przekierowania połączenia przy zajętości do abonenta C. W momencie gdy jest do niego kierowane wywołanie abonent jest zajęty rozmową z innym użytkownikiem. Co się stanie w takim przypadku?
a. Centrala, do której jest dołączony abonent B, wyśle najpierw wiadomość SETUP do tego abonenta i poczeka na jego reakcję.
b. Centrala, do której jest dołączony abonent B najpierw wyśle do centrali abonenta wywołującego informację o tym, że połączenie będzie przekierowane, a potem wyśle wiadomość IAM do centrali, do której jest dołączony abonent C.
c. Centrala, do której jest dołączony abonent B, wyśle do abonenta wywołującego sygnał zajętości.
d. Centrala, do której jest dołączony abonent B wyśle od razu wiadomość IAM do centrali, do której jest dołączony abonent C, a centrala abonenta wywołującego zostanie poinformowana o przekierowaniu połączenia po odebraniu odpowiedzi od centrali abonenta C.
Twoja odpowiedź jest niepoprawna.
Poprawna odpowiedź to:
Centrala, do której jest dołączony abonent B najpierw wyśle do centrali abonenta wywołującego informację o tym, że połączenie będzie przekierowane, a potem wyśle wiadomość IAM do centrali, do której jest dołączony abonent C.


Abonent ma uruchomioną usługę CFU ("call forwarding unconditional" - bezwarunkowe przeniesienie połączenia) i jest do niego kierowane wywołanie. Jakie wiadomości pojawią się w ... do dostępie przed przeniesieniem połączenia do wskazanego przy aktywacji usługi abonenta?
a. Pojawią się wiadomości SETUP i FACILITY.
b. Nie pojawi się żadna wiadomość.
c. Pojawi się tylko wiadomość SETUP.
d. Pojawi się tylko wiadomość FACILITY.
Twoja odpowiedź jest niepoprawna.
Poprawna odpowiedź to:
Nie pojawi się żadna wiadomość.



W wiadomości SETUP wysyłanej od abonenta wywołującego został umieszczony element informacyjny **calling party number** ze wskazaniem, że numer może być prezentowany abonentowi wywoływanemu. Oznacza to że:

a. Numer abonenta wywołującego nie będzie zaprezentowany abonentowi wywoływanemu.

b. Numer abonenta wywołującego może are nie musi być zaprezentowany abonentowi wywoływanemu.

c. Abonent wywołujący korzysta z usługi prezentacji numeru abonenta wywołującego.

d. Numer abonenta wywołującego musi być zaprezentowany abonentowi wywoływanemu.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
Numer abonenta wywołującego może ale nie musi być zaprezentowany abonentowi wywoływanemu.

Pytanie **27**

Niepoprawny(a)

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie



Co świadczy o tym, że abonent wywoływany korzysta w danym połączeniu z usługi prezentacji numeru linii przyłączonej (COLP)?

a. Abonent wywoływany nie może korzystać z usługi COLP.

b. W wiadomości CONNECT wysyłanej od abonenta wywoływanego jest umieszczony element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru.

c. Element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru jest umieszczony w wiadomościach CONNECT wysyłanych po obu stronach, wywołującej i wywoływanej.

d. W wiadomości CONNECT wysyłanej do abonenta wywołującego jest umieszczony element informacyjny **connected number** ze wskazaniem zabronienia prezentacji numeru.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Abonent wywoływany nie może korzystać z usługi COLP.

Pytanie **28**

Niepoprawny(a)

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie



Który z poniższych sekwencji wymiany wiadomości w dostępie abonenta wywoływanego odpowiada prawidłowo zestawionemu połączeniu?

a. SETUP, SETUP ACK, ALERTING, DISCONNECT.

b. SETUP, SETUP ACK, ALERTING, CONNECT.

c. SETUP, ALERTING, CONNECT.

d. SETUP, DISCONNECT, ALERTING, CONNECT

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:
SETUP, ALERTING, CONNECT

Niepoprawny(a)

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Pytanie **30**

Niepoprawnie

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent wywołujący jest informowany przez sieć, że zestawiane połączenie jest połączeniem oczekującym poprzez pokazany poniżej element informacyjny:

```
      00100111 : INFO ELEMENT          Notification indicator
      00000001 : Length................1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1100000 : Description...........Call is a waiting call
```

W której wiadomości może być ten element umieszczony?

a. CONNECT

b. SETUP ACK

c. CALL PROCEEDING ✗

d. ALERTING

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

ALERTING

Pytanie **31**

Niepoprawnie

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W trakcie zestawiania połączenia, strona B odebrała ramkę z następującym nagłówkiem warstwy 2:

```
    0 000000.. : SAPI................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1001011. : TEI.................75 Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 0000000. : N(S)................00 Hex
      .......0 : Fixed bit pattern....Ok
    3 0000010. : N(R)................02 Hex
      .......0 : Poll bit.............00 Hex
```

Jaka będzie wartość parametru N(S) w kolejnej nadanej przez stronę B ramce?

a. N(S) = 1 ✗

b. N(S) = 3

c. N(S) = 0

d. N(S) = 2

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

N(S) = 2

Pytanie **32**

Poprawnie

Oceniono na 1.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                |
|Message Signal Unit                                               |
|-0100110 |Backward Sequence Number   |38                          |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                           |
|-1100001 |Forward Sequence Number    |97                          |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                           |
|--001101 |Length Indicator           |13                          |
|00------ |Spare                      |0                           |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part              |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0 (U.S.A. only|
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message            |
|**b14*** |Destination Point Code     |1111                        |
|**b14*** |Originating Point Code     |2222                        |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part, 1997 (ISUP)  REL (= Release)     |
|Release                                                           |
|0100---- |Signalling Link Selection  |4                           |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |116                         |
|0000---- |Spare                      |0                           |
|00001100 |Message Type               |12                          |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

a. Oznacza ona zakończenie połączenia, które było realizowane w łączu pomiędzy centralami o numerze 116. ✔

b. Oznacza ona zakończenie połączenia, które było realizowane w łączu pomiędzy centralami o numerze 4.

c. Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 116.

d. Dotyczy ona potwierdzenia rozłączenia połączenia, dla którego przeznaczono łącze pomiędzy centralami o numerze 116.

Pytanie **33**

Poprawnie

Oceniono na 1.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

W trakcie zestawiania połączenia abonent wywoływany uruchomił usługę dodatkową CD ("odbijanie połączenia" - call deflection) i połączenie zostało z sukcesem przekierowane do abonenta C. Ile wiadomości ALERTING pojawiło się w dostępie abonenta wywołującego?

a. Trzy

b. Jedna

c. Przynajmniej dwie

d. Dokładnie dwie ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Pytanie **34**

Niepoprawnie!

Oceniono na 0.00 z 1.00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Która z poniższych sekwencji wymiany wiadomości w dostępie abonenta wywołującego odpowiada prawidłowo zestawionemu połączeniu?

a. SETUP, CONNECT, ALERTING, SETUP ACK. ✖

b. SETUP, SETUP ACK, ALERTING, CONNECT.

c. SETUP, SETUP ACK, ALERTING, DISCONNECT.

d. SETUP, ALERTING, DISCONNECT.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to: SETUP, SETUP ACK, ALERTING, CONNECT.

Pytanie **35**

Niepoprawnie

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent wywołujący zostaje poinformowany o tym, że abonent wywoływany uruchomił usługę CFB ("call forwarding bussy" - przeniesienie połączenia przy zajętości) przez poniższy element informacyjny:

```
      00100111 : INFO ELEMENT          Notification indicator
      00000001 : Length................1 Oct
    1 1....... : Extension bit.........Without extended bytes
      .1111011 : Description...........Call is diverting
```

W której wiadomości jest ten element umieszczony?

a. ALERTING

b. CALL PROCEEDING

c. CONNECT

d. NOTIFY

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

NOTIFY

Pytanie **36**

Niepoprawnie

Oceniono na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Uaktywnienie usługi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej" (CLIR) oznacza, że w wiadomości IAM:

a. nie umieszcza się parametru **called party number**

b. nie umieszcza się parametru **calling party number**

c. nie umieszcza się numeru katalogowego linii wywołującej w parametrze **calling party number**

d. żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią

Pytanie **37**

Poprawnie

Oceniono na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent ma uruchomioną usługę CFNR ("call forwarding no reply" - przeniesienie połączenia przy braku odpowiedzi) i nie odpowiada na kierowane do niego wywołanie. Jaka wiadomość nie pojawi się w jego dostępie podczas obsługi tego wywołania?

a. CONNECT.

b. ALERTING.

c. RELEASE.

d. SETUP.

Pytanie **38**

Poprawnie

Uzyskano na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Która z podanych sekwencji wymiany wiadomości ISUP odpowiada podstawowemu zestawieniu połączenia?

a. IAM, ACM, ANM ✓

b. ACM, IAM, ANM

c. ACM, ANM, IAM

d. IAM, ANM, ACM

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:

IAM, ACM, ANM

Pytanie **39**

Poprawnie

Uzyskano na 1,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Uaktywnienie usługi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej" oznacza, że w wiadomości IAM:

a. żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią. ✓

b. nie umieszcza się parametru calling party number.

c. nie umieszcza się parametru called party number.

d. nie umieszcza się numeru katalogowego linii wywołującej w parametrze calling party number.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Poprawna odpowiedź to:
żaden z wymienionych punktów nie jest poprawną odpowiedzią.

Pytanie **40**

Niepoprawnie

Uzyskano na 0,00 z 1,00

Oflaguj pytanie

Edytuj pytanie

Abonent wywoływany ma uruchomioną usługę CFB ("call forwarding busy" - przeniesienie połączenia przy zajętości) w momencie przyjścia wywołania ma zajęte łącze. Jakie wiadomości pojawią się w jego dostępie przed przeniesieniem połączenia do wskazanego przy aktywacji usługi abonenta?

a. Nie pojawi się żadna wiadomość.

b. Pojawi się tylko wiadomość FACILITY.

c. Pojawi się tylko wiadomość SETUP. ✗

d. Pojawią się wiadomości SETUP, DISCONNET.

Twoja odpowiedź jest niepoprawna.

Poprawna odpowiedź to:

Nie pojawi się żadna wiadomość.