

Проектирование больших систем на C++

Коноводов В. А.

кафедра математической кибернетики ВМК
vkonovodov@gmail.com

Лекция 4
27.09.2022

move

```
template <typename T>
void Swap(T& a, T& b) {
    T t(a);
    a = b;
    b = t;
}
```

```
template <typename T>
void Swap(T& a, T& b) {
    T t(std::move(a));
    a = std::move(b);
    b = std::move(t);
}
```

Еще пример

```
A& ref = A(); // error
```

```
A&& ref = A(); // ok
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
int main() {  
    std::string x = "abc";  
    std::string y = std::move(x);  
    std::cout << x << "-" << y << std::endl;  
    return 0;  
}
```

Типы ссылок

```
void f(T&& x); // rvalue-ссылка
```

```
T&& x = T(); // rvalue-ссылка
```

```
auto&& y = x; // не rvalue-ссылка
```

```
template<typename T>  
void f(T&& x); // не rvalue-ссылка
```

```
template<typename T>  
void f(std::vector<T>&& x); // rvalue-ссылка
```

Типы ссылок

При инициализации универсальной ссылки определяется, какую ссылку она представляет – rvalue/lvalue.

```
template<typename T>  
void f(T&& x);  // не rvalue-ссылка
```

```
T a;  
f(a);  // lvalue-ссылка  
f(std::move(a));  // rvalue-ссылка
```

Типы ссылок

```
template<typename T>  
void f(std::vector<T>&& x);
```

```
std::vector<int> v;  
f(v); // error
```

```
template<typename T>  
void f(const T&& x); // rvalue-ссылка
```

Типы ссылок

▶ lvalue

- ▶ обычные ссылки, константные ссылки, ...
- ▶ это не временный объект и не тот объект, который вскоре будет уничтожен.

▶ xvalue

- ▶ объект который вот-вот должен быть уничтожен (expired)
- ▶ пример — то, что приходит в оператор перемещения

▶ prvalue

- ▶ pure, настоящее rvalue
- ▶ пример — результат вызова функции, у которой возвращаемое значение — не ссылка.

glvalue — lvalue или xvalue

rvalue — xvalue, или временный объект, или значение, не ассоциированное с объектом.

xvalue: два примера

1.

```
int&& f(){ return 3; }  
// ...  
f();
```
2.

```
static_cast<int&&>(7);  
std::move(7);
```


Типы ссылок: практическое правило

1. Если у выражения можно взять адрес — это **lvalue**
2. Если тип выражения — `T&` или `const T&`, — это **lvalue**
3. Иначе это **rvalue**. Обычно — литералы, результат вызова функций и т. п.

emplace_back

```
int main() {  
    std::vector<A> as;  
    // as.push_back(A(3));  
    as.reserve(5);  
    as.emplace_back(1);  
    as.emplace_back(2);  
    as.emplace_back(3);  
    as.emplace_back(4);  
    as.emplace_back(5);  
}
```

std::move

```
class TSuperClass {  
    public:  
        // ...  
        TSuperClass(const TSuperClass&);  
        TSuperClass(TSuperClass&&);  
        // ...  
};  
  
class TMyType {  
    public:  
        TMyType(const TSuperClass val) : field(std::move(val));  
    private:  
        TSuperClass field;  
}
```

В чем тут проблема?

std::forward

- ▶ `std::move` выполняет безусловное приведение своего аргумента к rvalue
- ▶ `std::forward` выполняет приведение только при соблюдении определенных условий.

std::forward

```
class A{};
void Do(const A& x) {
    std::cout << "call Do lvalue" << std::endl;
}
void Do(A&& x) {
    std::cout << "call Do rvalue" << std::endl;
}
template <typename T>
void call(T&& obj) {
    Do(obj);
}
int main() {
    A x;
    call(x);
    call(std::move(x));
}

call Do lvalue
call Do lvalue
```

std::forward

```
class A{};

void Do(const A& x) {
    std::cout << "call Do lvalue" << std::endl;
}

void Do(A&& x) {
    std::cout << "call Do rvalue" << std::endl;
}

template <typename T>
void call(T&& obj) {
    Do(std::forward<T>(obj));
}

int main() {
    A x;
    call(x);
    call(std::move(x));
}

call Do lvalue
call Do rvalue
```

Как работает std::forward

Шаблон с универсальной ссылкой

```
template <typename T>  
void call(T&& obj);
```

- ▶ Если в качестве аргумента передается lvalue, то T выводится как lvalue-ссылка.
- ▶ Если в качестве аргумента передается rvalue, то T не является ссылкой.

```
int x;  
call(x);  
call(std::move(x));
```

Как работает std::forward

Шаблон с универсальной ссылкой

```
template <typename T>  
void call(T&& obj);
```

- ▶ Если в качестве аргумента передается lvalue, то T выводится как lvalue-ссылка.
- ▶ Если в качестве аргумента передается rvalue, то T не является ссылкой.

```
int x;  
call(x);    // T - int&  
call(std::move(x));  // T - int
```


Свертывание ссылок

Стандарт определяет следующие правила свертки ссылок, применимые для определений `typedef` и `decltype`, а также параметров шаблонов:

- ▶ `A& &` становится `A&`
- ▶ `A& &&` становится `A&`
- ▶ `A&& &` становится `A&`
- ▶ `A&& &&` становится `A&&`

Свертывание ссылок

```
template <typename T>
struct A {
    typedef T&& TRef;
};
// ...
A<int&> x;
typedef int& && TRef; → typedef int& TRef;
```

Свертывание ссылок

Свертывание ссылок применяется при:

- ▶ инстанцировании шаблонов,
- ▶ генерации типа `auto`,
- ▶ `typedef` и `using`,
- ▶ `decltype`.

Универсальные ссылки и rvalue-ссылки

```
class A {  
    public:  
        template <typename T>  
        void set(T&& x) {  
            text = std::move(x);  
        }  
    private:  
        std::string text;  
};  
  
int main() {  
    A obj;  
    std::string text = "123";  
    obj.set(text); // text теперь ниско  
}
```

Универсальные ссылки и rvalue-ссылки

Тогда так:

```
class A {  
    public:  
        void set(const std::string& x) {  
            text = x;  
        }  
        void set(std::string&& x) {  
            text = std::move(x);  
        }  
  
    private:  
        std::string text;  
};
```

Универсальные ссылки и rvalue-ссылки

Вспользуемся std::forward:

```
class A {  
    public:  
        template <typename T>  
        void set(T&& x) {  
            text = std::forward<T>(x);  
        }  
    private:  
        std::string text;  
};
```

Перегрузка

```
void Do(std::set<std::string>& strings,  
        const std::string& str) {  
    std::cout << str << std::endl;  
    strings.emplace(str);  
}
```

```
int main() {  
    std::set<std::string> strings;  
    std::string s1("text");  
    Do(strings, s1);  
    Do(strings, "some");  
    Do(strings, std::string("string"));  
    return 0;  
}
```

Перегрузка

Перепишем на универсальную ссылку:

```
template <typename T>
void Do(std::set<std::string>& strings, T&& str) {
    std::cout << str << std::endl;
    strings.emplace(std::forward<T>(str));
}
```

```
int main() {
    std::set<std::string> strings;
    std::string s1("text");
    Do(strings, s1);
    Do(strings, "some");
    Do(strings, std::string("string"));
    return 0;
}
```


Перегрузка

```
void Do(std::set<std::string>& strings, int x) {  
    strings.emplace(std::to_string(x));  
}
```

И внезапно ломается код:

```
short x = 2;  
Do(strings, x);
```

Функции с универсальными ссылками могут выполнить инстанцирование с точным соответствием практически любому типу.

Перегрузка: еще пример

```
class A {  
    private:  
        std::string text;  
    public:  
        template <typename T>  
        explicit A(T&& str) : text(std::forward<T>(str)) {}  
  
        explicit A(int x) : text(std::to_string(x)) {}  
};  
  
int main() {  
    A x("123");  
    auto copyX(x);  
}
```

Перегрузка: еще пример

Класс после инстанцирования

```
class A {  
    private:  
        std::string text;  
    public:  
        explicit A(A& str) : text(std::forward<A&>(str)) {}  
        A(const A& rhs); // сгенерировано компилятором  
        explicit A(int x) : text(std::to_string(x)) {}  
};
```