

Структура научной презентации

Простейший вариант

Венис Дмитрий

2026-03-18

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Контрольные вопросы
- 7 Выводы

Раздел 1

Информация

- Венис Дмитрий



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]
- <https://github.com/VenisDmitry>



Раздел 2

Вводная часть

В ходе выполнения лабораторных работ и индивидуального проекта студентам будет необходимо использовать командную строку

Объект и предмет исследования

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Цели и задачи

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 3

Задание

Задание

- 1 Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
- ❸ Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
- ❸ Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
- ❹ С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать.

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
- ❸ Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
- ❹ С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать.

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
- ❸ Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
- ❹ С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать.

Задание

- ❶ Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
- ❷ Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
- ❸ Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
- ❹ С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать.

Раздел 4

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. @fig:001)

```
/tmp
dsvenis@dsvenis:~$ pwd
/home/dsvenis
dsvenis@dsvenis:~$ cd /tmp
dsvenis@dsvenis:/tmp$ ls -la
..
font-unix
ICE-unix
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-abrt.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-chronyd.service-VVqM7M
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-colord.service-0GMR6
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-dbus-broker.service-v0vD8T
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-irqbalance.service-HKy8JA
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-low-memory-monitor.service-r86PGc
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-ModemManager.service-LjqVPo
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-polkit.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-rtkit-daemon.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-spice-vdagent.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-switcheroo.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-systemd-journald.service-027I40
systemd-private-8ff8368878cf4657b8284dc439960b56-upower.service-027I40
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls. (рис. @fig:002)

```
/tmp
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-dbus-broker.service-v0vD0T
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-irqbalance.service-HKy@JA
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-low-memory-monitor.service-rB6PGc
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-ModemManager.service-LjqVpO
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-polkit.service-LGYfHv
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-rtkit-daemon.service-CxkQt4
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-spice-vdagentd.service-dWRnZd
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-switcheroo-control.service-d9tkE2
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-systemd-logind.service-RVqZR8
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-systemd-resolved.service-CsWln3
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-upower.service-D1ldk4
-r--r--r-- 1 dsvenis dsvenis 11 Mar 17 10:57 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 60 Mar 17 10:57 .X11-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 17 10:53 .XIM-unix
dsvenis@dsvenis:/tmp$ ls -laf
total 4
drwxrwxrwt. 20 root root 420 Mar 18 00:45 |
dr-xr-xr-x. 1 root root 182 Mar 4 01:50 ..
-r--r--r-- 1 dsvenis dsvenis 11 Mar 17 10:57 .X0-lock
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-spice-vdagentd.service-dWRnZd
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-colord.service-0GNKR6
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-ModemManager.service-LjqVpO
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-systemd-logind.service-RVqZR8
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-upower.service-D1ldk4
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-switcheroo-control.service-d9tkE2
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-rtkit-daemon.service-CxkQt4
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-polkit.service-LGYfHv
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-low-memory-monitor.service-rB6PGc
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-chronyd.service-VVqM7M
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-irqbalance.service-HKy@JA
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-abrt.service-D27I40
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-dbus-broker.service-v0vD0T
drwx----- 3 root root 60 Mar 17 10:53 systemd-private-8ff8368078cf4657b8284dc439960b56-systemd-resolved.service-CsWln3
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 17 10:53 .font-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 17 10:53 .XIM-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 Mar 17 10:53 .ICE-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 60 Mar 17 10:57 .X11-unix
```

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. @fig:003)

```
dsvenis@dsvenis:/tmp$ cd /var/spool
dsvenis@dsvenis:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
dsvenis@dsvenis:/var/spool$
```

Рисунок 3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. @fig:004)

```
dsvenis@dsvenis:~$ ls -laf
total 68
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 500 Mar 12 22:28 .
drwxr-xr-x. 1 root    root    14 Mar  1 00:27 ..
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 34 Oct 23 07:05 .mozilla
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18 Jul 23 2025 .bash_logout
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 532 Mar 13 19:19 .cache
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 504 Mar 13 19:16 .config
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 62 Mar  4 02:30 Desktop
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 1810 Mar 13 20:13 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Public
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Documents
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Music
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Pictures
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar  1 00:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 20 Mar  1 00:27 .local
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 132 Mar  1 19:38 .ssh
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 158 Mar 12 21:31 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 10 Mar  1 19:33 work
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 18 Mar  3 23:13 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 74 Mar  6 02:55 git-extended
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 306 Mar  7 02:26 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 64 Mar 12 21:37 .password-store
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 12 22:15 bin
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 448 Mar 12 22:18 .gitconfig
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 118 Mar 12 22:19 .XCompose
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 246 Mar 12 22:20 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 840 Mar 12 22:20 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 142 Mar 12 22:20 .bashrc.d
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 569 Mar 12 22:20 .gtkr-2.0
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 139 Mar 12 22:20 .vimrc
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18657 Mar 12 22:20 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 8956 Mar 17 10:53 .bash_history
dsvenis@dsvenis:~$
```

Рисунок 4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. (рис. @fig:005)

```
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir newdir
dsvenis@dsvenis:~$ cd newdir
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir morefun
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ cd newdir
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ ls
morefun
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~/newdir$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf letters memos misk
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf ~/newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf ~/newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf newdir/morefun
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music newdir Pictures Public site-project Templates Videos work
dsvenis@dsvenis:~$ rm -rf newdir
dsvenis@dsvenis:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended LICENSE Music Pictures Public site-project Templates Videos work
```

Рисунок 5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. @fig:006)

```
593 ls
594 cd newdir
595 ls
596 mkdir letters memos misk
597 rm -rf letters memos misk
598 cd ../
599 mkdir letters memos misk
600 rm -rf letters memos misk
601 rm -rf ~/newdir/morefun
602 ls
603 rm -rf ~/newdir/morefun
604 ls
605 rm -rf newdir/morefun
606 ls
607 rm -rf newdir
608 ls
609 man ls
610 man cd
611 man pwd
612 man mkdir
613 man rmdir
614 man rm
615 history
616 608
617 clear
618 history
dsvenis@dsvenis:~$ !617:s/clear/ls
ls
dsvenis@dsvenis:~$ !618:s/history/cd
cd
dsvenis@dsvenis:~$ !606
ls
dsvenis@dsvenis:~$ !598
cd ../
dsvenis@dsvenis:~/home$ cd\
```


Раздел 6

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).

- 2 При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)

- 3 При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (`ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/`)

- ❷ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc .gitconfig .lessht newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svgx-x11.pid .vscode Видео Изображения „Рабочий стол“`)

- 5 При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.

- 6 Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды `history`.

- 7 Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?
Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s// (!3:s/a/F ls -F)`

- 8 Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)

- 9 Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).

- 10 Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

- 11 Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`

- 12 Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды `map`.

- 13 Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 8

Список литературы

Список литературы