

Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	12
6	Выводы	17

Список иллюстраций

4.1	Повторение примеров	9
4.2	Команды mv и cp	10
4.3	Изменение прав доступа	10
4.4	Проверка измененных прав доступа	11
4.5	Документация по командам	11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. 2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`. 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`. 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`. 3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. `drwxr-r- ... australia` 3.2. `drwx-x-x ... play` 3.3. `-r-xr-r- ... my_os` 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers` При необходимости создайте нужные файлы. 4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/passwd`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers`

права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. 5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Права доступа Каждый файл или каталог имеет права доступа (табл. 5.1). В сведениях о файле или каталоге указываются: – тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) – каталог); – права для владельца файла (r – разрешено чтение, w – разрешена запись, x – разрешено выполнение, - – право доступа отсутствует); – права для членов группы (r – разрешено чтение, w – разрешена запись, x – разрешено выполнение, - – право доступа отсутствует); – права для всех остальных (r – разрешено чтение, w – разрешена запись, x – разрешено выполнение, - – право доступа отсутствует). Например, в **?@tbl-std-dir** приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

4 Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. [fig:001]).

```
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ cp -r monthly monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ cp -r monthly.00 /tmp
dsvenis@dsvenis:~$ cd
dsvenis@dsvenis:~$ mv april july
dsvenis@dsvenis:~$ mv july monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ ls monthly.00
july  monthly
dsvenis@dsvenis:~$ cd monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly$ ls
april  june  may
dsvenis@dsvenis:~/monthly$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ cd monthly.00
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
july  monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ cd monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ ls
april  june  may
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp -a ..
cp: missing destination file operand after '..'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp -a ~/monthly.00
cp: missing destination file operand after '/home/dsvenis/monthly.00'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp june april may ~/monthly.00
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
april  july  june  may  monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ rmdir monthly
rmdir: failed to remove 'monthly': Directory not empty
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ rm -rf monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
april  july  june  may
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ mv monthly.00 monthly.01
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir reports
dsvenis@dsvenis:~$ mv monthly.01 reports
dsvenis@dsvenis:~$
```

Рисунок 4.1: Повторение примеров

Работаю с командами mv и cp. (рис. [fig:002]).

```

dsvenis@dsvenis:~$ cp /usr/include/sys/io.h /home/dsvenis/equipment
cp: cannot stat '/usr/include/sys/io.h': No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~$ ls /usr/include/sys/
acct.h  epoll.h  fsuid.h  ipc.h  mtio.h  prctl.h  random.h  sem.h  socket.h
auxv.h  errno.h  gmon.h  kd.h  param.h  procfs.h  raw.h  sendfile.h  socketva
bitypes.h  eventfd.h  gmon_out.h  klog.h  pci.h  profil.h  reboot.h  shm.h  soundcar
cdefs.h  fanotify.h  ifunc.h  mman.h  personality.h  ptrace.h  resource.h  signalfd.h  statfs.h
dir.h  fcntl.h  inotify.h  mount.h  pidfd.h  queue.h  rseq.h  signal.h  stat.h
elf.h  file.h  ioctl.h  msg.h  poll.h  quota.h  select.h  single_threaded.h  statvfs.
dsvenis@dsvenis:~$ cp /usr/include/sys/klog.h /home/dsvenis/equipment
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir ~/ski.plases
dsvenis@dsvenis:~$ mv equipment ~/ski.plases
dsvenis@dsvenis:~$ mv ~/ski.plases/eq

```

Рисунок 4.2: Команды mv и cp

Меняю права доступа для файлов и каталогов. (рис. [fig:003]).

```

drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 408 Mar 19 01:00 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 28 Mar 25 21:32 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 10 Mar 1 19:33 work
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r my_os
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
dsvenis@dsvenis:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:25 abc1
-rwxr--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 australia
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 12 22:15 bin
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 62 Mar 4 02:30 Desktop
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Documents
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 1844 Mar 19 19:05 Downloads
-rw-rw-r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 feathers
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 74 Mar 6 02:55 git-extended
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18657 Mar 12 22:20 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:23 may
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 24 Mar 25 21:16 monthly
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Music
-r-xr--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 my_os
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Pictures
-rwx--x--x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 play
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Public
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 25 21:22 reports
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 408 Mar 19 01:00 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 28 Mar 25 21:32 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 10 Mar 1 19:33 work
dsvenis@dsvenis:~$

```

Рисунок 4.3: Изменение прав доступа

Проверка измененных прав доступа. (рис. [fig:004]).

```

dsvenis@dsvenis:~$ cp -r ~/play ~/fun
dsvenis@dsvenis:~$ mv ~/fun ~/play/games
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=wx ~/feathers
dsvenis@dsvenis:~$ cat ~/feathers
cat: /home/dsvenis/feathers: Permission denied
dsvenis@dsvenis:~$ cp ~/feathers
cp: missing destination file operand after '/home/dsvenis/feathers'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx feathers
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=wr play
dsvenis@dsvenis:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/dsvenis/play: Permission denied
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx play

```

Рисунок 4.4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам. (рис. [fig:005]).

```

dsvenis@dsvenis:~$ man mount
dsvenis@dsvenis:~$ man fsck
dsvenis@dsvenis:~$ man mkfs
dsvenis@dsvenis:~$ man kill
dsvenis@dsvenis:~$ man fsck
dsvenis@dsvenis:~$ |

```

Рисунок 4.5: Документация по командам

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске

в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

«Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Ср – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

`Mv` - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

6 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.