

BUILT-IN DATE FUNCTIONS

Query:

```
mysql> SELECT ADDDATE("2018-06-15", INTERVAL 11 DAY);
```

```
+-----+  
| ADDDATE("2018-06-15", INTERVAL 11 DAY) |  
+-----+  
| 2018-06-26                               |  
+-----+  
1 row in set (0.02 sec)
```

```
mysql> SELECT CURDATE();
```

```
+-----+  
| CURDATE() |  
+-----+  
| 2022-10-08 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT CURRENT_TIME();
```

```
+-----+  
| CURRENT_TIME() |  
+-----+  
| 13:29:02        |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT DATEDIFF("2017-06-25", "2017-06-15");
```

```
+-----+  
| DATEDIFF("2017-06-25", "2017-06-15") |  
+-----+  
| 10 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y");
```

```
+-----+  
| DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y") |  
+-----+  
| 2017                               |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT DAYOFMONTH("2017-06-15");
```

```
+-----+  
| DAYOFMONTH("2017-06-15") |  
+-----+  
| 15 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT MONTHNAME("2017-06-15");
```

MONTHNAME("2017-06-15")
June

```
1 row in set (0.03 sec)
```

```
mysql> SELECT YEARWEEK("2017-06-15");
```

YEARWEEK("2017-06-15")
201724

```
1 row in set (0.03 sec)
```

```
mysql> SELECT CURRENT_USER();
```

CURRENT_USER()
root@localhost

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT VERSION();
```

VERSION()
5.5.62

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT DATABASE();
```

DATABASE()
d2

```
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```