

以蛻變測試與突變分析檢驗語音助理的自然語言意圖路由

Oct 9, 2026 · @Rich

摘要

語音助理把一句話送到「開程式、播音樂、控制家電或交給模型」的意圖路由元件，輸入是自然語言，沒有標準答案可以比對；本研究以蛻變測試產生測試、以突變分析評估測試，對自製語音助理 J.A.R.V.I.S. 的本機路由（`router.py`，約 60 條正規表達式規則）做完整一輪「生成、評估、縮減、排序、回饋修正」。

方法上定義五條蛻變關係（同義改寫、語助詞、換語序、無關前綴、近似句），分別用模板規則與 Gemini 模型（溫度 0、0.3、0.7、1.0）生成改寫句，並自寫七種針對正規表達式的突變運算子，產生 927 個突變體，建立 3,355 條測試 × 927 個突變體的矩陣。

主要結果：第一次蛻變測試在 928 句裡找到 433 個違反，全是手寫測試沒抓到的；五輪回饋修正後，規則式批次的違反從 706 降到 7、模型批次從約 415 降到約 77，且無反彈。溫度對找錯數、錯集合與殺傷力都沒有可見影響，溫度之間的差異與同一溫度重跑的雜訊相同（句子 Jaccard 0.23-0.26 對 0.22-0.24），批次放大四倍（ $n=20, 23,000$ 句）仍然如此；但批次大小本身有影響，去重後的錯從 110 增到 273。以突變體為需求的縮減把 3,355 條測試縮到 196 條（5.8%）仍保留 100% 殺傷力，同大小隨機只有 54%；additional 排序的 APFD 為 0.985，跑前 10% 的測試就找到全部的錯。在舊版縮減的子集套到新版仍保留 84-85% 殺傷力（隨機 50%）；突變體的包含關係分析顯示 485 個可殺突變體裡只有 238 個（49%）是獨立的錯，一般突變分數把隨機子集高估一倍。真實使用紀錄當種子找到 4 個現行錯，3 個是缺規則，突變測試量不到；同一套工具跑在第二個受測對象（Home Assistant 的 520 條 zh-TW 意圖模板）上，縮減與排序的結論全部重現，但兩個受測對象錯的方向相反。人工標記 400 句顯示模型改寫 96.5% 保留原意圖、模板改寫 91.5%。

研究過程另有一個附帶發現：測試工具本身四次被自己的方法抓到錯（harness 標籤比對、種子含觸發詞、模型語意漂移、分析腳本去重順序），「測試工具自己也要測」成為本研究的實務結論之一。

壹、前言

一、研究動機

J.A.R.V.I.S. 是我自己寫的語音助理：對麥克風講一句話，它會開程式、播音樂、調音量、控制家電，或把話交給大型語言模型。為了省下 API 費用，它先用一層「本機路由」判斷這句話是不是簡單指令，是的話直接做，不是才送模型。這層路由是約 60 條正規表達式與關鍵字規則，每改一次都有對應的手寫測試，CI 全綠。

但實機使用時接連出事：「不要打開記事本」真的打開了記事本；「打開記事本好嗎」去找一個叫「記事本好嗎」的程式；「冷氣溫度調到 26 度」被天氣規則接走，回了一段天氣預報。三件事都是 CI 綠燈、上線後才發現。原因很清楚：輸入是自然語言，同一件事有無限種講法，手寫測試只能寫我想得到的幾種；而且沒有 oracle——沒人能列出所有句子的正確答案。

這就是軟體測試裡的四個經典問題：**該測什麼**（測試從哪裡來）、**測試多可靠**（測試本身會不會錯）、**留多少**（哪些測試是多餘的）、**先測哪些**（時間不夠時先跑哪些）。本研究用自己的產品當真實案例，把這四個問題做完整一輪，並把找到的錯修回產品。

二、研究目的與研究問題

編號	研究問題	怎麼回答
RQ1	蛻變關係自動生成的測試，能否找到手寫測試沒抓到的路由錯誤？模型生成與規則生成誰找得多、找得不一樣？	兩種生成器 × 五條關係，數違反、去重後的錯、人工標記改寫句的有效率
RQ2	生成參數（溫度）與模型非確定性對測試品質的影響	四個溫度 + 同溫度重跑三次，量句子重異、錯集合重異、殺傷力
RQ3	這些測試裡多少是多餘的？哪種縮減策略保留最多找錯能力？	自寫突變器 → 測試 × 突變體矩陣 → greedy / HGS / irreplaceable / 隨機
RQ4	只能跑前 k% 測試時，哪種排序最早找到錯？	同一矩陣：total / additional / 關係優先 / 隨機，APFD
RQ5	找到的錯修回去，路由變好多少？會不會修出新的錯？	修正前後五個版本重跑全部批次
RQ6	在舊版縮減 / 排序的測試集，程式改版後還有用嗎？	在 v4 的矩陣上決定，套到 v5 的矩陣上評估（反向也算）
RQ7	966 個突變體裡多少是獨立的錯？哪些運算子多餘？	突變體的包含關係、dominator 集、最小突變分數
RQ8	自己寫的種子跟真實使用差多少？真實指令找得到種子找不到的錯嗎？	使用紀錄裡的 41 條真實指令當第三批種子，比違反、比突變殺傷
RQ9	以上結論是不是只對這一個 router 成立？	同一套關係、生成器、突變、縮減、排序跑在第二個受測對象（Home Assistant 的 zh-TW 意圖模板）上

RQ1、RQ2、RQ5、RQ8 屬於「測試生成」，RQ3、RQ4、RQ6、RQ7、RQ9 屬於「測試集縮減與排序」，後者是本研究的主體。

貳、文獻探討

本研究用到四條線的文獻，每條只取跟本研究直接相關的部分。

一、蛻變測試 (Metamorphic Testing)

Chen、Cheung 與 Yiu (1998) 提出：當程式的正確輸出無法直接判定 (oracle 問題) 時，可以改檢查「多個輸入之間輸出應該滿足的關係」。例如 $\sin(x)$ 算不出標準答案，但 $\sin(x)$ 與 $\sin(\pi - x)$ 必須相等。對自然語言意圖路由來說，「同一句話換個講法應該走同一條路」就是一條蛻變關係，完全不需要知道正確答案。近年的自然語言處理測試研究（如對機器翻譯、問答系統的蛻變測試）大多建立在這個想法上。

二、突變測試 (Mutation Testing)

DeMillo、Lipton 與 Sayward (1978) 提出用「故意改壞程式」來評估測試集：每個被改壞的版本叫突變體，測試集能讓多少突變體失敗（殺掉）就是突變分數。Jia 與 Harman (2011) 的總覽整理了運算子設計、等價突變體（改了但行為不變）與成本問題。通用工具（如 mutmut）只改運算子和常數，碰不到正規表達式字串裡的一個分支，所以本研究自寫運算子。

三、測試集縮減與排序

縮減 (reduction) 是在保留「需求覆蓋」的前提下挑出最小子集，本質是集合覆蓋 (NP-hard)，常用近似法有 greedy 與 Harrold、Gupta 與 Soffa (1993) 的 HGS。林楚迪等人 (2012、2014) 提出先保留「不可取代的測試」(irreplaceable test：某個需求只有它能滿足) 再質心補齊的方法，以降低回歸測試成本；本研究把這三種策略與隨機對照都實作。排序 (prioritization) 則是 Rothermel 等人 (2001) 提出的：測試全部都要跑，但把最可能找到錯的排前面，用 APFD (平均錯誤偵測百分比) 衡量；total 與 additional 是兩種最基本的排法。

四、用大型語言模型生成測試


近兩年用大型語言模型生成測試輸入成為熱門題目，其吸引力在於句型多樣，風險在於語意漂移（改寫後意思變了）與非確定性（同參數重跑結果不同）。本研究把這兩個風險分別用人工標記 (E1) 與重跑底線 (E2) 量化，並以模板生成器當對照組。

※ 文獻的完整書目列在參考文獻；林教授的兩篇論文已核對標題與年份，其餘經典文獻的卷期頁碼建議交稿前再核一次。

參、研究方法

同一套改寫句既找 router 的錯，也量測試集自己的好壞

蛻變測試——找錯 (RQ1 RQ2 RQ5 RQ8 RQ9)



研究流程·蛻變測試（上兩列）與突變分析（下列）共用同一批改寫句與同一個 router

圖一：上半部用蛻變關係把種子句改寫、拿 router 跑、判定違反，違反歸因後修 router 再跑全部批次；下半部把 router 本身改壞成突變體，用同一批改寫句算「測試 × 突變體」矩陣，縮減、排序、包含關係、跨版本轉移都從這張矩陣算。

一、受測對象與測試基座

受測對象是 J.A.R.V.I.S. 的 `jarvis/router.py`：輸入一句中文，經正規化（剝填充詞、客氣話、語助詞）後依序比對約 60 條規則，輸出是「目的地 + 目標」，例如 `open_application:記事本`、`youtube_play:晴天`、`home_control:冷氣=set=26`，或者「純問答」、「交給模型」。

為了能大量跑，寫了 `harness.py` 把路由變成純函數：所有會碰裝置、打 API 的出口都換成記錄器，`route_label("幫我開一下記事本")` 直接回標籤，一句約 0.1 毫秒。

二、蛻變關係

關係	改寫方式	路由結果應該
R1 同義改寫	打開 → 開啟 / 啟動 / 幫我開	與種子相同
R2 語助詞、禮貌詞	幫我...一下、...好嗎、...謝謝	相同
R3 換語序	記事本幫我開一下	相同
R4 無關前綴	欸、那個、JARVIS	相同
R5 近似句	不要打開記事本、記事本打不開怎麼辦	不同（不該觸發）

種子句 41 條（涵蓋 29 種目的地），後來從突變分析反推補 46 條，共 87 條。違反以「種子 × 關係 × 錯的目的地」去重後稱為一個「錯」，免得「打開記事本好嗎」與「打開記事本啦」算兩個。

三、兩種生成器

	規則式（對照組）	模型式
做法	模板：同義詞表、語助詞表、語序模板、近似句模板	Gemini 3.5 Flash-Lite，每條關係一段指令，輸出 JSON 陣列
變因	無	溫度 0、0.3、0.7、1.0；每個種子 × 關係生 5 句
成本	1 秒跑完	每批約 200 次 API 呼叫，有磁碟快取
過濾	長度 1-40 字；目標詞（程式名、歌名）必須還在句子裡	同左

三個指標：有效率（過濾後留下的比例）、違反率（有效句裡違反關係的比例）、多樣性（字元 bigram 的 distinct-2）。

四、突變運算子

通用突變工具碰不到正規表達式字串的內容，所以自寫七種運算子，每種模擬一種意圖路由真的會犯的錯：

運算子	例子	模擬的錯
ALT_DEL	(?:打開 開啟 開) → 少一個分支	少收一個同義詞
LOOK_DEL	開(?:!心 會) → 開	忘了排除誤觸
OPT_DEL	(?:幫我)? → (?:幫我)	前綴從可選變必要
KW_DEL	關鍵字 tuple 少一個	詞表漏字
NUM	len(text) <= 6 → 5/7	邊界值錯
CMP	<= → <	邊界值錯
BOOL	and ↔ or、刪 not	條件寫反

現行 router 產 927 個突變體。「殺」的定義：某條測試在原版路由到 X、在突變體路由到 ≠ X（或爆掉）。測試來源是種子加上各批次裡原版通過的句子，共 3,355 條，矩陣分四段跑，每段約 2 分鐘。

五、縮減與排序策略

縮減的「需求」有兩種：突變體（貴但準）與「關係 × 種子」（便宜，每格留一條）。策略四種：greedy（每次挑殺最多尚未被殺突變體的測試）、HGS、irreplaceable-first（先留唯一能殺某突變體的測試再質心補）、隨機（同大小，30 次取平均）。排序四種：total（殺傷數）、additional（每次挑殺最多尚未被殺的）、關係優先（R5 先）、隨機，指標是 APFD 與「跑前 k% 測試找到幾 % 的錯」。

六、實驗設計

實驗	回答	做法
E1 有效性人工標記	RQ1 的信度	每個生成器 × 關係抽 40 句，共 400 句，打亂順序、看不出來源，標 1 = 保留原意圖 / 0 = 意圖變了或句子不通
E2 非確定性底線	RQ2	同參數 (T=0) 真的重打 API 兩次，與溫度之間的差異放在同一把尺上比
E3 突變測試	RQ3 的 ground truth	全批次矩陣；存活突變體抽 60 個人工分類，每個判斷附一句能殺掉它的句子並用程式驗證
E4 縮減	RQ3	兩種需求 × 四種策略
E5 排序	RQ4	四種排序、APFD 曲線
E6 版本回歸	RQ5	同一批測試跑在 router 的五個歷史版本（直接 <code>git show</code> ）
E7 跨版本轉移	RQ6	v4、v5 各算一份矩陣；在 v4 縮減 / 排序，套到 v5 評估保留率與 APFD，同大小隨機對照
E8 突變體包含關係	RQ7	kill vector 相同的歸同一類，類間的子集包含找 dominator；用 dominator 算最小突變分數
E9 真實使用種子	RQ8	從 <code>~/jarvis/profile.json</code> 的使用紀錄匯出 41 條不重複指令（83 次使用），中文的 24 條當種子跑規則式生成器與突變矩陣
E10 第二受測對象	RQ9	Home Assistant zh-TW 意圖（41 意圖、520 條模板，hassil 整句匹配）：64 條模板展開種子 + 1,010 條抽樣句；模板突變運算子（刪分支 / 可選變必要 / 刪 skip 詞）2,748 個突變體；同一套 reduce / subsume

全部工具都在專案的 `research/mt/` 目錄，每個實驗一個指令就能重跑；工具的煩霧測試與存活突變體的 killer 驗證都進 CI。

肆、結果與討論

一、RQ1：蛻變測試找得到手寫測試沒抓到的錯

第一次規則式生成 928 句，一秒跑完，找到 433 個違反、去重後 83 個錯，全部是 CI 綠燈的手寫測試沒抓到的。

關係	生成	違反率	代表案例
R1 同義	48	14.6%	「開 github.com」走開程式而不是開網址
R2 語助詞	288	48.6%	「打開記事本好嗎」→ 目標變成「記事本好嗎」
R3 換語序	52	96.2%	「記事本幫我打開」→ 交給模型
R4 前綴	288	41.0%	「欸 開 YouTube」→ 交給模型
R5 近似句	252	46.8%	「不要打開記事本」真的打開記事本

模型生成器找到的去重錯是規則式的約兩倍（第一輪修正後 110 對 16），且兩者互補：規則式找到而模型沒找到的只剩 1-2 個。模型的優勢在 R3：模板只會產生「記事本幫我打開」這一種句型，模型會寫出「YouTube 這個 App 打開」「Chrome 幫我切過去」「26 度設定給冷氣」這些真人會講的句子。

人工標記（E1，400 句）量化了生成句本身的可靠度：

生成器	保留原意圖 (precision)	標 0 的主因
模型（四溫度合計 200 句）	96.5%	偷加動作（「今天很開心可以幫我記下來嗎」）、換動詞（播晴天→搜尋晴天）
規則式（200 句）	91.5%	模板硬套出不通的句子（「我靜音都打不開怎麼辦」「執行下載資料夾」）
規則式 R5 近似句	70%	同上，R5 模板最容易套出不通句

扣掉無效句後，模型批次的違反率只從 13.0% 降到 11.4%：前幾輪找到的錯幾乎都是路由的錯，不是生成器的錯。規則式 R3 的 67.5% 違反也全是真的。模型漂移比規則式少，但漂得更隱蔽（加動作、換動詞），規則式漂得很明顯（句子不通）。

二、RQ2：溫度看不出影響，差異跟重跑雜訊一樣大

六批都用 41 條種子（每批 964 句）：四個溫度各一批，加上 T=0 真的重打 API 兩次。

比較	句子 Jaccard	錯集合 Jaccard	共同的錯 / 只有一邊
溫度之間 (6 對)	0.23-0.26	0.51-0.59	47-55 / 15-29
T=0 跑三次 (3 對)	0.22-0.24	0.43-0.59	44-54 / 16-32
四個溫度全部共同的錯 / 聯集			38 / 116
T=0 三次全部共同的錯 / 聯集			39 / 115

三個結論。第一，T=0 不是確定性：重跑之間只有 22-24% 的句子一樣。第二，溫度之間的每個數字都落在重跑雜訊的範圍內，「四個溫度共同的錯 38/116」與「T=0 跑三次共同的錯 39/115」幾乎一樣，所以「不同溫度找到不同的錯」在這個規模下不成立。第三，殺傷力也一樣：四個溫度各殺 341 / 330 / 345 / 327 個突變體，T=0 三次殺 341 / 336 / 331 個。


這裡曾經出過一個分析錯誤：早期結果顯示「T0 殺 329 > T1 殺 243」，後來發現是測試去重時同一句只算給第一個批次，排最後的 T1 被少算一截；改成每句歸所有含它的批次後差異就消失了。任何用模型生成測試的比較（溫度、prompt、模型）都應該附這條重跑底線，否則差異可能只是抽樣。

把批次放大四倍 (n=20)：溫度還是量不出來，但批次大小本身有影響。 n=5 的結論有個漏洞：可能只是批次太小看不出來。把每個種子 × 關係的句數從 5 加到 20，同樣六批（41 條種子、router v5）共 23,000 句：

	n=5 (v5 重算)	n=20
每批句子	964	3,808-3,846
每批違反 (T0 / T0.3 / T0.7 / T1)	91 / 94 / 77 / 94	623 / 645 / 656 / 653
T=0 三次違反	91 / 96 / 95	623 / 659 / 681
每批去重錯 (四溫度 / T=0 三次)	51-70 / 60-67	167-182 / 179-182
錯集合 Jaccard：溫度之間 / 重跑之間	0.34-0.48 / 0.37-0.51	0.56-0.59 / 0.56-0.58
句子 Jaccard：溫度之間 / 重跑之間	0.23-0.26 / 0.22-0.24	0.17-0.18 / 0.17-0.18
四溫度聯集的錯 / 六批聯集	110 / 127	273 / 315
dist2 (R1 / R3)	0.41 / 0.46	0.21 / 0.27

批次從每格 5 句放大到 20 句，五條關係的違反率全部升高

違反率 (%) = 違反句 / 有效句，四個溫度平均；灰 = n=5，藍 = n=20



run.py 六批 n=5 與 n=20 · 41 條種子 · router v5 · 每條關係取四個溫度的平均

圖二：R3 語序本來就是最難的 (30% → 38%)，放大後漲最多的是 R1 同義詞 (6% → 19%) 和 R4 填充詞 (0.4% → 10%) ——前 5 句用的是常見同義詞和「欸 / 那個」，後 15 句才輪到「叫出來 / 點開」和「那個... / 嗯～」。

溫度的結論一字不改：n=20 四個溫度的錯 167-182、T=0 自己重跑 179-182，錯集合 Jaccard 溫度之間 0.56-0.59、重跑之間 0.56-0.58。但違反率從 9% 跳到 17%，去重錯從 110 變 273：
n=5 找到的 ~90 個違反是「模型最先想到的 5 種講法」，不是 router 的上限。多出來的錯我抽看了 T=0 那批新出現的 246 個違反，大多是真的：填充詞沒收（「那個...」「嗯...」「Jarvis 幫我」「欸～」，整句掉到模型）；禮貌語黏進目標（「打開下載資料夾拜託你了嗎」→ open_folder: 下載資料夾拜託你了；語序句更糟，「把記事本打開來」→ open_application: 來、「播放歌手周杰倫的歌」→ youtube_play: 手周杰倫）；R5 該擋沒擋（整句包含種子片語的問句照樣觸發：「音量調大是要按哪個按鈕」、「以圖搜圖怎麼用」、「我剛剛不小v心按到靜音了」；「取消前往 github.com」照開）。漂移是少數（「我想聽歌開心一點」路到播歌其實合理）。代價是 dist2 砍半、句子 Jaccard 從 0.24 掉到 0.17：後 15 句彼此很像，23,000 句裡只有 315 個不同的錯。違反的性質也變了：T=0 那批掉到模型的佔 55% (n=5 時 43%) ——放大批次多撈到的主要是「該觸發沒觸發」這種安全的錯。注意 E1 的有效率 96.5% 是 n=5 量的，n=20 的尚未標記。

三、RQ3：縮減到 5.8% 仍保留全部殺傷力，但便宜準則等於隨機

主矩陣：3,355 條測試 × 927 個突變體，殺 482，突變分數 0.520。

需求	策略	縮減後大小	保留的殺傷力	同大小隨機 (30 次)
突變體	greedy	202 (6.0%)	100%	54.2% ± 1.8
突變體	HGS	196 (5.8%)	100%	53.7% ± 1.9
突變體	irreplaceable-first	196 (5.8%)	100%	53.5% ± 1.7

需求	策略	縮減後大小	保留的殺傷力	同大小隨機（30 次）
關係 × 種子	greedy / irreplaceable	420（12.5%）	60.4%	66.5% ± 2.0
關係 × 種子	HGS	420（12.5%）	67.2%	66.7% ± 1.8

以突變體為需求時，三種策略幾乎一樣好：留 6% 的測試就能殺掉全部原本殺得掉的突變體，而隨機挑同樣多只剩一半。以「關係 × 種子」這種不用跑突變測試的便宜準則時，縮減結果跟隨機沒有差別：「每格留一條」不知道哪條有鑑別力。要縮減就要先花錢算突變矩陣。

存活突變體的人工分類（抽 60 個）：沒覆蓋 77%、等價 18%、測試基座看不到 5%；扣掉等價後突變分數約 0.51。0.52。每個「沒覆蓋」的判斷都附一句能殺掉它的句子並用程式驗證：第一輪人工判斷 57 個錯了 19 個（33%），大多是句子被另一條規則接住。把這 46 句補成種子後突變分數從 0.448 升到 0.516；46 句殺 191 個突變體，比原本 41 條種子（156）多。而規則式再對這 46 句生 718 句改寫只多殺 2 個：改寫換的是句型，突變體改的是詞表，兩者正交。


四、RQ4：additional 排序跑前 10% 就找到全部的錯

排序	APFD	跑前 5%	前 10%	前 25%	前 50%
additional（突變體）	0.985	93%	100%	100%	100%
隨機（30 次）	0.836 ± 0.009				
additional（關係 × 種子）	0.783	52%	53%	67%	78%
total（關係 × 種子）	0.744	54%	55%	58%	75%
total（突變體）	0.729	35%	40%	63%	77%
關係優先（R5 先）	0.694	23%	26%	26%	83%

total 輸給隨機是教科書結果：殺最多的測試彼此重複，排在前面的前 100 條在殺同一群突變體。關係優先最差：近似句找到的錯最危險（該擋沒擋），但它們對 regex 的可變點沒有施力，殺的突變體少。

additional 排序跑前 10% 的測試就找到 100% 的錯；關係優先跑到一半才 83%

總軸：找到的突變體占全部可殺突變體的 %；橫軸：跑了前幾 % 的測試 (3,355 條)



reduce.py 在主矩陣 (3,355 條 × 927 個突變體) 的輸出 · 隨機排序 APFD 0.836, 曲線略

圖三：曲線越快貼到 100% 越好，曲線下面積就是 APFD。

五、RQ5：五輪修正違反一路降、無反彈；突變分數要看分子，也要看測試集有沒有跟上

同一批 3,529 句測試跑在 router 的五個歷史版本上 (GitHub main 的 commit；第一輪沒有單獨的 commit，跟第二輪一起推上去)：

版本	種子答對 (41 / killer 46)	規則式違反 / 錯	T0	T0.3	T0.7	T1	突變分數 (殺 / 可用)
v0 c060593 第一次跑	39 / 23	706 / 172	413 / 164	420 / 170	423 / 165	407 / 165	0.468 (175 / 374)
v2 1352fae 一、二輪	39 / 28	278 / 80	219 / 119	222 / 126	219 / 114	211 / 121	0.518 (314 / 606)
v3 0810b4d 第三輪	39 / 45	97 / 35	148 / 78	147 / 76	147 / 72	149 / 84	0.513 (444 / 865)
v4 7040c54 近似句種子	41 / 46	81 / 32	131 / 70	133 / 69	128 / 69	134 / 79	0.516 (441 / 854)
v5 3f5e658 第四輪	41 / 46	7 / 5	91 / 60	94 / 61	77 / 51	94 / 70	0.502 (485 / 966)
v6 36e6aed 第五輪	41 / 46	7 / 5	71 / 49	85 / 57	72 / 49	80 / 60	0.417 (467 / 1,120)；加 n=20 六批 0.500 (560)


三個觀察。第一，違反數一路降：規則式 706 → 7、模型批次約 415 → 約 90，且沒有反彈；第二輪曾把報時規則修得太嚴、第四輪第一版新壞 3 句，都是被蛻變測試批次當回歸集抓回來、在同一次修正內解決。第二，四個溫度在每一版的違反數都幾乎一樣（同版內差 < 6%），與 RQ2

一致。第三，突變分數五版都約 0.5，但可用突變體從 374 增到 966：router 每修一輪就多收一批詞，每個新詞是新的可變點，測試集跟著長比值才沒掉；看絕對數，殺掉的突變體從 175 增到 485。突變分數是比值，受測對象在長的時候要看分子。

第五輪（v6）是把 $n=20$ 六批的 315 個錯和真實使用的 4 個錯修回去：同一批句子的違反從 4,069 降到 2,919（修掉 1,150、零回歸），真實使用批次 $54 \rightarrow 3$ ，模型 $n=5$ 批次約 $90 \rightarrow 77$ 。修的過程中三次被回歸集抓到（「到底」進問句守門害「剩貼簿裡到底有什麼」掉到模型；「囉」進尾語害「哈囉」不是招呼；「點開」進開程式觸發詞害「點開心一點」變成開程式），都在同一次修正內解決。但 v6 用原矩陣（ $n=5$ 六批）算的突變分數掉到 0.417：第五輪加了 154 個可變點（填充詞 / 尾語 / 問句守門的詞表），會殺這些新分支的句子在 $n=20$ 批次裡，不在矩陣裡；殺掉的絕對數還少了 18 個，因為像「刪掉怎麼說」這種突變體被整句的「怎麼」守門蓋住，變成等價。把 $n=20$ 六批加進矩陣（13,879 條不重複句 $\times$ 1,120 個突變體），分數回到 0.500（殺 560），殺掉的絕對數 $485 \rightarrow 560$ 。規則長了，測試集也要跟著長，分數才有意義。

五輪修正後違反數一路降：規則式 $706 \rightarrow 7$ 、模型 $416 \rightarrow 77$ ，無反彈

同一批測試跑在 router 的六個 GitHub 版本上；模型批次 = 四個溫度的平均違反數



versions.py 輸出與第四輪重跑結果 · 規則式 1,373 句，模型每批 964 句

圖四：模型批次在 v3 後持平、v5 才再降，因為第四輪才處理 R3 語序——模型批次一半的違反都是語序；v6 再降到 77，剩下的是漂移和長尾。

六、RQ6：在舊版縮減的測試集，新版還保留 85% 殺傷力（隨機 50%）

E4 的「縮減後保留 100%」是在同一份矩陣上自己對自己。回歸測試真正的問題是：縮減在 v4 決定，程式改到 v5 之後，那份子集還殺不殺得到 v5 的錯？做法是兩個版本各自產突變體、各算一份矩陣（同一批 3,529 句測試），在 v4 的矩陣上縮減與排序，套到 v5 的矩陣上評估。

在 v4 決定 $\rightarrow$ 套到 v5	大小	在 v4 保留	在 v5 保留	同大小隨機 (v5)
greedy	190	100%	84.3%	50.7% $\pm$ 2.0
HGS	183	100%	85.2%	49.4% $\pm$ 2.2

在 v4 決定 → 套到 v5	大小	在 v4 保留	在 v5 保留	同大小隨機 (v5)
irreplaceable-first	184	100%	84.5%	49.7% ± 2.5

排序 (在 v4 決定)	APFD@v4	APFD@v5
additional	0.986	0.901
total	0.730	0.760
關係優先	0.701	0.642
隨機	—	0.820 ± 0.009


反向 (v5 決定 → 套到 v4) 三種縮減保留 89–90% (隨機 54%)、additional 0.954。縮減子集在 v5 掉的 15% 全是 v5 新 regex (受詞在前的 `_OBJ_FIRST_RE` 等) 的突變體：舊版決定的子集不可能涵蓋新版才出現的可變點，這是任何縮減法的上限，不是策略的問題；三種策略轉移後仍然一樣好。實務上的意思：縮減後的子集可以跨版本用，但 router 每加一條規則就要把守它的 killer 種子補進去。

版本距離越遠掉越多 (都套到 v5)：

在哪版決定	隔幾輪	縮減子集在 v5 保留	同大小隨機	additional APFD@v5	隨機 APFD
v4	1	84–85%	50%	0.901	0.82
v3	2	84%	50%	0.900	0.82
v2	3	60–61%	44%	0.797	0.82
v0	4	41–43%	37%	0.716	0.82

在舊版縮減的子集：隔一輪還保留 85% 殺傷力，隔五輪只剩 42%，跟隨機差不多

套到 v5 後保留的殺傷力 (%)，三種縮減策略平均；灰線 = 同大小隨機子集



transfer.py · v4 / v3 / v2 / v0 各自縮減後套到 v5 · 隨機子集 30 次平均

圖五：隔一、兩輪幾乎不掉（v4、v3 都 84%），第三輪起急降——第三輪把鎖定 / 切換 / 家電的 regex 整個重寫，舊版選出來的句子對新 regex 的分支沒有鑑別力。

v3 → v5 跟 v4 → v5 幾乎一樣，因為第四輪只加 regex 沒動舊的；v2 → v5 掉到 61%，因為第三輪改寫了鎖定 / 切換 / 媒體鍵的規則，舊子集守的是已經不存在的可變點。隔四輪之後 additional 排序比隨機還差（0.716 對 0.82）：它把「在 v0 殺最多」的測試排前面，那些測試守的規則在 v5 早就改掉了；total 反而穩（0.73–0.76），因為它本來就沒在利用版本特定的資訊。排序比縮減更怕過期。


七、RQ7：966 個突變體裡只有一半是獨立的錯

兩個突變體被同一群測試殺，對測試集來說是同一個錯；殺 m 的測試都殺 n，n 就多餘。沒被更難殺的突變體包含的叫 dominator，用 dominator 算的最小突變分數不會被同一個錯的多個突變體灌水。在 v5 的矩陣上：485 個可殺突變體、413 個 kill vector 不同、**238 個（49%）是 dominator**。

運算子	可殺	dominator	多餘比例
ALT_DEL（刪 regex 分支）	246	180	27%
KW_DEL（關鍵字表少一個）	65	40	38%
CMP	4	4	0%
BOOL	66	6	91%
OPT_DEL	63	4	94%
NUM	35	4	89%
LOOK_DEL	6	0	100%

485 個可殺突變體裡只有 238 個是獨立的錯：BOOL / OPT_DEL / NUM / LOOK_DEL 九成以上多餘

每種運算子：灰 = 可殺突變體，藍 = 其中的 dominator（沒被更難殺的突變體包含）；router v5



subsume.py · router v5 的 966 個突變體 × 3,529 條測試

圖六：改詞表的突變體（ALT_DEL、KW_DEL）才是獨立的錯；改運算子、邊界、可選群組的幾乎都被詞表突變體順便殺掉。

測試子集	大小	一般分數	最小分數
greedy / HGS / irreplaceable	212-215	100%	100%
同大小隨機	212-215	52%	27%
additional 前 2%	70	68.7%	38.2%
additional 前 5%	176	92.0%	83.6%
additional 前 10%	352	100%	100%

三個結論。第一，一般突變分數灌水兩倍：隨機子集在一般分數下看起來有 52%，用最小分數只有 27%，縮減策略與隨機的差距比 E4 的表還大。第二，運算子有輕重：改運算子、邊界、可選群組的突變體九成以上被改詞表的突變體包含，只用 ALT_DEL + KW_DEL + CMP 就能得到幾乎一樣的 dominator 集，突變體少 44%。第三，最難殺的 dominator 全是第四輪新 regex 的分支，每個只被 1 條測試殺——那 1 條就是 golden test 或 killer 種子，這些才是測試集裡真正不可取代的測試。

用 dominator 重看 E4 / E5：只用 ALT_DEL + KW_DEL + CMP 產突變體（765 個、可殺 315）就找回 227 / 238 個 dominator，三種縮減子集 202-204 條仍保留 100%，同大小隨機的最小分數同樣是 27%——突變體少了五分之一、可殺少三分之一，結論不變。

排序	APFD（全部突變體）	APFD（dominator）
additional	0.984	0.972

排序	APFD（全部突變體）	APFD（dominator）
隨機	0.824	0.715
total	0.772	0.685
關係優先	0.645	0.520

以 dominator 類當「錯」算 APFD，排名不變、差距拉大：additional 幾乎不掉，total 與隨機掉 0.09-0.11，關係優先掉到 0.52——它們排前面的測試殺的是同一群多餘突變體。

八、RQ8：真實使用找到的 4 個錯，3 個是「缺一條規則」，突變測試永遠量不到

前面 87 條種子都是我寫的（41 條憑印象、46 條對著存活突變體補）。第三批從使用紀錄（`~/jarvis/profile.json` 的 history）匯出：使用者實際講過的 41 條不重複指令，共 83 次使用。其中 11 條（27%）是英文（Open insta、Play rickroll on yt、Can u shut down the laptop），router 一律交給模型；中文的 24 條當種子。

真實指令（使用次數）	現行路由	應該	為什麼 87 條種子沒抓到
搜尋瑞克搖並播放（3）	google 搜尋「瑞克搖並播放」	youtube_play:瑞克搖	「搜尋 X 並播放」是手機頁的功能，router 沒有這條規則
下載Spotify於桌面	install_app:Spotify於桌面	install_app:Spotify	目標後面接地點，種子都沒有
開啟螢幕	open_application:螢幕	交給模型	「螢幕」不是程式；開程式規則對目標不設防
截取看看這是什麼	純問答	camera_search	「截取」這個動詞沒收

規則式生成器對 24 條真實種子生 390 句、54 個違反，全部來自這 4 條種子本身就錯（其餘 20 條零違反）。突變殺傷：真實批次 336 句殺 147 個突變體，其中只有 3 個是現有 3,529 條殺不掉的——「有哪些裝置」（使用次數第二高的指令，之前零覆蓋）、「框選」、「天氣」三個關鍵字。

兩個結論。第一，突變測試量不到「缺的規則」：4 個真實錯裡 3 個是 router 沒有那條規則，突變體只能改現有規則，產生不出「缺一條規則」的錯，所以突變分數 0.52 不代表路由只錯一半，缺口只有真實使用量得到。第二，種子偏誤是真的但有限：curated 種子的殺傷覆蓋了真實使用的 98%（147 裡的 144），但真實使用 27% 是英文、最常用的指令之一完全沒測到——覆蓋率高只是因為種子跟規則是同一個人寫的。

九、RQ9：換一個別人寫的路由器，縮減 / 排序的四個結論全部重現，但「哪種突變體多餘」跟寫法有關


前面所有數字都來自一個 router，而且種子、規則、突變運算子都是同一個人寫的。第二個受測對象選 [Home Assistant 的 zh-TW 意圖模板](#)：正式產品在用、別人寫的、繁體中文、41 個意圖 520 條模板。它跟 router.py 一樣是「規則 → 意圖」，但實作相反：router 是正規表示式在句子裡找關鍵字，hassil 是模板要整句精確匹配（只靠 skip_words 忽略 請 / 請問 / 謝謝 / 幫我 / 告訴我）。模板語法 (a|b) / [可選] / <rule> 跟我的突變運算子一一對應，所以同一套關係、生成器、縮減 / 排序、包含關係分析原封不動跑上去（`run.py --subject hass`、`hass_mutation.py`）。種子 64 條從模板自動展開，另用 hassil 的抽樣器對每個意圖最多抽 40 句（1,010 句）當「使用者會講的句子」的替身。

蛻變測試：同一套關係，錯的方向相反。 規則式生成器對 64 條種子生 985 句，596 個違反（60%）；router v5 同一個生成器只有 7 個。

關係	生成	違反	HA 怎麼錯	router 怎麼錯（v0 → v5）
R1 同義詞	13	7（54%）	「啟動 / 執行客廳燈」不收；另 3 句是我的生成器把「開始除草」改成「打開始除草」，生成器的錯	15% → 0
R2 禮貌語	320	260（81%）	句尾 一下 / 好嗎 / 可以嗎 / 喔 全部 → none；只有「謝謝」在 skip_words 裡過得了	49% → 0
R3 語序	12	9（75%）	「客廳燈，打開」→ none；「客廳燈幫我打開」→ HassGetState（問燈開了沒）：skip 掉「幫我」後剩「客廳燈打開」，撞到問狀態的模板	96% → 0
R4 填充詞	320	320（100%）	句首 欸 / 那個 / 嗯 一律 → none	41% → 0
R5 近似句	320	0	整句匹配，不在模板裡的句子都是 none，不會誤觸發	47%（「不要打開記事本」真的打開）→ 0

錯的方向相反：Home Assistant 在 R4 全部該觸發沒觸發、R5 為 0；router v0 的 R5 近一半誤觸發

規則式生成器的違反率（%）；灰 = router v0（第一次跑），藍 = Home Assistant zh-TW 模板



run.py 規則式生成器 · router v0 928 句（第一次跑）與 Home Assistant 985 句

圖七：router 五條關係都會錯，Home Assistant 只錯在「該觸發沒觸發」的四條——整句匹配的實作天生不會誤觸發，代價是講法稍有不同就聽不懂。

整句匹配的 HA 只會「該觸發沒觸發」（R2 / R3 / R4），永遠不會 R5；找關鍵字的 router 兩種都會，v0 時 R5「不該觸發也觸發」佔一半。HA 的 R2 / R4 違反是設計取捨（寧可不懂也不要亂做），但「客廳燈幫我打開 → 問狀態」是真的錯：使用者要開燈，它回答燈開了沒。

突變、縮減、排序、包含關係：結論一樣。 模板突變體 2,748 個（ALT_DEL 1,031、OPT_DEL 1,634、RULE_ALT_DEL 73、RULE_OPT_DEL 4、SKIP_DEL 6），矩陣 1,454 條測試 × 2,748 個突變體跑 8 分鐘。

	HA	router v5 (RQ3 / RQ4 / RQ7)
測試	1,454 (64 種子 + 1,010 抽樣 + 380 規則式改寫)	3,529
突變體 / 可殺 (分數)	2,748 / 400 (0.146；只用 64 種子時 175, 0.064)	927 / 485 (0.52)
dominator	259 (65%)	238 (49%)
運算子多餘比例	OPT_DEL 51%、 RULE_ALT_DEL 34%、 ALT_DEL 11%	OPT_DEL 94%、BOOL 91%、ALT_DEL 27%
縮減 (需求 = 突變體)	→ 186-187 條 (12.9%) 保留 100%；同大小隨機 43%	→ 212-215 條 (6%) 保留 100%；隨機 52%
同大小隨機的最小分數	43%	27%

	HA	router v5 (RQ3 / RQ4 / RQ7)
縮減 (需求 = 關係 × 種子)	→ 1,193 條 (82%) 保留 94% ; 隨機 96%	→ 222 條保留 56-60% ; 隨機 57%
APFD : additional / total / 隨機 / 關係優先	0.956 / 0.790 / 0.746 / 0.634	0.984 / 0.772 / 0.824 / 0.645
APFD (dominator) : additional / total / 隨機 / 關係優先	0.944 / 0.739 / 0.753 / 0.569	0.972 / 0.685 / 0.715 / 0.520
additional 前 10% 測試找到	89% (dominator 83%)	100%

四個觀察。第一，排序與縮減的結論一字不改：additional 最好、關係優先最差，dominator 分數下差距更開；三種縮減策略一樣保留 100%，隨機只有 43%，「關係 × 種子每格留一條」等於隨機。唯一的差別是 total 在 HA 上小贏隨機 (0.790 vs 0.746)，在 router 上輸。第二，突變分數低是因為測試少，不是突變體壞：64 條種子只殺 6%，加 1,010 句抽樣後 15%，520 條模板的分支絕大多數沒有句子碰到——跟 RQ3 的教訓一樣，存活體在列種子缺什麼。第三，哪種突變體是獨立的錯取決於實作：router 的 OPT_DEL 94% 多餘（可選群組幾乎都被詞表突變體順便殺），HA 的 OPT_DEL 只有 51%、ALT_DEL 只有 11%，因為整句匹配下 [的] 變必要就讓「打開客廳燈」整句失敗，是獨立的錯。RQ7「以後只跑 ALT_DEL + KW_DEL + CMP」的省時建議只對正規表示式類的受測對象成立。第四，R5 在 HA 上零違反、殺傷也幾乎沒有（320 句裡只有 17 句殺得到突變體）：辨識成 none 的句子，模板怎麼刪都還是 none。關係優先排序在 HA 上最差就是因為它把這 320 句排前面。

限制：HA 的種子是從模板展開的，不是真實使用（RQ8 那種缺口量不到）；模型生成器沒跑；裝置清單是我固定的 9 個名稱。

伍、回饋到產品

一、五輪修正

每一輪都是先把違反歸納成「原因」再修，不針對個別句子；每類留一句進 CI 的 golden tests（最後 80 條）。

輪	來源	原因	修法	效果
1	規則式批次	startswith 型規則對前綴零容忍；句尾語助詞黏進目標；否定句、問句照做；URL 規則吃中文	正規化層（剝填充詞 / 客氣話 / 語助詞）、否定與問句守門、網域只認 ASCII	規則式 433 → 52；R4 41% → 0%、R5 40% → 0%

輪	來源	原因	修法	效果
2	模型批次的 X → model	真人會講的句型沒收（意願句、受詞在前、平台片語）；關鍵字規則太貪（「播放一下周杰倫」變媒體鍵）	加句型；媒體鍵 / 報時 改整句比對	模型 T0.7 396 → 194
3	模型批次剩下的錯	同一件事一堆講法（鎖定 / 切換 / 下一首）；問法的外圍詞；搜尋動詞 + 問資訊	每類一條 regex；先剝問法外圍詞；搜尋 + 資訊內容走純問答	T0.7 194 → 111
4	存活突變體、E2 的 R2 違反、R3 長尾	死碼（lens 的「找來源」被搜尋的「找」先接）；「...好嗎」把任務變成問答；「記事本幫我打開」沒規則收	觸發順序調整；問答判斷先正規化；受詞在前的句型翻回動詞在前（有分隔才直接翻，沒分隔只當最後 fallback）	規則式 81 → 7；模型約 130 → 約 90
5	n=20 六批的 315 個錯、真實使用的 4 個錯	填充詞後面的省略號 / 波浪號（「那個...」「嗯～」 「Jarvis 幫我！」）沒收；禮貌語黏進目標（「拜託你了嗎」「謝謝你」）；語序句的動詞尾（「打開來」「啟動起來」）讓目標只剩「來」；整句包含指令片語的問句 / 陳述句照觸發（「音量調大是要按哪個按鈕」）；「搜尋 X 並播放」「下載 X 於桌面」「開啟螢幕」「截取」沒規則	填充詞與尾語詞表擴充、受詞尾綴（程式 / 軟體 / 捷徑）剝掉、SOV 動詞加「打開來 / 啟動起來 / 點開 / 叫出來」、問句守門加「怎麼 / 哪個按鈕 / 不小心 / 上次」、否定詞加「取消」；五條新規則；27 條黃金案例	n=20 六批 4,069 → 2,919 違反（修掉 1,150、0 回歸）；真實使用 54 → 3；模型 n=5 約 90 → 77

第四輪的修法是看 T0.7 那批的清單歸納的：T0.7 降 40%、其他批次降 30%，從一批歸納的修正有七成能推到另一批。對使用者的意思是：「記事本幫我打開」「把截圖整理到資料夾好嗎」這類句子從「花 token 交給模型」或「變成問答不做事」變成本機直接做。

二、測試工具自己也要測

研究過程中測試工具本身被自己的方法抓到四次錯，每次都會改變結論：

1. 測試基座的標籤比對：`computer:key:nexttrack` 被拆成不同結構，「下一首」的 77% 脆弱度有一半是假象。

2. 種子含其他規則的觸發詞：「搜尋台北天氣」改寫後被天氣規則接走，那不是路由的錯。
3. 模型語意漂移：「播晴天」被改成「搜尋晴天」，違反是測試的錯，E1 量化為 3.5%。
4. 分析腳本的去重順序：造成「T0 殺最多、T1 最少」的假結論，差點進報告。

另外，存活突變體的人工分類若沒有「每個判斷附一句可執行的 killer」，第一輪 33% 的誤判也會直接進報告。這些經驗的共同結論：測試生成、測試基座、分析腳本都是程式，都會錯，都要有自己的檢查。

陸、研究限制與效度威脅

- **種子選擇**：41 條原始種子是我挑的，偏向我知道 router 會做的事；46 條 killer 種子是對著存活突變體寫的，偏向 regex 的詞表。緩解：第三批種子從真實使用紀錄來（RQ8），找到 4 個缺規則的錯；但只有一位使用者的紀錄，而且英文指令沒當種子。
- **單一受測對象**：緩解：RQ9 把同一套跑在 Home Assistant 的 zh-TW 模板上，縮減 / 排序結論重現。但兩個受測對象都是規則式，模型式意圖分類器沒試；HA 沒跑模型生成器，種子是模板展開的。
- **生成句的有效性**：E1 目前只有一位標記者，尚未算 Cohen's κ ；標記者同時是開發者。
- **等價突變體**：只抽 60 個人工估（18%），推回全體有誤差。
- **批次規模**：溫度在 $n=5$ 與 $n=20$ 都看不出影響，但只試了一個模型（gemini-3.5-flash-lite）與一種 prompt； $n=20$ 的改寫句沒有人工標記，有效率 96.5% 是 $n=5$ 的數字，批次放大後漂移比例可能較高； $n=20$ 批次也沒有進突變矩陣。
- **我既是開發者也是實驗者**：修 router 時知道測試長什麼樣。緩解：只針對分類後的原因修，不針對個別句子；golden tests 與生成測試分開；第四輪用「看一批、驗其他批」量化推廣性。

柒、結論與未來工作

一、結論

1. **該測什麼**：蛻變關係讓沒有 oracle 的自然語言路由也能自動生成測試；第一次就在 928 句裡找到 433 個手寫測試沒抓到的違反。模型生成器找到的錯是模板的兩倍，改寫有效率 96.5%，模板生成器則是免費、確定、一秒跑完的對照組。
2. **測試多可靠**：溫度在 $n=5$ 和 $n=20$ 兩個規模下對找錯數、錯集合、殺傷力都沒有可見影響，溫度之間的差異與 $T=0$ 重跑的雜訊相同；真正有影響的生成參數是批次大小（ $n=5 \rightarrow 20$ ，去重錯 $110 \rightarrow 273$ ，多出來的大多是真錯）。用模型生成測試的比較必須附重跑底線。
3. **留多少**：以突變體為需求，3,355 條縮到 196 條（5.8%）仍保留 100% 殺傷力，greedy / HGS / irreplaceable 三種策略幾乎一樣；不跑突變測試的便宜準則跟隨機沒有差別。
4. **先測哪些**：additional 排序 APFD 0.985，跑前 10% 就找到全部的錯；total 排序輸給隨機。

5. **跨版本還有用**，但會過期：在 v4 縮減的子集套到 v5 保留 84–85% 殺傷力（隨機 50%），掉的那 15% 全是新版才出現的規則；隔四輪（v0 → v5）只剩 41–43%，additional 排序更比隨機還差。縮減子集可以跨版本用，但每加一條規則要補守它的種子，排序更要每版重算。
6. **突變分數要看最小分數**：485 個可殺突變體裡只有 238 個是獨立的錯；BOOL / OPT_DEL / NUM / LOOK_DEL 九成以上被詞表突變體包含，隨機子集的真實找錯能力只有一般分數的一半。分數也要看測試集有沒有跟上規則：v6 用舊矩陣算掉到 0.42，加 n=20 批次後回到 0.50。
7. **突變測試量不到缺的規則**：真實使用紀錄找到的 4 個現行錯裡 3 個是 router 沒有那條規則，突變體只能改現有規則；自寫種子覆蓋了真實使用殺傷的 98%，但使用次數第二高的指令完全沒測到，27% 的指令是英文。
8. **結論不只對這一個 router 成立**：同一套跑在 Home Assistant 的 520 條 zh-TW 模板上，縮減保留 100% vs 隨機 43%、additional 最好、關係優先最差、便宜準則等於隨機，四個結論全部重現；但哪種突變體多餘跟實作有關（整句匹配下可選群組是獨立的錯），而且兩個受測對象錯的方向相反：找關鍵字的誤觸發，整句匹配的該觸發沒觸發。
9. **回饋**：五輪修正把規則式批次的違反從 706 降到 7、模型批次從約 415 降到約 77，無反彈；第五輪把 n=20 找到的錯修掉 1,150 個、零回歸；生成的測試批次同時成為回歸集，抓到修正過程中新壞的句子。
10. **測試工具自己也要測**：測試基座、種子、生成器、分析腳本各被抓到一次錯，每次都會改變結論。

二、未來工作

- 找第二位標記者完成 E1，算 Cohen's κ 。
- 對 n=20 批次補抽 400 句人工標記，量批次放大後的漂移比例；把 n=20 六批進突變矩陣，看 315 個錯多殺幾個突變體。
- 把 RQ8 找到的 4 個缺規則的錯修回 router（第五輪），英文指令也當種子；收更多使用者的紀錄。
- 在 Home Assistant 上跑模型生成器，把「客廳燈幫我打開 → 問狀態」回報給上游。
- 第三個受測對象換成模型式意圖分類器，比較 regex 路由與模型路由的可靠度與成本。

參考文獻

1. T. Y. Chen, S. C. Cheung, S. M. Yiu. Metamorphic testing: a new approach for generating next test cases. Technical Report HKUST-CS98-01, Hong Kong University of Science and Technology, 1998.
2. R. A. DeMillo, R. J. Lipton, F. G. Sayward. Hints on test data selection: Help for the practicing programmer. IEEE Computer, 11(4), 1978.
3. Y. Jia, M. Harman. An analysis and survey of the development of mutation testing. IEEE Transactions on Software Engineering, 37(5), 2011.

4. M. J. Harrold, R. Gupta, M. L. Soffa. A methodology for controlling the size of a test suite. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2(3), 1993.
 5. G. Rothermel, R. H. Untch, C. Chu, M. J. Harrold. Prioritizing test cases for regression testing. IEEE Transactions on Software Engineering, 27(10), 2001.
 6. C.-T. Lin, K.-W. Tang, G. M. Kapfhammer. [Test suite reduction methods that decrease regression testing costs by identifying irreplaceable tests](#). Information and Software Technology, 2014.
 7. C.-T. Lin, K.-W. Tang, J.-S. Wang, G. M. Kapfhammer. [Reducing the cost of regression testing by identifying irreplaceable test cases](#). 2012.
 8. 本研究程式碼與數據：github.com/Venshen885361/jarvis-desktop，`research/` 目錄。
- ※ 第 1-5 條為經典文獻，卷期頁碼請交稿前依學校格式核對；第 6-7 條已核對作者與標題。