

REPORT — Caccia al Malware con YARA

Cybersecurity & Ethical Hacking

Data	04/06/2026	Ambiente	FlareVM – Windows 10
Strumento	yara64.exe	Studente	Lorenzo Ventanni

1. Obiettivo

Individuare un file maligno nascosto all'interno di una struttura di file system Windows simulata. Il malware aveva cambiato il proprio hash e rinominato sé stesso imitando un processo di sistema legittimo (es. taskhost.exe, svchost.exe), rendendo impossibile il rilevamento manuale tra migliaia di file.

Lo strumento utilizzato per la rilevazione è stato yara64.exe, tramite una regola personalizzata basata su IoC (Indicators of Compromise) forniti dal seguente report di Threat Intelligence:

Tuttavia, un report di Threat Intelligence internazionale ci dice che questo specifico gruppo di hacker (APT) usa sempre:

- Una stringa di testo specifica offuscata nel codice: `AntiAV_Bypass_2026`
- Una sequenza di byte esadecimali specifica usata per fare memory injection: `{ E2 9A 12 FF }`

2. Indicatori di Compromissione (IoC)

Il report di Threat Intelligence descriveva due IoC caratteristici del gruppo APT target:

Tipo IoC	Valore	Scopo
Stringa testo	<code>AntiAV_Bypass_2026</code>	Evasione antivirus
Sequenza byte	<code>{ E2 9A 12 FF }</code>	Memory injection

3. Regola YARA Utilizzata

Il file caccia_malware.yar è stato creato con la seguente struttura:

```
rule caccia_malware {
  strings:
    $stringa_testo = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
    $bytes_hex     = { E2 9A 12 FF }
  condition:
    $stringa_testo or $bytes_hex
}
```

I modificatori `ascii wide nocase` sulla stringa garantiscono il rilevamento indipendentemente dall'encoding (ASCII standard o Unicode UTF-16) e dalla capitalizzazione. La condizione `or` permette di scattare l'allarme al rilevamento di uno qualsiasi dei due indicatori.

4. Esecuzione della Scansione

Il comando eseguito sulla FlareVM con privilegi di Administrator:

```
yara64.exe -r caccia_malware.yar  
C:\Users\FlareVm\Desktop\Flare_Incident_Drive
```

Il flag -r (recursive) ha abilitato la scansione di tutte le sottocartelle della directory Flare_Incident_Drive, che simulava una struttura completa del file system Windows.

5. Risultato

YARA ha restituito un unico match positivo:


```
caccia_malware \Windows\System32\drivers\updater_service.exe
```

File maligno identificato: updater_service.exe

Path completo:

C:\Users\FlareVm\Desktop\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe

Screenshot — Output YARA



```
Administrator: Command Prom X + v  
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
FLARE-VM Thu 06/04/2026 6:13:26.09  
C:\Users\FlareVm\Desktop>yara64.exe -r caccia_malware.yar C:\Users\FlareVm\Desktop\Flare_Incident_Drive  
caccia_malware C:\Users\FlareVm\Desktop\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe  
  
FLARE-VM Thu 06/04/2026 6:15:19.75  
C:\Users\FlareVm\Desktop>
```

Fig. 1 — Output di yara64.exe con match su updater_service.exe

6. Analisi del Risultato

Il file si era camuffato nella directory \Windows\System32\drivers\, normalmente popolata da driver legittimi di sistema come usbhub.sys e tcpip.sys. Questa tecnica di mascheramento per nome e percorso rende la rilevazione manuale praticamente impossibile tra le migliaia di file presenti.

La regola YARA ha tuttavia rilevato la presenza della sequenza di byte { E2 9A 12 FF } all'interno del file binario, una firma caratteristica dell'APT che persiste indipendentemente dal nome del file o dal suo hash crittografico.