



WannaCrypt0r.exe — Analisi Malware Completa

10

/10 score

SHA256:

ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa

Sample ID: 260603-pe3jysev6t · Fonte: tria.ge (Recorded Future Triage) · 2026-06-03

Dati: PCAPNG 15.653 pacchetti + PDF sandbox report 31 pagine

WANNACRY

RANSOMWARE

WORM

DEFENSE_EVASION

PERSISTENCE

IMPACT

SPYWARE

STEALER

DISCOVERY

EXECUTION

SURICATA

15.653

Pacchetti PCAPNG

6

Domini C2 (DGA)

5

Relay Tor rilevati

27

TLS Key Log entries

IDENTIFICATIVI CAMPIONE

SHA256 (EXE)

ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa

SHA256 (ZIP WRAPPER)

1c80d48212f2da25f7ee89db91e1786a83a46b222f3e949656e58a422a1cd973

MD5

84c82835a5d21bbcf75a61706d8ab549

SSDEEP

98304:QqPoBhz1aRxcSUDk36SAEdhvxWa...

SHA1

5ff465afaabcbf0150d1a3ab2c2e74f3a442e2

DIMENSIONE / PIATTAFORMA

3.4 MB · win10v2004-20260513-en (beh1) · win11-20260513-en (beh2)

⚠ **Campione noto:** L'hash SHA256 corrisponde al binario WannaCry originale del maggio 2017. Classificato "Known bad" da Recorded Future — non una variante, ma il campione autentico della campagna globale.

MITRE ATT&CK — ENTERPRISE MATRIX V16

TA0002 EXECUTION

T1047

Windows Management
Instrumentation

TA0003/04 PERSISTENCE + PRIVESC

T1547

Boot or Logon Autostart
Execution

T1547.001

Registry Run Keys /
Startup Folder

TA0005 DEFENSE EVASION

T1222.001

Windows File & Dir
Permissions Mod.

T1564.001

Hide Artifacts — Hidden
Files

T1070.004

Indicator Removal — File
Deletion

T1112

Modify Registry

TA0006 CREDENTIAL ACCESS

T1555.003

Credentials from Web
Browsers

T1552.001

Unsecured Credentials —
In Files

TA0007 DISCOVERY

T1082

System Information
Discovery

T1614.001

System Language
Discovery

TA0009 COLLECTION

T1005

Data from Local System

TA0040 IMPACT

T1490

Inhibit System Recovery

T1491

Defacement (Wallpaper)

ALBERO DEI PROCESSI (BEHAVIORAL1)

WannaCrypt0r.exe (PID 2984)

```
attrib.exe +h . nasconde dir corrente  
icacls.exe /grant Everyone:F /T /C /Q  
permessi globali  
taskdel.exe elimina file temp cifrati  
cmd.exe /c [random].bat  
| cscript.exe //nologo m.vbs  
attrib.exe +h +s F:\$RECYCLE  
@WanaDecryptor@.exe co countdown timer  
cmd.exe → @WanaDecryptor@.exe vs  
| taskhsvc.exe client Tor embedded  
cmd.exe → vssadmin + wmic + bcdedit  
| WMIC.exe shadowcopy delete  
| vssvc.exe  
taskse.exe → @WanaDecryptor@.exe UI  
riscatto + keylogger  
cmd.exe → reg.exe persistenza Run key
```

COMANDI CRITICI RILEVATI

● Distruzione backup e recovery:

```
vssadmin delete shadows /all /quiet & wmic  
shadowcopy delete & bcdedit /set {default}  
bootstatuspolicy ignoreallfailures & bcdedit  
/set {default} recoveryenabled no & wba  
dmin delete catalog -quiet
```

● Persistenza — Run key (behavioral1):

```
reg add HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft  
Windows\CurrentVersion\Run /v "wtfdcxekp  
ty318" /t REG_SZ /d "C:\...\tasksche.exe"  
/f
```

● Persistenza — Run key (behavioral2 / Win11):

```
reg add HKLM\...\Run /v "joodjzzmtoi585" /  
t REG_SZ /d "C:\...\tasksche.exe" /f
```

● Permessi filesystem globali:

```
icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q
```

● Wallpaper ransom note (via registro):

```
HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper =  
C:\...\Desktop\@WanaDecryptor@.bmp
```

TRAFFICO DI RETE — IOC E INFRASTRUTTURA C2

IP / HOST	PORTA	PAESE	CATEGORIA	GRAVITÀ	NOTE
171.25.193.9	:80 TCP	SE 🇸🇪	C2 principale	CRITICO	TLS su porta 80 (evasione DPI) · SNI: www.epcgactnt.com · 646 pkt · cert mismatch
171.25.193.131	:443 TCP	SE 🇸🇪	C2 secondario	CRITICO	Stesso /24 di .9 · behavioral2 (Win11) · rotazione IP
163.172.223.200	:443 TCP	NL 🇳🇱	C2 DGA	ALTO	SNI: www.bp5sbmwqysaybhap.com
199.254.238.52	:443 TCP	US 🇺🇸	C2 DGA	ALTO	SNI: www.rcdscf5zvpdsequ4emamejwn5.com
81.2.209.10	:443 TCP	CZ 🇨🇪	C2 DGA	ALTO	SNI: www.upk2d5nxgsw.com
127.0.0.1	:9050 TCP	locale	Tor SOCKS proxy	ALTO	Proxy SOCKS di taskhsvc.exe — tutto il C2 transita qui
94.23.204.175	:9001 TCP	FR 🇫🇷	Relay Tor	ALTO	OR port — bootstrap del circuito anonimo
128.31.0.39	:9101 TCP	US 🇺🇸	Relay Tor	ALTO	OR port alternativo
91.121.84.137	:4051 TCP	FR 🇫🇷	Relay Tor	ALTO	Porta non standard
178.62.86.96	:9001 TCP	GB 🇬🇧	Relay Tor	ALTO	OR port
46.101.237.246	:9001 TCP	DE 🇩🇪	Relay Tor	ALTO	OR port
8.8.8.8	:53 UDP	US 🇺🇸	DNS resolver	INFO	Google DNS — query per domini Microsoft (rumore OS)

Anomalia TLS: Il server 171.25.193.9 risponde con handshake TLS su porta 80 (normalmente HTTP in chiaro) per eludere DPI. Il PCAPNG contiene **27 entry TLS Key Log** (CLIENT_RANDOM) che permettono la decifratura completa in Wireshark.

Certificate SNI mismatch: Il server 171.25.193.9 presenta certificato intestato a `www.l5ehyma42f.com` a fronte di SNI `www.epcgactnt.com` — server C2 con multipli alias sullo stesso IP.

FILE PRINCIPALI DROPPATI IN %TEMP%

ESEGUIBILI MALWARE

- **tasksche.exe**
Scheduler principale — target Run key persistenza
- **taskdl.exe**
File deleter — rimuove file temporanei cifrati
- **taskse.exe**
Session launcher — usa SeTcbPrivilege per elevazione
- **@WanaDecryptor@.exe**
UI riscatto + keylogger (SetWindowsHookEx)
- **m.vbs · [random].bat**
Script shadow deletion e azioni di sistema

CLIENT TOR (TASKDATA\TORI)

- **taskhsvc.exe**
Hidden service host — espone SOCKS su :9050
- **tor.exe**
Client Tor completo embedded
- **ssleay32.dll / libeay32.dll**
OpenSSL — dipendenza crittografica
- **libevent-2-0-5.dll**
Event loop per Tor
- **zlib1 · libgcc · libssp DLL**
Dipendenze Tor portable complete

RISORSE .WNRY (CIFRATE)

- **c.wnry**
Configurazione C2 e indirizzi .onion
- **t.wnry**
Motore ransomware / chiavi RSA
- **r.wnry · b.wnry · u.wnry · s.wnry**
Ransom note, wallpaper, UI, config Tor
- **msg/m_*.wnry × 22 lingue**
IT, EN, DE, FR, RU, ZH, JA, KO, ES, PT, PL, NL, SV, DA, CS, HR, SK, RO, LV, NO, TR, FI...

COMPORTAMENTI SOSPETTI CHIAVE

Cancellazione shadow copies — Volume Shadow Copy COM API + vssadmin + wmic eliminano tutti i punti di ripristino. Recovery impossibile senza backup esterni.

WriteProcessMemory — WannaCrypt0r.exe (PID 2984) scrive nella memoria di attrib.exe, icacls.exe, taskdl.exe, cmd.exe, taskse.exe — process injection su processi di sistema legittimi.

SetWindowsHookEx — @WanaDecryptor@.exe installa hook globale sulla tastiera. Probabile cattura della chiave di decifrazione inserita dalla vittima (classificazione Spyware/Stealer).

AdjustPrivilegeToken — WMIC.exe richiede un set completo di privilegi elevati (SeDebugPrivilege, SeTakeOwnershipPrivilege, SeLoadDriverPrivilege ecc.). taskse.exe usa SeTcbPrivilege ripetutamente.

Lettura credenziali browser (T1555.003) — Il malware accede ai profili browser per estrarre credenziali salvate. Comportamento da stealer.

System Language Discovery (T1614.001) — Legge HKLM\SYSTEM\...\NLS\Language da tutti i processi figlio. WannaCry originariamente saltava sistemi con lingua cinese/giapponese.

Suricata alert: Tor Node X.509 Certificate Pattern Detected — Firma Suricata rileva il certificato X.509 caratteristico dei nodi Tor nelle risposte inbound verso taskhsvc.exe.

Run key con nome casuale — Nome della chiave di persistenza varia tra esecuzioni (wtfdcxekpty318 / joodjzmtot585), rendendo difficile rilevamento basato su nome fisso.

OSSERVAZIONI FINALI E NOTE DIDATTICHE

Hash confermato originale 2017: Il SHA256

ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa è il campione WannaCry autentico della campagna globale del 12 maggio 2017, che ha infettato oltre 200.000 sistemi in 150 paesi sfruttando EternalBlue (MS17-010).

Tor client embedded e autosufficiente: Il malware porta con sé un client Tor completo con tutte le DLL necessarie (TaskData\Tor\). Non richiede Tor preinstallato sul sistema vittima. Il proxy SOCKS locale su 127.0.0.1:9050 anonimizza tutto il traffico C2.

Rotazione IP C2: Behavioral1 (Win10) e behavioral2 (Win11) mostrano IP C2 diversi nello stesso range /24 svedese (171.25.193.9 vs .131). La configurazione C2 è caricata da c.wnry a runtime, rendendo il malware aggiornabile senza ricompilazione.

TLS Key Log nel PCAPNG: La sandbox ha esportato 27 entry CLIENT_RANDOM nel file di cattura. Aprendo il PCAPNG in Wireshark vengono rilevate automaticamente, permettendo la decifratura completa di tutto il traffico TLS.

Ransom note in 22 lingue inclusa l'italiano: Il file m_italian.wnry conferma la portata globale della campagna. La lingua del riscatto veniva selezionata tramite T1614.001 (System Language Discovery).

SINTESI DELL'ANALISI

Il campione è **WannaCry originale del 2017** — l'hash SHA256 ed01ebfbc9eb5b... corrisponde esattamente al binario noto della campagna globale di maggio 2017. Non una variante, proprio quello.

IL CICLO DI ATTACCO IN ORDINE

All'avvio il malware nasconde se stesso e la directory corrente con `attrib`, poi apre i permessi sull'intero filesystem con `icaccls /grant Everyone:F` per poter cifrare anche file non accessibili. Contemporaneamente estrae e avvia `taskhsvc.exe`, che porta con sé un client Tor completo e crea un proxy SOCKS locale su 127.0.0.1:9050. Tutto il traffico C2 passa da lì — i relay Tor trovati nel PCAPNG servono proprio a costruire il circuito anonimo prima di raggiungere i server C2 svedesi.

Il comando più devastante è quello che distrugge ogni possibilità di recupero: cancella tutte le shadow copies con `vssadmin` e `wmic`, disabilita il recovery all'avvio con `bcdedit`, e cancella i backup di Windows con `wbadmin` — tutto in una singola riga concatenata.

Per la persistenza aggiunge una Run key nel registro con un nome casuale (wtfdcxekpty318 su Win10, joodjjzmt0i585 su Win11) che punta a `tasksche.exe`.

La classificazione come **Spyware/Stealer** deriva dall'uso di `SetWindowsHookEx` da parte di `@WanaDecryptor@.exe` — l'interfaccia del riscatto `hookkava` la tastiera, probabilmente per catturare la chiave di decifrazione inserita dalla vittima dopo il pagamento.