

Actividad:

Clases Kotlin

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Martes, 14 de abril, 2026

Código:

```
/*class persona0 constructor(nombre:String){
    //...
}
class persona1 (nombre:String){
    //...
}
class persona2 (val nombre:String,var edad:Int){
    //...
}*/
import java.util.UUID

class A
class B(x:Int)
class C(val x:Int)

class persona1 (nom:String, edad:Int){
    val nombre:String
    init{
        nombre = nom
        println("Inicializando el nombre $nombre")
    }
    val edad:Int
    init{
        this.edad = edad
        println("Inicializando la edad ${this.edad}")
    }
}

class persona2 (var nombre:String){
    var id:String
    init{
        id = UUID.randomUUID().toString()
        println("Se ejecuta el init")
    }
    constructor(id:String, nombre:String):this(nombre){
        this.id = id
    }
}

fun main() {
    val cA = A()
    val cB = B(17)
    println("valor de x: $cB")
    val cC = C(9)
    println("Valor de x: ${cC.x}")

    val per1 = persona1("Luis", 21)
    val per2 = persona1("Ricardo", 20)
    val per3 = persona1("Hector", 54)

    val p1 = persona2("x","Luis")
    println("nombre: ${p1.nombre}, el id es: ${p1.id}")
    val p2 = persona2("Mariana")
    println("Nombre: ${p2.nombre}, el id es: ${p2.id}")
}
```

Ejecución:

```
(qwen-tutor) C:\Users\Areli Guevara\OneDrive - Instituto Politecnico
valor de x: B@3b764bce
Valor de x: 9
Iniciando el nombre Luis
Iniciando la edad 21
Iniciando el nombre Ricardo
Iniciando la edad 20
Iniciando el nombre Hector
Iniciando la edad 54
Se ejecuta el init
nombre: Luis, el id es: x
Se ejecuta el init
Nombre: Mariana, el id es: 0ab249c5-c1ef-4f9f-8b2c-f47f7f343e2b
```