



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web MySQL



MySQL

PHP nos permite conectarnos a una base de datos en MySQL de una forma sencilla, rápida y acceder a ésta, para poder hacer las operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) necesarias.

De acuerdo a la herramienta _AMPP que hayan elegido, hay que identificar el usuario que por default se generó en MySQL, en la mayoría de los casos, sino se cambió nada al instalar es 'root' y la contraseña es ''.

La BD que se utilizará en el proyecto es pequeña, ya que en la vida real serán modelos de datos muy complejos. La tabla única (en caso de así hacerlo, tendrá una estructura como la siguiente:

alumno (boleta, nombre, apePat, apeMat, correo, tel, solicitud, etc.)

Utilizaremos en módulo MySQLi de PHP, en su versión estructural para realizar la conexión a la BD:

1. Conectar al servidor MySQL, tendremos que indicar el servidor donde se encuentra MySQL (como el código PHP y la BD MySQL están en el mismo equipo, lo referenciamos como '**localhost**'), en otro caso, deberíamos indicar un dominio y una dirección IP; el usuario con los permisos requeridos sobre la bd, en este caso '**root**', aunque por aspectos de seguridad se recomienda generar uno diferente; la contraseña asignada a ese usuario, para nuestro caso ' '; y por último la BD, con la que deseamos trabajar, por ejemplo '**sem20241**'. Si todo es correcto, tendremos una conexión abierta al servidor, podemos tener tantas conexiones abiertas como lo necesitemos, esto nos permite no identificarnos cada vez que pretendamos hacer una operación nueva sobre la BD:

```
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "sem20251");
```

2. Prepara la instrucción SQL necesaria para realizar la operación que desees:

```
$sql = "SELECT * FROM alumno";
```

3. Ejecuta la consulta a la BD y resguarda el resultado que te dé MySQL, en función al tipo de operación que se haga será lo que tendremos que revisar: R (un arreglo de las filas que cumplen la condición impuesta) y C, U, D (cuántas filas fueron afectadas por esta operación). Se usa la función **mysqli_query()**, la cual necesita la conexión con la que se hará la operación y la instrucción SQL bien escrita:

```
$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);
```

4. Validar el resultado en función a la operación realizada:



U.A. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web MySQL



```
$numFilasResultado = mysqli_num_rows($resultado);
```

5. Gestionar la presentación de los resultados:

```
echo "Tenemos $numFilasResultado registro(s) en la tabla 'alumno' de nuestra  
BD";
```

Así de fácil, accedemos a nuestra BD con PHP. Toma en cuenta que están son condiciones ideales, es decir, no estamos haciendo manejo de excepciones.