# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра "Информационные системы"

#### ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №5
«Исследование возможностей ускорения разработки клиентских приложений с использованием SASS» по дисциплине «Веб-технологии» Вариант № 19

Выполнил:

ст.гр. ИС/б-23-2-о

Пушкарев Д. С.

Проверил:

Дрозин А. Ю.

## 1. Цель работы

Исследовать влияние препроцессоров на разработку клиентских приложений. Изучить возможности метаязыка SASS для упрощения разработки файлов каскадных таблиц стилей. Приобрести практические навыки использования SASS/SCSS при реализации веб-страниц.

#### 2. Задание

Реализовать файл стилей для раздела сайта «Пользователь» с использованием SCSS. Необходимо использовать возможности языка, указанные на рисунке 1.1.

19 Scss пользователя Переменные, операторы, вложения,	, математика
-------------------------------------------------------	--------------

Рисунок 1.1 — Задание по варианту

### 3. Ход работы

## Содержимое полученного SCSS файла:

```
$midMargin: 50px;
$midPadding: 50px;
$useTimesNewRoman: false;

@font-face {
        font-family: 'Paper Cuts 2';
        src: url('/assets/Paper\ Cuts\ 2.ttf');
}
$font: 'Paper Cuts 2', Times, serif;

%gradient {
        background: #53cfc0;
        background: linear-gradient(188deg, rgba(83, 207, 192, 1) 27%,
rgba(63, 217, 94, 1) 81%);
}

@mixin flex-column {
        display: flex;
        flex-direction: column;
}
```

```
@mixin flex-row {
     display: flex;
     flex-direction: row;
}
@mixin shadows {
    box-shadow: 5px 6px 15px -8px #000000;
}
body,
html {
     background-color: #f0f0f0;
     width: 100%;
     height: 100%;
     margin: 0px;
      padding: 0px;
      @include flex-column;
      position: relative;
      .header {
           height: 10%;
            @extend %gradient;
            @include flex-row;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            padding: 0px $midPadding/50*40;
            a.mainHref {
              font-size: 40px;
            }
            a.mainHref,
            .navigation a {
                 text-decoration: none;
                 color: black;
                 font-size: 25px;
            }
            a.mainHref:hover,
            .navigation a:hover {
                color: white;
            }
            .navigation {
                @include flex-row;
            }
            .liPagination a {
                 font-size: 17px;
                margin: $midMargin/50*20;
            }
```

```
.interestList {
           position: absolute;
            right: 880px;
            width: 100px;
           height: 120px;
           @extend %gradient;
           border: 1px solid black;
      }
}
.wrapper {
     display: flex;
      flex: 1;
      justify-content: center;
      align-items: stretch;
      .main {
            @include flex-row;
            align-items: center;
            font-size: 20px;
            width: 70%;
            flex: 1;
            img {
                 margin: $midMargin * 2;
                 @include shadows;
            }
            .text {
                  padding: $midPadding/2;
                  height: 300px;
                  margin-right: $midMargin + 100;
                  text-align: justify;
                  border: 2px solid #53cfc0;
                 border-radius: 20px;
                  @include shadows;
            }
     }
}
.footerMain {
     @extend %gradient;
     min-height: 10%;
     margin-top: 30px;
      .footer.none {
            display: none;
      .footer {
```

```
@include flex-row;
            justify-content: left;
            align-items: center;
            margin-top: 30px;
            min-height: 10%;
            @extend %gradient;
            .hrefColumn {
                  @include flex-column;
                  margin: $midMargin - 30;
                  .liPaginationFooter {
                       margin: 5px;
                  a.liPaginationFooter {
                      text-decoration: none;
                       color: black;
                  }
                  a.liPaginationFooter:hover {
                       color: white;
                  }
           }
     }
* {
     @if (not($useTimesNewRoman)) {
           font-family: $font;
      }
      @else {
            font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
     box-sizing: border-box;
}
.img {
     border: 3px solid #53cfc0;
     border-radius: 20px;
}
ul {
     list-style-type: none;
     padding: 0px 0px;
}
.hidden {
     display: none;
```




Рисунок 1.2 — Итоговая страница

#### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было исследовано влияние препроцессоров на разработку клиентских приложений. Изучены возможности метаязыка SASS для упрощения разработки файлов каскадных таблиц стилей. Были приобретены практические навыки использования SASS/SCSS при реализации веб-страниц.