

[LOGO AQUI]

Cema Imobiliária
18/08/2026

Guia de criação e uso do token de API — Integracao-Pagamentos

1. Objetivo

Gerar e usar um token de API com escopo **somente gravação** para enviar dados de pagamentos realizados pela aplicação “Integracao-Pagamentos”.

2. Dados do token (confirmados)

- **Nome:** Integracao-Pagamentos
- **Escopo:** somente gravação (criar/atualizar lançamentos e marcar pagamentos)
- **Expiração:** sem expiração (avaliar rotação futura)

3. Passo a passo para gerar o token (painel web)

1. Acesse o painel web com um usuário administrador da empresa Cema Imobiliária.
2. Abra *Configurações* → *Integrações / API / Tokens* (ou seção equivalente).
3. Clique em “Novo token” / “Gerar token”.
4. Preencha:
 - Nome: **Integracao-Pagamentos**
 - Escopo: marque apenas gravação (write).
 - Expiração: selecione “sem expiração” (ou ajuste conforme política de segurança).
 - (Opcional) Restrinja por IP se a opção existir.
5. Gere o token. **Copie o valor exibido — ele aparece apenas uma vez.**
6. Armazene o token em cofre seguro (ex.: Secret Manager, Vault, variável de ambiente no servidor de produção).

4. Boas práticas de segurança

- Armazene em cofre seguro; não coloque em chats, e-mails ou código-fonte.
- Restrinja acesso ao token apenas às máquinas/serviços que realmente precisam.
- Considere criar tokens com expiração e rotina de rotação periódica.
- Habilite auditoria/logs de uso do token (quem usou e quando).
- Se possível, restrinja o uso por IP e registre o cliente/serviço que consome o token.

5. Checklist de testes pós-criação

- ☐ Autenticar com o token (chamada simples de health/auth) → HTTP 200.
- ☐ Criar um lançamento de teste (descrição: “Teste Integração - não contabilizar”) → confirmar 201/200 e que o lançamento aparece no painel.
- ☐ Atualizar o lançamento de teste (ex.: adicionar observação) → confirmar permissão de gravação.
- ☐ Tentar operação de leitura com escopo restrito (se aplicável) → confirmar comportamento esperado (403 se leitura for negada).
- ☐ Revogar/rotacionar token de teste após validação.

6. Modelos de requisições (templates)

Ajuste o host/paths conforme a sua API. Substitua

```
{TOKEN}
```

e as IDs conforme ambiente.

a) Autenticação / teste de token (exemplo genérico)

```
curl -X GET "https://SEU_DOMINIO_API/health" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}"
```

b) Criar lançamento (exemplo genérico)

```
curl -X POST "https://SEU_DOMINIO_API/transactions" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "description": "Teste Integração - não contabilizar",
  "activity_type": "outcome",
  "total_in_cent": 1000,
  "account_id": "Conta Inicial",
  "plan_account_id": "Outros",
  "dt_competence": "DD/MM/AAAA"
}'
```

Observações: ajuste

total_in_cent

em centavos (ex.: R\$ 10,00 = 1000). Para

account_id

e

plan_account_id

you can send the NAME if the API resolves names; otherwise, use the ID.

c) Atualizar lançamento (exemplo genérico)

```
curl -X PATCH "https://SEU_DOMINIO_API/transactions/{TRANSACTION_ID}" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "obs_transaction": "Validação integração",
  "description": "Teste Integração - ajustado"
}'
```

d) Registrar pagamento / marcar como pago (exemplo ilustrativo)

```
curl -X POST "https://SEU_DOMINIO_API/transactions/{TRANSACTION_ID}/pay" \
-H "Authorization: Bearer {TOKEN}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "dt_payment": "DD/MM/AAAA",
  "value_in_cent": 1000,
  "source_account_id": "Santander PJ"
}'
```

7. Plano de rollout em produção

- Comece em homologação com token de teste.
- Valide logs e comportamento (lançamentos criados corretamente, sem efeitos colaterais).
- Faça deploy gradual: primeiro um serviço, monitore por 24–48h, então habilite todos.
- Documente em runbook como revogar/rotacionar o token em emergência.

8. Procedimento de revogação

1. No painel web, localize o token → Revogar / Delete.
2. Atualize o cofre/variáveis de ambiente removendo o token antigo.
3. Teste que chamadas com o token revogado passam a retornar 401/403.

9. Observações finais

- Tokens sem expiração aumentam o risco de exposição. Recomendamos rotação mesmo que inicialmente opte por “sem expiração”.
- Garanta que o escopo “somente gravação” esteja realmente limitado às operações necessárias.
- Se desejar, aplique restrição por IP e registre qual serviço usa o token.

Anexo: instruções rápidas para a equipe de TI (resumo técnico)

- Endpoint de teste:

```
GET /health
```

com

```
Authorization: Bearer {TOKEN}
```

- Criar lançamento:

```
POST /transactions
```

(payload conforme modelo)

- Atualizar lançamento:

```
PATCH /transactions/{id}
```

- Pagar lançamento:

```
POST /transactions/{id}/pay
```

(verificar endpoint exato na sua documentação)