

SUPERLÓGICA **API**

Como funciona a interface de integração?
Como você poderá complementar o sistema?



www.superlogica.com | 0800 709 6800
<https://github.com/Superlogica/api> | api@superlogica.com

Superlógica é uma plataforma plugável para sistemas de gestão especialistas.



Acesse superlogica.com para obter mais informações sobre os outros módulos.

INTRODUÇÃO

API é uma interface para softwares se comunicarem.

Todo software tem uma interface de usuário, na qual as pessoas imputam dados e recebem informações do sistema. Quando um software precisa se comunicar com outro (em vez de se comunicar com humanos), eles fazem isto através de uma interface diferente, customizada para este tipo de comunicação: a API.

A API do Superlógica, como qualquer outra API, é útil para integração com outros softwares, automatização de rotinas e expansão de funcionalidades.

Mas um detalhe técnico faz toda diferença. Diferente da maioria dos outros sistemas, o Superlógica foi estruturado para ter a API no centro de sua aplicação. A interface do usuário sempre é desenvolvida depois da API e a utiliza para comunicar-se com o núcleo do sistema.

Assim, temos a garantia de que nossa API é completa e com performance igual ou superior à interface do usuário do próprio sistema.

Ou seja, é possível reproduzir qualquer comportamento do sistema via API, com performance igual ou superior àquela que você tem utilizando a interface do sistema.

A API da Superlógica é implementada com JSON sobre HTTPS usando verbos como GET/POST/PUT/DELETE, baseado em REST. Ou seja, cada recurso e ação a ser realizada tem uma URL na qual se pode usar o protocolo HTTP puro para troca de informações.

O padrão JSON foi escolhido por apresentar melhor performance e menor “footprint” para deixar a comunicação tão rápida quanto possível.

URLs

O formato padrão da URL da API é este: `http://HOST/APPID/VERSAO/`

- Para empresas: `https://LICENCA.superlogica.net/financeiro/atual/`
- Para Condomínios: `https://LICENCA.superlogica.net/condor/atual/`

Por exemplo, para obter uma lista de NFs acessamos o link:

`https://xxxx.superlogica.net/financeiro/atual/notafiscal/`

REQUISIÇÃO

As requisições devem seguir o padrão JSON passados via POST identificado pela string "JSON". O JSON deve conter um array "params" contendo uma ou mais requisições. Isto quer dizer que a API, por questões de performance, permite realizar diversas requisições em lote para a mesma URL. Sugerimos enviar lotes de no máximo 50 requisições por vez.

```
{ "params": {  
  "0": {  
    "ST_CEP_SAC": "",  
    "DT_CADASTRO_SAC": "03V05V2013",  
    "ST_DIAVENCIMENTO_SAC": "0",  
    "ST_NOME_SAC": "Cliente teste",  
    "ST_CONTRATO_SAC": "",  
    "DT_DESATIVACAO_SAC": "",  
    "ST_CGC_SAC": "",  
    "ST_CIDADE_SAC": "Campinas",  
    "ST_NOMEREF_SAC": "Cliente teste",  
    "ST_EMAIL_SAC": "",  
    "ST_SACADORCGC_SAC": "",  
    "TX_OBSERVACAO_SAC": "",  
    "ST_ESTADO_SAC": "SP",  
    "ST_SINCRO_SAC": "",  
  }  
}
```

```
"ST_TELEFONE_SAC": "",
"ST_COMPLEMENTO_SAC": "",
"ST_NUMERO_SAC": "",
"DT_ALTERACAO_SINCRO": "05V03V2013",
"ST_ENDERECO_SAC": "Rua Teste",
"ST_INSCRICAO_SAC": "",
"ST_SACADORNOME_SAC": ""
}
"1": {
"ST_CEP_SAC": "",
"DT_CADASTRO_SAC": "03V05V2013",
"ST_DIAVENCIMENTO_SAC": "0",
"ST_NOME_SAC": "Cliente teste",
"ST_CONTRATO_SAC": "",
"DT_DESATIVACAO_SAC": "",
"ST_CGC_SAC": "",
"ST_CIDADE_SAC": "Campinas",
"ST_NOMEREF_SAC": "Cliente teste",
"ST_EMAIL_SAC": "",
"ST_SACADORCGC_SAC": "",
"TX_OBSERVACAO_SAC": "",
"ST_ESTADO_SAC": "SP",
"ST_SINCRO_SAC": "",
"ST_TELEFONE_SAC": "",
"ST_COMPLEMENTO_SAC": "",
"ST_NUMERO_SAC": "",
"DT_ALTERACAO_SINCRO": "05V03V2013",
```

RESPOSTA

A resposta também é retornada em formato JSON e contém os campos:

- status = obedece, sempre que possível, os códigos de status do HTTP (<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>).
Códigos maior ou iguais a 400 significam erro e menor sucesso;
- session = o número da sessão;
- msg = Em caso de erro, descreve qual foi o problema;
- data = Em caso de sucesso, um array com dados;

```
{"status":"200","session":"1bcf1b22da415ffb82176f9b67003b67","msg":"","data":[{"CAMPO1":"VALORCAMPO1","CAMPO2":" VALORCAMPO2"],"executiontime":"0.2647s"}
```

Observe que as requisições que retornam dados são paginadas em, normalmente, 50 itens. Este valor pode ser redefinido passando, a cada requisição, via post ou get "itensPorPagina=100". A próxima página pode ser obtida passando via post ou get a "pagina=2", e assim por diante.

AUTENTICAÇÃO

A autenticação ocorre via uma requisição a URL "/auth/post". Em caso de sucesso, uma sessão é criada, o que permite ao usuário fazer outras requisições sem precisar se autenticar, desde que informe o número da sessão via um HTTP cookie chamado PHPSESSID.

Para o login é necessário que as seguintes informações sejam passadas via POST: username, password, filename (que é a licença).

PRINCIPAIS REQUISIÇÕES

Baixe o wrapper PHP:

<https://github.com/Superlogica/api/archive/master.zip>

Conectando a API

```
$api = new Superlogica_Api('https://superlogica.net/financeiro/atual');  
$api->login($usuario,$senha,$conta);
```

Substituindo a autenticação da área do cliente pela autenticação do seu site

```
$contatos = new Superlogica_Api_Contatos($api);  
$url = $contatos->loginViaToken($email);  
header("Location: $url");
```

Criando um cliente no Superlógica

```
$clientes = new Superlogica_Api_Clientes($api);  
$clientes->novo($identificador, , array("ST_NOME_SAC"->'dddddd'));
```

Alterando o cadastro do cliente

```
$clientes = new Superlogica_Api_Clientes($api);  
$clientes->alterar($identificador, array("ST_NOME_SAC"->'dddddd'));
```

Contratando um plano

```
$clientes->contratar($identificador, $idPlano, $data);
```

Verificando se o cliente contratou um serviço

```
$clientes->contratado($identificador, $identificadorServico);
```

Verificando se esta inadimplente

```
$clientes->inadimplente($identificador, $diasTolerancia=0);
```

Alterando um contrato

```
$planos = new Superlogica_Api_Planos($api);  
$planos->alterar($identificador, array("ST_IDENTIFICADOR_PLC"->'dddddd'));
```

Permitindo que o cliente altere a forma de pagamento

```
$callback = "http://seusite.com.br";  
$url = $clientes->getUrlFormaDePagamento( $callback );  
header("Location: $url");
```

Cobrando um item eventual de um cliente

```
$receitas = new Superlogica_Api_Receitas($api);  
$receitas->novaEventual($identificadorDoCliente, $dataReferencia, $conta, $servico,  
$valor);
```

Adicionando uma mensalidade (não vinculada a um plano)

```
$receitas = new Superlogica_Api_Receitas($api);  
$receitas->novaRecorrente($identificadorDoCliente, $servico, $valorUnitario, $conta,  
$dataInicio);
```

Gerando um boleto

```
$receitas = new Superlogica_Api_Receitas($api);  
$receitas->nova($identificadorServico, $valorUnitario);  
$receitas->nova($identificadorServico, $valorUnitario);  
$receitas->gerar($identificadorDoCliente, $vencimento);
```

Forçando o pagamento com cartão de crédito

```
$receitas = new Superlogica_Api_Receitas($api);  
$receitas->nova($identificadorServico, $valorUnitario);  
$receitas->nova($identificadorServico, $valorUnitario);  
$receitas->processarPagamento($identificadorDoCliente, $vencimento);
```

OUTRAS CHAMADAS

A API da Superlógica é completa cobrindo todo o sistema. Para saber como utilizá-la, você pode simular a operação desejada na interface do aplicativo e verificar como foi feita a troca de informações entre cliente e o servidor:

- GET: na interface do aplicativo, no final de cada página clique no link JSON, você conseguirá ver a URL da requisição a API para retornar o mesmo resultado daquela página.
- POST, PUT e DELETE: use o browser Chrome, pressione CTRL+ SHIFT + I para ver toda troca de informação com o servidor.

DÚVIDAS

Envie um e-mail para api@superlogica.com para um chamado ser aberto.

SUPERLÓGICA

Vendas: 0800-709-6800 | superlogica.com

Suporte: suporte@superlogica.com

API: superlogica.com/api | api@superlogica.com