



HTML

Alinear un texto

Los párrafos delimitados por etiquetas <P> se pueden justificar hacia la izquierda, centro o derecha. La especificación se realiza en el interior de la etiqueta. Se implementa el atributo **"align"**. Recordemos que los atributos no son más que un parámetro incluido en el interior de la etiqueta que ayudan a definir el funcionamiento de la etiqueta.

Ejemplo:

`<p align="left">Texto alineado a la izquierda</p>`

Para una justificación al centro:

`<p align="center">Texto alineado al centro</p>`

Para alinear a la derecha:

`<p align="right">Texto alineado a la derecha</p>`

Se visualiza de la siguiente manera:

Texto alineado a la izquierda

Texto alineado al centro

Texto alineado a la derecha

Dar formato a las letras

Se puede dar formato a un texto implementado en la letra. En otras palabras se pueden aplicar el resaltado en negrita, itálica y otros. Es posible por medio de etiquetas entre las cuales vamos a destacar algunas:



NEGRITA

Podemos escribir texto en negrita incluyéndolo dentro de las etiquetas `` y su cierre ``.

`<p>` Texto en negrita `` y texto normal `</p>`

Texto en negrita y texto normal

ITÁLICA

En este caso existen dos posibilidades, una corta: `<i>` y su cierre (`italic`) y otra un poco más larga: `EM` y su cierre.

`<p><i>` Texto en itálica `</i>` y texto normal `</p>`

Texto en italica y texto normal

SUBRAYADO

El HTML nos propone para el subrayado la etiqueta: `<U>` (`underlined`). Sin embargo, el uso de subrayados ha de ser aplicado con mucha precaución dado que **los enlaces hipertexto van, a no ser que se indique lo contrario, subrayados** con lo que podemos confundir al lector y apartarlo del verdadero interés de nuestro texto.

Además, cabe decir que la etiqueta `U` se ha quedado obsoleta, debido a que es algo que realmente se debe hacer del lado del CSS, al ser básicamente un estilo.

`<p><u>` Texto subrayado `</u>` y texto normal `</p>`

Texto subrayado y texto normal



Encabezado en HTML

Existen otras etiquetas para definir párrafos especiales, que funcionaran como títulos de nuestra página. Son los encabezados o headings en inglés. Son etiquetas que formatean el texto como un título. Es cierto que **los navegadores asignan un tamaño mayor de letra y colocan el texto en negrita**, pero lo importante es que sirven para definir la estructura del contenido de un documento HTML. También los motores de búsqueda sabrán interpretar el contenido de una página en función de los títulos y subtítulos.

Hay varios tipos de encabezados, que se diferencian visualmente en el tamaño de la letra que utilizan. La etiqueta en concreto es la H1, para los encabezados más grandes, H2 para los de segundo nivel y así hasta H6 que es el encabezado más pequeño. Los encabezados se verán de esta manera en la página:

Encabezado de nivel 1

Encabezado de nivel 2

Encabezado de nivel 3

Encabezado de nivel 4

Encabezado de nivel 5

Encabezado de nivel 6

Listas en HTML

En HTML **existen elementos que ayudan a organizar la estructura del documento, ello son las listas, que sirven para enumerar y definir elementos.**

Las listas originalmente están pensadas para citar, enumerar y definir cosas a través de características. Sin embargo, las listas finalmente se utilizan para mucho más que enumerar una serie de puntos, en realidad son un recurso muy interesante para poder maquetar elementos diversos, como barras de navegación, pestañas etc.

Por ahora, trataremos las listas desde el punto de vista de su construcción y veremos los



diferentes tipos que existen, y que podemos utilizar para resolver nuestras distintas necesidades a la hora de escribir textos en HTML.

Podemos distinguir dos tipos de listas HTML:

- ✓ Listas desordenadas
- ✓ Listas ordenadas

Las listas desordenadas

Son delimitadas por las etiquetas `` y su cierre (unordered list). Cada uno de los elementos de la lista es citado por medio de una etiqueta `` (list item).

Nota: La etiqueta `` tiene su respectiva etiqueta de cierre (``), aunque si no lo colocas, el navegador al ver el siguiente `` interpretará que estás cerrando el anterior.

`<p>Países del mundo</p>`

``

`Argentina`

`Perú`

`Chile`

``

Las listas ordenadas

Las listas ordenadas sirven también para presentar información en diversos elementos o items, con la particularidad que éstos estarán precedidos de un número o una letra para enumerarlos manteniendo un orden.



Para implementar listas ordenadas usaremos la etiqueta `` (ordered list) y su cierre. Cada elemento será igualmente indicado por la etiqueta ``(list item), que ya vimos en las listas desordenadas.

`<p> Reglas de convivencia</p>`

``

` Respeta a tu compañero y escucha su opinión `

` Trata amablemente a tu entorno `

``

Tipos de viñetas

Podemos **definir el tipo de viñeta empleada para cada elemento**. Para ello debemos especificarlo por medio del **atributo type**. Si queremos que el **estilo sea válido para toda la lista lo incluiremos dentro de la etiqueta de apertura ``**, mientras que si queremos hacerlo específico a un solo elemento lo incluiremos dentro de la etiqueta LI.

La sintaxis es del siguiente tipo:

`<ul type="tipo de viñeta">`

Donde tipo de viñeta puede ser uno de los siguientes:

- circle
- disc
- square