

Tarea 2 Git - Proyecto labdist

Realizado por Verónica Quintana

Tarea 2 Git - Proyecto labdist

Trabajo en local

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Trabajo en remoto

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 7

Punto 8

Punto 9

Punto 10

Conflictos

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Github

Videoclip

Trabajo en local

Punto 1

Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labdist" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main , si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio

```
git init
git status
git add .
git status
git branch -M main
git commit -m "Commit de inicio"
git log
```

```

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/vero_/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist/.git/

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        contacto.html
        css/
        index.html
        js/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (master)
$ git add .

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   contacto.html
        new file:   css/estilos.css
        new file:   index.html
        new file:   js/script.js

```

```

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (master)
$ git branch -M main

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git commit -m "Commit de inicio"
[main (root-commit) fef0fe7] Commit de inicio
4 files changed, 195 insertions(+)
create mode 100644 contacto.html
create mode 100644 css/estilos.css
create mode 100644 index.html
create mode 100644 js/script.js

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ ^C

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git log
commit fef0fe759dc87b144c248177dfe6b200d1800ee5 (HEAD -> main)
Author: VeronicaQuintanaIglesias <veronicaqi38@educastur.es>
Date: Sat Feb 8 12:05:44 2025 +0100

    Commit de inicio

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ |


```

Punto 2

Incluye un fichero `.gitignore` para que los ficheros `README.md` , `LICENCE.txt` y `passwords.txt` sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.


Con estos dos primeros comandos, creo el archivo y le indico que abra el bloc de notas para editarlo

```
touch .gitignore
notepad .gitignore
```




```
MINGW64/c:/Users/vero_/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ touch .gitignore
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ notepad .gitignore
```

Aquí está el bloc de notas abierto y con los archivos que se desea incluir para que el control de versiones los ignore



```
git status
git add .
git commit -m "Agregado archivo para ignorar en el control de versiones"
git log
git log --oneline
```




```
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git add .
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git commit -m "Agregado archivo para ignorar en el control de versiones"
[main 6a32af9] Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git log
commit 6a32af9a5b01221d70062d779d8bae166354cc7c (HEAD -> main)
Author: VeronicaQuintanaIglesias <veronicaqi38@educastur.es>
Date:   Sat Feb 8 13:21:32 2025 +0100

    Agregado archivo para ignorar en el control de versiones

commit fef0fe759dc87b144c248177dfe6b200d1800ee5
Author: VeronicaQuintanaIglesias <veronicaqi38@educastur.es>
Date:   Sat Feb 8 12:05:44 2025 +0100

    Commit de inicio
```



```
vero_@veroPortatil1 MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git log --oneline
6a32af9 (HEAD -> main) Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
fef0fe7 Commit de inicio
```

Note

En este caso te agrego después la captura del log en una línea porque al leer rápido, solo leí log y no me di cuenta que fuese en una línea

Punto 3

En el repositorio, crea los archivos `README.md`, `LICENCE.txt` y `passwords.txt` con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

- Archivos creados

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
.git	08/02/2025 13:21	Carpeta de archivos
css	08/02/2025 11:58	Carpeta de archivos
js	08/02/2025 11:58	Carpeta de archivos
.gitignore	08/02/2025 12:52	Archivo de origen ...
contacto.html	14/11/2024 9:18	Chrome HTML Do...
index.html	14/11/2024 9:19	Chrome HTML Do...
LICENCE.txt	08/02/2025 13:53	Documento de tex...
passwords.txt	08/02/2025 13:53	Documento de tex...
README.md	08/02/2025 13:53	Markdown File

- Hacer commit para confirmar los cambios

```
git add .
git commit -m "Agregar los archivos README, LICENCE y passwords"
```

```
vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git add .

vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git commit -m "Agregar los archivos README, LICENCE y passwords"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

- Mostrar el estado del repositorio

```
git status
```

MINGW64:/c:/Users/vero/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist

```
vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

- Mostrar los archivos ignorados

```
git ls-files --ignored --exclude-standard --others
```

```
vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git ls-files --ignored --exclude-standard --others
LICENCE.txt
README.md
passwords.txt
```

Punto 4

Crea una rama `feature-estilos` . Cámbiate a ella.

- Modifica el archivo `estilos.css` :
 - propiedad color del `body` y de `h2` : `#2a2a2a`
 - propiedad `background-color` de `header` y `footer` : `#2a75ff`
- Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje "actualizados estilos a azules"

```
git branch feature-estilos
git branch -av
git checkout feature-estilos
git branch -av
```

```
vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git branch feature-estilos

vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git branch -av
feature-estilos 6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
* main          6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones

vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git checkout feature-estilos
Switched to branch 'feature-estilos'

vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git branch -av
* feature-estilos 6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
main              6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones


vero@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ |
```

Note

En este caso, use el comando `git branch -av` para mostrar las ramas que hay en dos ocasiones, una antes de cambiar y otra después para que se vea el cambio de una a otra


```
code css/estilos.css
```

Con este comando, abro el Visual Studio Code y modifico y guardo los cambios solicitados ahí



Para comprobar el estado del repositorio

```
git status
```



Añadir los cambios y commit

```
git add .  
git commit -m "actualizados estilos azules"
```

```

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git status
On branch feature-estilos
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   css/estilos.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git add .

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git commit "actualizados estilos azules"
error: pathspec 'actualizados estilos azules' did not match any file(s) known to git

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git commit -m "actualizados estilos azules"
[feature-estilos 5c04acc] actualizados estilos azules
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$ git status
On branch feature-estilos
nothing to commit, working tree clean

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feature-estilos)
$

```

Punto 5

Vuelve a la rama `main`. En el archivo `index.html` añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje **añadido autor en index**. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```

git checkout main
code index.html
git add .
git commit -m "añadido autor en index"
git log --oneline --graph --decorate

```

```
MINGW64~/Users/vero/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist
vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (feat
ure-estilos)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ code index.html

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    add

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git add .

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git commit -m "añadido autor en index"
[main 4b19c2e] añadido autor en index
1 file changed, 2 insertions(+)

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 4b19c2e (HEAD -> main) añadido autor en index
* 6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
* fe0fe7 Commit de inicio

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ |
```

Punto 6

Fusiona la rama `feature-estilos` en la rama `main` . Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git merge feature-estilos
git log --oneline --graph --decorate
```

```
MINGW64~/Users/vero/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist
vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git merge feature-estilos
hint: Waiting for your editor to close the file...
[main 2025-02-09T13:11:16.304Z] update#setState idle
(node:7848) [DEP0168] DeprecationWarning: Uncaught N-API callback exception detected, please run node with option --force
-node-api-uncaught-exceptions-policy=true to handle those exceptions properly.
(Use 'Code --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
[main 2025-02-09T13:11:46.308Z] update#setState checking for updates
[main 2025-02-09T13:11:46.461Z] update#setState idle
Merge made by the 'ort' strategy.
 css/estilos.css | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)


vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 152fc38 (HEAD -> main) Merge branch 'feature-estilos'
|
| * 5c04acc (feature-estilos) actualizados estilos azules
| * 4b19c2e añadido autor en index
|/
* 6a32af9 Agregado archivo para ignorar en el control de versiones
* fe0fe7 Commit de inicio

vero_@veroPortatil MINGW64 ~/Desktop/VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git/labdist (main)
$ |
```


Note

Al fusionar la rama `feature-estilos` con la rama `main` aparece este mensaje en **Visual Studio Code** (el editor que tengo configurado por defecto)



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a 'MERGE_MSG' dialog box open. The dialog box contains the following text:


```
C: > Users > vero_ > Desktop > VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git > labdist > .git > MERGE_MSG
1 Merge branch 'feature-estilos'
2 # Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,
3 # especially if it merges an updated upstream into a topic branch.
4 #
5 # Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
6 # the commit.
7 |
```

Trabajo en remoto

Punto 1


Continúa con el repositorio `labdist`. Añade el repositorio a Sourcetree.

- A través de la opción de clonar, agregue el repositorio tal y como lo tenía creado y modificado después de haber trabajado con el en local




Add a repository

Choose a working copy repository folder to add to Sourcetree



The screenshot shows the 'Add a repository' dialog box in Sourcetree. The dialog box has the following fields and buttons:


- A text input field containing the path `C:\Users\vero_\Desktop\VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git\labdist`.
- A 'Browse' button to the right of the text input field.
- A 'Repository Type' dropdown menu set to 'This is a Git repository'.
- A text input field containing the name 'labdist'.
- A 'Local Folder' dropdown menu set to '[Root]'.
- An 'Add' button at the bottom.




Punto 2

En tu cuenta de GitHub, crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas. Muestra, además, la captura de pantalla donde se vean en GitHub, algo similar a esto:

- Con esta opción en git, se crea un repositorio



- Se copia la url que proporciona en Sourcetree



Remote details


Required information

Remote name: ☐ Default remote

URL / Path:

Optional extended integration

Remote Account:

 **Generic Account**
Generic Host

Legacy Account Settings:

Host Type:

Host Root URL:

Username:

Extended integration is used to enable deeper integration with hosting providers such as Bitbucket, including locating existing clones when following links from sites and creating pull requests.

- Con **Push** , se suben las ramas que hay

Push : labdist

Push to repository:


Branches to push

Push?	Local branch	Remote branch	Track?
<input checked="" type="checkbox"/>	feature-estilos	feature-estilos	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	main	main	<input checked="" type="checkbox"/>

☒ Select All

☐ Push all tags ☐ Force Push

- Esto es lo que me quedaría subido en git, al haber fusionado la rama que había creado en local con la de **main** solo me aparecía para subir la rama **main**




Punto 3

En el documento del enunciado de la tarea, no hay punto 3 en remoto

Punto 4

En el repositorio local, crea una rama `feature-index`. Añade el siguiente código dentro de la `<section class="about">`. Añade los cambios y crea un commit con el mensaje "Añadido párrafo equipo en `index.html`". Sube los cambios al remoto. (Recuerda que debes usar SourceTree en todo este apartado)



Se agrega en el archivo `index.html` el código en la sección indicada y se hace el commit


```

<section class="about">
  <h2>¿Quiénes Somos?</h2>
  <p>
    En Laboweb nos especializamos en el diseño y desarrollo de sitios web
    adaptados a las necesidades de pequeñas empresas, brindando soluciones
    accesibles, atractivas y funcionales.
  </p>

  <h2>Nuestros Servicios</h2>
  <ul>
    <li>Diseño de sitios web personalizados</li>
    <li>Desarrollo de tiendas en línea</li>
    <li>Optimización SEO para motores de búsqueda</li>
    <li>Soporte y mantenimiento continuo</li>
  </ul>


  <h2>Conoce a Nuestro Equipo</h2>
  <p>
    labdist está formado por un equipo de diseñadores y desarrolladores
    apasionados que trabajan juntos para ofrecer soluciones tecnológicas de
    alta calidad. Cada miembro de nuestro equipo aporta experiencia en
    diseño, programación, y soporte técnico, asegurando que nuestros
    clientes reciban un servicio completo y personalizado.
  </p>
  <p>
    Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta acompañado en su aventura
    digital, con un equipo profesional que entiende sus necesidades y
    trabaja para hacer crecer su presencia en línea.
  </p>
</section>

```



Punto 5

En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main .



Punto 6

Edita el fichero `contacto.html`. Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit.

```
<section class="contact-form">
  <h2>Envíanos un mensaje</h2>
  <form id="formContacto" action="#" method="post">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>


    <label for="email">Correo Electrónico:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="telefono">Teléfono:</label>
    <input type="text" id="telefono" name="telefono" required>

    <label for="mensaje">Mensaje:</label>
    <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required></textarea>

    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</section>
```


En verde se ve unas líneas que se han agregado




Punto 7

Te das cuenta del error. Deshaz TOTALMENTE el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio. (Asegúrate de que el fichero contacto.html ha recuperado todas las líneas borradas y no hay cambios pendientes en el repositorio.)

- Este es el registro del commit, antes de deshacerlo





- Registro de des hacer el commit



Punto 8


Crea una rama **feature-mapa** y cámbiate a ella. Incluye este código en el archivo contacto.html . Añade los cambios. Realiza un commit.





Punto 9


Sube los cambios al remoto - los de todas las ramas. Muestra en el remoto los cambios del archivo `contacto.html` en la rama `feature-mapa`.



Punto 10


En GitHub, en la rama `main`, fusiona la rama `feature-mapa`. Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados. Muestra una captura de pantalla donde se vea la página principal de tu repositorio remoto

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#). [Learn more about diff comparisons here.](#)

 github.com/VeronicaQuintanalglesias/labdist/pull/1

 Open VeronicaQuintana... wants to merge 1 commit into `main` from `feature-mapa`


- Así descargo lo que esta en remoto hacia local




Conflictos

Punto 1

Crea una rama `hotfix-js`. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero `script.js`. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "**corregido problema en script.js**". (Fíjate en los números de línea de tu editor ...)




```
JS script.js X
C: > Users > vero_ > Desktop > VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git > labdist > js > JS script.js > document
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
2     const form = document.getElementById("formContacto");
3
4     form.addEventListener("submit", function (event) {
5         let valid = true;
6
7         const nombre = document.getElementById("nombre");
8         const email = document.getElementById("email");
9         const mensaje = document.getElementById("mensaje");
10
11         if (nombre.value.trim() === "") {
12             alert("Por favor, ingrese su nombre.");
13             valid = false;
14         }
15
16         if (!/^[\\w-\\.]+@([\\w-]+\\.){2,4}$/.test(email.value)) {
17             alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
18             valid = false;
19         }
20
21         if (!valid) {
22             event.preventDefault();
23         }
24
25         if (mensaje.value.trim() === "") {
26             alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
27             valid = false;
28         }
29     });
30
31 });
32
33
```



Punto 2

Vuelve a la rama `main`. En el fichero `script.js` en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "corregido problema en script.js rama main".


```
JS script.js x
C: > Users > vero_ > Desktop > VeronicaQuintana_Tarea2DAW_Git > labdist > js > JS script.js > ...
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
2     const form = document.getElementById("formContacto");
3
4     form.addEventListener("submit", function (event) {
5         let valid = true;
6
7         const nombre = document.getElementById("nombre");
8         const email = document.getElementById("email");
9         const mensaje = document.getElementById("mensaje");
10
11         if (nombre.value.trim() === "") {
12             alert("Por favor, ingrese su nombre.");
13             valid = false;
14         }
15
16         if (!/^[w-\.\.]+\@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
17             alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
18             valid = false;
19         }
20
21         if (!valid) {
22             event.preventDefault();
23         }
24
25         if (mensaje.value.trim() === "") {
26             alert("Ingrese un mensaje, por favor");
27             valid = false;
28         }
29     });
30
31 });
32
33
```



Punto 3

Fusiona la rama `hotfix-js` en `main` . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo como consideres oportuno. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto.


- Al intentar fusionar la rama, me sale este mensaje



- Corregir el error manualmente dejándolo así

```
25  
26     if (mensaje.value.trim() === "") {  
27         alert("Ingrese un mensaje, por favor");  
28         valid = false;  
29     }  
30
```

- Subo todas las ramas al remoto



Github

- Url: <https://github.com/VeronicaQuintanalGlesias/labdist.git>

VeronicaQuintanalglesias / labdist

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

labdist

Public

Pin

Unwatch

main

5 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

VeronicaQuintanalglesias

Merge branch 'hotfix-js'

ab1f2a5 · 5 minutes ago

15 Commits

css	actualizados estilos azules	last week
docs	Merge branch 'hotfix-js'	5 minutes ago
js	corregido problema en script.js	4 days ago
.gitignore	Agregado archivo para ignorar en el control de versiones	last week
contacto.html	Añadido mapa a la pagina de contacto.html	5 days ago
index.html	Añadido párrafo equipo en index.html	5 days ago

Ramas

VeronicaQuintanalglesias / labdist

Type to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Branches

New branch

Overview

Yours

Active

Stale

All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	5 minutes ago			Default	
hotfix-js	44 minutes ago		2	0	#2
feature-index	5 days ago		11	0	
feature-mapa	5 days ago		5	0	#1
feature-estilos	5 days ago		12	0	

Videoclip

Url: <https://www.loom.com/share/4834141b9996448590457b6665a3d9b2?sid=ec96f1ac-03ea-4678-a235-e706ace6d57d>