



4.3 Table des illustrations

Figure 1 - Cycle en V	6
Figure 2 - Analyse SWOT	11
Figure 3 - Branchement de la sonde	15
Figure 4 - Sonde HygroVue 5	15
Figure 5 - Passerelle SDI-12 vers USB	16
Figure 6 - UART U1	16
Figure 7 - Flux de communication d'une mesure	17
Figure 8 - Réveil de la sonde.....	18
Figure 9 - Information du temps nécessaire à la mesure.....	18
Figure 10 - Récupération des mesures.....	19
Figure 11 - Envoi commande 'OM!'	20
Figure 12 - Passage de marking.....	20
Figure 13 - Maquette Home	21
Figure 14- Graphique des mesures	22
Figure 15 -Logs des échanges de données	22
Figure 16 - Horaire de travail.....	23
Figure 17 - Répartition du temps	24
Figure 18 - tâche backup_tpi dansPlanificateur de tâches Windows	25
Figure 19 - exécution du backup	25
Figure 20 - In Scope	26
Figure 21 - Out of Scope.....	26
Figure 22 - Types de tests.....	27
Figure 23 - Analyse de risques.....	28
Figure 24 - Critères d'acceptation	28
Figure 25 - Preuve TC-01	29
Figure 26 - Preuve TC-02	29
Figure 27 - Preuve TC-03	30
Figure 28 - Preuve TC-04	31
Figure 29 - Comparaison entre les tâches planifiées et réalisées	34
Figure 30 - application de monitoring.....	38
Figure 31 - mesures affichées en temps réel	38
Figure 32 - Terminal SDI-12	38
Figure 33 - Contrôles et statut d'application.....	39
Figure 34 - Graphique des mesures.....	39