

CCF GESP 2025年6月认证 C++ 3级

纯题目版（不含答案与解析）

题面整理自候选目录中的 HTML 内容，仅保留选择题与判断题部分。

一、选择题

第1题 8位二进制原码能表示的最小整数是：（）

- A. -127
- B. -128
- C. -255
- D. -256

第2题 反码表示中，零的表示形式有：

- A. 1种
- B. 2种
- C. 8种
- D. 16种

第3题 补码 1011 1011 对应的真值是（）

- A. -69
- B. -59
- C. -68
- D. -58

第4题 若 X 的8位补码为 0000 1010，则 $X/2$ 的补码是（）。

- A. 0000 0101
- B. 1000 0101
- C. 0000 0101 或 1000 0101
- D. 算术右移后结果取决于符号位

第5题 二进制数 1101.101 对应的十进制数是（）

- A. 13.625
- B. 12.75
- C. 11.875

D. 14.5

第 6 题 补码加法中，若最高位和次高位进位不同，则说明（）

- A. 结果正确
- B. 发生上溢
- C. 发生下溢
- D. 结果符号位错误

第 7 题 八进制数 35.6 对应的十进制数是（）

- A. 29.75
- B. 28.5
- C. 27.625
- D. 30.25

第 8 题 二进制数 $1010 \mid 1100$ 的结果是（）

- A. 1000
- B. 1110
- C. 1010
- D. 1100

第 9 题 以下哪个位运算可以交换两个变量的值（无需临时变量）（）

- A. $a = a \wedge b; b = a \wedge b; a = a \wedge b;$
- B. $a = a \& b; b = a \mid b; a = a \& b;$
- C. $a = a \mid b; b = a \wedge b; a = a \wedge b;$
- D. $a = \sim a; b = \sim b; a = \sim a;$

第 10 题 如何正确定义一个长度为 5 的整型数组（）

- A. `int array = new int[5];`
- B. `array int[5];`
- C. `int[] array = {1,2,3,4,5};`
- D. `int array[5];`

第 11 题 以下程序使用枚举法（穷举法）求解满足条件的三位数，横线处应该填入的是（）

代码：

```
#  
include
```

```
<iostream>
```

```
using
```

```
namespace
```

```
std
```

```
;
```

```
int
```

```
main
```

```
(
```

```
)
```

```
{
```

```
int
```

```
count
```

```
=
```

```
0
```

```
;
```

```
for
```

```
(
```

```
int
```

```
i
```

```
=
```

```
100
```

```
;
```

```
i
```

```
<=
```

```
999
```

```
;
```

```
i
```

```
++
```

```
)
```

```
{
```

```
int
```

```
a
```

```
=  
i  
/  
100  
;
```

```
int  
c  
=  
i  
%  
10  
;
```

```
if
```

```
(  
a  
*  
a  
+  
b  
*  
b  
==  
c  
*  
c  
)
```

```
{
```

count

```
++  
;
```

```
}
```

```
}
```

cout

```
<<  
count  
<<
```

```
endl  
;  
  
return  
  
0  
;  
  
}
```

- A. `int b = (i / 10) / 10;`
- B. `int b = (i / 10) % 10;`
- C. `int b = (i % 10) / 10;`
- D. `int b = (i % 10) % 10;`

第 12 题 以下程序模拟了一个简单的小球反弹过程，横线处应该填入的是（）

代码：

```
#  
include  
  
<iostream>  
  
using  
  
namespace  
std  
;  
  
int  
  
main  
(  
)  
{  
  
int  
height  
=  
  
10  
;  

```

```

int
    distance
=

0
;

for

(
int
    i
=

1
;
    i
<=

5
;
    i
++)
{
    // 模拟5次落地

    _____
    height
/=

2
;

    distance
+=
    height
;

}

    cout
<<
    distance
<<
    endl

```

;

return

0

;

}

A. distance += height/2;

B. distance += height;

C. distance += height*2;

D. distance += height+1;

第 13 题 C++代码 string s = "GESP考试";, s 占据的字节数是 ()

A. 10

B. 8

C. 8或10

D. 取决于计算机采用什么编码

第 14 题 C++语句 string s="Gesp Test"; 执行 s.rfind("e") 以后, 输出的是 ()

A. 1

B. 2

C. 6

D. 3

第 15 题 字符串 "Gesp考试", 字符数是 ()

A. 10

B. 8

C. 6

D. 字符数多少取决于编码

二、判断题

第 16 题 C++中 string 的 == 运算符比较的是字符串的内存地址, 而非内容

A. 对

B. 错

第 17 题 string 的 substr(1, 3) 返回从下标1开始的3个字符的子串。

- A. 对
- B. 错

第 18 题 x 是浮点数, $(x \gg 1)$ 等价于 $x/2$

- A. 对
- B. 错

第 19 题 string("hello") == "hello" 的比较结果为true。

- A. 对
- B. 错

第 20 题 sort 可以直接用于排序 set 中的元素。

- A. 对
- B. 错

第 21 题 $(x \& 1) == 0$ 可以判断整数 x 是否为偶数。

- A. 对
- B. 错

第 22 题 string 的 substr(2, 10) 在字符串长度不足时会抛出异常。

- A. 对
- B. 错

第 23 题 在数学纸面计算中, $\text{pow}(2, 3)$

的计算结果一定是8, 但是在C++中, 如果遇到数据类型是浮点数, 那就不一定正确。

- A. 对
- B. 错

第 24 题 在 C++ 中, 枚举的底层类型可以是非整型 (如 float 或 double) 。

- A. 对
- B. 错

第 25 题 函数声明 double f(); 返回 int 时, 会自动转换为 double

- A. 对

B. 错