

CCF GESP 2025年9月认证 C++ 3级

答案与解析（与题目版分离）

选择题答案总表

1-C 2-C 3-D 4-B 5-B 6-B 7-B 8-D 9-A 10-C 11-D 12-C 13-D 14-C 15-D

判断题答案总表

16-A 17-A 18-A 19-A 20-B 21-B 22-B 23-B 24-B 25-B

判断题中 A 表示“正确”，B 表示“错误”。

一、选择题

第1题 答案：C | 执行以下C++代码后，c 的数值是()。

解析：a 和 b 都是 int，a / b 先做整型除法得到 3，再赋值给 double，因此结果是 3.0。

第2题 答案：C | 下列C++表达式的结果为 true 的是()。

解析：A、B、D 都是 false，只有 $(10 \neq 10) \parallel (5 \geq 3)$ 中后半句为 true，所以整个表达式为 true。

第3题 答案：D | 以下关于C++数组的说法，错误的是()。

解析：长度为 5 的数组下标范围是 0 到 4，arr[5] 已经越界，不能访问最后一个元素。

第4题 答案：B | 执行以下C++代码后，变量 sum 的值是()。

解析：循环中 i 依次取 1、3、5，外层 sum 累加得到 9；花括号里的 int sum = 0 是新的局部变量，不影响外层 sum。

第5题 答案：B | 要正确定义一个返回两个整数中较大值的函数 max，应该使用()。

解析：返回较大值的函数应有返回类型 int，参数也要写出类型，B 的写法完整且正确。

第6题 答案：B | 执行以下C++代码后，数组 arr 的内容是()。

解析： $arr[3] = arr[0] + arr[2] = 1 + 3 = 4$ ，所以数组变为 {1, 2, 3, 4}。

第7题 答案：B | 以下关于C++函数的描述，正确的是()。

解析：函数确实只能通过 return

直接返回一个值，但可以借助引用、指针、结构体等方式间接带回多个结果。

第 8 题 答案：D | 以下C++代码 count++ 执行的次数是()。

解析：continue 会直接进入下一轮循环，count++ 永远执行不到，所以执行次数是 0。

第 9 题 答案：A | 以下C++代码段的输出是()。

解析：外层 i 从 0 到 3，内层每次输出 0 到 i，结果正好是 0#01#012#0123#。

第 10 题 答案：C | 以下关于C++变量作用域的说法，错误的是()。

解析：for 中声明的变量作用域不只是在循环体内，还包括整个 for 语句的条件和更新部分，所以 A 的说法不准确。

第 11 题 答案：D | 关于以下代码的说法正确的是()。

解析：把 2147483647 反转会溢出，而 1463847412 反转后是 2147483641，仍在 32 位 int 的范围内。

第 12 题 答案：C | 以下C++代码试图查找数组中的最大值，划线处应填入()。

解析：找最大值时应先把 maxVal 初始化为第一个元素 arr[0]，再从后续元素开始比较。

第 13 题 答案：D | 以下关于C++函数的说法，正确的是()。

解析：现代 C++ 不允许省略函数返回类型并默认成 int，因此 D 正确；其余说法都不符合 C++ 规则。

第 14 题 答案：C | 以下C++代码中存在几处错误()。

解析：共有 2 处越界：for 循环里 i <= SIZE 会写到 arr[5]，后面的 arr[SIZ] 读取也同样越界。

第 15 题 答案：D | 以下关于C++中 string 类和字符数组(char[])的说法，错误的是()。

解析：string 可以直接用 == 比较内容，但 char 数组名比较的是地址，不会自动比较字符串内容。

二、判断题

第 16 题 答案：A | 表达式 sizeof('a') 的结果总是 1，因为 'a' 是一个字符。

解析：按标准 C++，普通字符字面量 'a' 的类型是 char，而 sizeof(char) 按定义就是 1，所以这句话应判正确。

第 17 题 答案：A | 在C++中，所有全局变量如果没有显式初始化，都会被自动初始化为0。

解析：全局变量和静态存储期对象如果没有显式初始化，会被自动零初始化。

第 18 题 答案：A | `do { ... } while (false);` 循环体内的语句至少会被执行一次。

解析：`do...while` 是先执行循环体再判断条件，所以即使条件是 `false`，也至少会执行 1 次。

第 19 题 答案：A | 在 C++ 中，`++i` 是一个左值表达式，而 `i++` 是一个右值表达式。

解析：前置 `++i` 的结果仍指向原对象，可作为左值；后置 `i++` 产生的是修改前的临时值，属于右值。

第 20 题 答案：B | 对于 `enum Color { RED, GREEN, BLUE };`，`RED` 的类型是 `int`

解析：`RED` 是未限定枚举 `Color` 的枚举值，类型属于该枚举类型，不是 `int`，只是可以隐式转换为 `int`。

第 21 题 答案：B | `#define SQUARE(x) x * x` 是一个安全的宏定义，`SQUARE(2+3)` 会正确计算出 25。

解析：宏没有给参数和整体加括号，`SQUARE(2+3)` 会展开成 `2+3*2+3`，结果是 11，不安全。

第 22 题 答案：B | 在 C++ 中，`char` 类型的取值范围总是 -128 到 127。

解析：`char` 是否有符号由实现决定，常见范围可能是 -128 到 127，也可能是 0 到 255，不能说总是如此。

第 23 题 答案：B | 表达式 `a > b ? a : b = 10;` 一定是合法的 C++ 代码。

解析：只有当 `a` 和 `b` 都是同类型的可修改左值时，这个条件表达式才能作为赋值左侧；题目说成“一定合法”不成立。

第 24 题 答案：B | `#include "file.h"` 和 `#include <file.h>`

在编译器查找头文件时的搜索策略是完全相同的。

解析：`#include "file.h"` 通常会先查当前目录，再查系统目录；`#include <file.h>` 则优先按系统头文件规则查找，策略并不完全相同。

第 25 题 答案：B | 在同一个作用域内，`extern` 声明的变量可以多次定义。

解析：`extern` 是声明，不等于可以多次定义；同一个变量的定义仍然不能在同一作用域里重复出现。

注：第 16 题按标准 C++ 规则给出解析；若某些资料沿用 C 语言字符常量习惯，可能会出现不同标注。