

CCF GESP 2025年9月认证 C++ 3级

纯题目版（不含答案与解析）

题面整理自你提供的网页内容，仅保留选择题与判断题部分。

一、选择题

第1题 执行以下C++代码后，c的数值是()。

```
int a = 10, b = 3;  
double c = a / b;
```

- A. 3.33333
- B. 3.333
- C. 3.0
- D. 3.3

第2题 下列C++表达式的结果为 true 的是()。

- A. (5 <= 5) && (7 < 5)
- B. !(10 > 5)
- C. (10 != 10) || (5 >= 3)
- D. (5 == 3) && (4 > 2)

第3题 以下关于C++数组的说法，错误的是()。

- A. 数组的下标通常从0开始。
- B. int arr[5]; 声明了一个包含5个整数的数组。
- C. 数组的大小必须在编译时确定，不能使用变量定义大小。
- D. 可以通过 arr[5] 来访问 int arr[5]; 数组的最后一个元素。

第4题 执行以下C++代码后，变量sum的值是()。

```
int sum = 0;  
for (int i = 1; i <= 5; i += 2) {  
    sum += i;  
    int sum=0;  
}
```

- A. 6

- B. 9
- C. 15
- D. 死循环

第 5 题 要正确定义一个返回两个整数中较大值的函数 max，应该使用()。

- A. `void max(int a, int b) { return a > b ? a : b; }`
- B. `int max(int a, int b) { if (a > b) return a; else return b; }`
- C. `int max(a, b) { if (a > b) return a; else return b; }`
- D. `void max(a, b) { cout << (a > b ? a : b); }`

第 6 题 执行以下C++代码后，数组 arr 的内容是()。

```
int arr[4] = {1, 2, 3};  
arr[3] = arr[0] + arr[2];
```

- A. {1, 2, 3, 3}
- B. {1, 2, 3, 4}
- C. {1, 2, 3, 5}
- D. {1, 2, 3, 6}

第 7 题 以下关于C++函数的描述，正确的是()。

- A. 函数必须要有参数。
- B. 函数通过 return 语句只能返回一个值。但是可以通过很多间接的方式返回多个值。
- C. main 函数可以被其他函数调用。
- D. 函数的定义可以直接嵌套，即一个函数内部可以真正定义另一个函数。

第 8 题 以下C++代码 count++ 执行的次数是()。

```
int i = 10;  
int count=0;  
while (i > 0) {  
    i -= 3;  
    continue;  
    count++;  
}
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4

D.0

第 9 题 以下C++代码段的输出是()。

```
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    for (int j = 0; j <= i; j++) {  
        cout << j;  
    }  
    cout << "#";  
}
```

A. 0#01#012#0123#

B. 1#12#123#1234#

C. 0#1#2#3#

D. 0#01#012#01243#

第 10 题 以下关于C++变量作用域的说法，错误的是()。

A. 在 for 循环语句中声明的变量，其作用域仅限于该循环体内。

B. 在函数内部声明的变量(局部变量)，仅在函数内部有效。

C. 在所有函数外部声明的变量，在整个程序中都有效。

D. 不同函数中的局部变量可以同名，它们代表不同的内存单元

第 11 题 关于以下代码的说法正确的是()。

```
int reversed = 0;  
while(x != 0){  
    int digit = x % 10;  
    x /= 10;  
    reversed = reversed * 10 + digit;  
}
```

A. 能够反转任何位数的整数

B. 能够反转的最大位数正整数是 2147483647

C. 能够反转的最大位数正整数是 2147483648

D. 能够反转的最大位数正整数是 1463847412

第 12 题 以下C++代码试图查找数组中的最大值，划线处应填入()。

```

#include<iostream>
using namespace std;

int findMax(int arr[], int size){
    int maxVal = _____; // 划线处
    for(int i = 1; i < size; i++){
        if(arr[i] > maxVal){
            maxVal = arr[i];
        }
    }
    return maxVal;
}

```

- A. 0
- B. arr[-1]
- C. arr[0]
- D. size

第 13 题 以下关于C++函数的说法，正确的是()。

- A. 函数参数传递只有值传递一种方式。
- B. 函数的形参在函数调用结束后依然占用内存空间
- C. 没有返回值的函数必须声明为 void 类型，且不能包含 return 语句
- D. C++11 及之后标准要求函数必须显式声明返回类型，不允许默认返回 int

第 14 题 以下C++代码中存在几处错误()。

```

#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
    const int SIZE = 5;
    int arr[SIZE];
    for(int i = 0; i <= SIZE; i++){
        arr[i] = i * 2;
    }
    cout << arr[SIZE] << endl;
    return 0;
}

```

- A. 0 处
- B. 1 处
- C. 2 处

D. 3 处

第 15 题 以下关于C++中 string 类和字符数组(char[])的说法, 错误的是()。

- A. string 对象可以使用 = 进行赋值, 而字符数组需要使用 strcpy。
- B. string 对象的长度可以使用 length() 成员函数获取, 而字符数组需要使用 strlen() 函数。
- C. string 对象在内存中是动态分配空间的, 因此可以自动处理字符串长度的变化。
- D. string 对象和字符数组都可以使用 == 运算符来直接比较两个字符串的内容是否相同。

二、判断题

第 16 题 表达式 sizeof('a') 的结果总是 1, 因为 'a' 是一个字符。

- A. 正确
- B. 错误

第 17 题 在C++中, 所有全局变量如果没有显式初始化, 都会被自动初始化为0。

- A. 正确
- B. 错误

第 18 题 do { ... } while (false); 循环体内的语句至少会被执行一次。

- A. 正确
- B. 错误

第 19 题 在C++中, ++i 是一个左值表达式, 而 i++ 是一个右值表达式。

- A. 正确
- B. 错误

第 20 题 对于 enum Color { RED, GREEN, BLUE };, RED 的类型是 int

- A. 正确
- B. 错误

第 21 题 #define SQUARE(x) x * x 是一个安全的宏定义, SQUARE(2+3) 会正确计算出 25。

- A. 正确
- B. 错误

第 22 题 在C++中, char 类型的取值范围总是 -128 到 127。

- A. 正确
- B. 错误

第 23 题 表达式 `a > b ? a : b = 10;` 一定是合法的C++代码。

A. 正确

B. 错误

第 24 题 `#include "file.h"` 和 `#include <file.h>` 在编译器查找头文件时的搜索策略是完全相同的。

A. 正确

B. 错误

第 25 题 在同一个作用域内，`extern` 声明的变量可以多次定义。

A. 正确

B. 错误