

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Программирование»
Тема: Линейные списки

Студент гр. 7303

Юсковец А. В.

Преподаватель

Берленко Т. А.

Санкт-Петербург

2017

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Юсковец А. В.

Группа 7303

Тема работы: Линейные списки

Исходные данные (цель):

Разделить список на две части (индекс центрального элемента округлить в большую сторону), поменять их местами и соединить в один список

Содержание пояснительной записки:

1. Содержание
2. Введение
3. Функции для работы со структурой
4. Реализация `swap_halfs`
5. Функция `main`(тестирование)
6. Заключение
7. Список использованных источников
8. Приложение А. Исходный код
9. Приложение Б. Примеры работы функции

Дата выдачи задания: 22.11.2017

Дата сдачи реферата:

Дата защиты реферата:

Студент

Юсковец А. В.

Преподаватель

Берленко Т. А.

АННОТАЦИЯ

В данной работе были созданы функции для работы со списком, в числе которых имеется функция, меняющая местами две половины списка. Во время проектирования данной функции было принято решение реализовать отдельную функцию, производящую подсчет всех элементов списка. Данная функция вызывается в требуемой. В подтверждение работоспособности написанной функции представлены тесты со списками четной и нечетной длины. Помимо тестирования в работе представлены: полный исходный код программы, описание работы всех функций.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Функции для работы со структурой.....	6
1.1. Функция count.....	6
1.2. Функция createMusicalComposition.....	6
1.3. Функция createMusicalCompositionList.....	7
1.4. Функция print_names.....	8
2. Реализация swap_halfs.....	9
2.1. Код функции.....	9
2.2. Описание реализации.....	9
3. Функция main(тестирование).....	11
3.1. Функция main.....	11
3.2. Пример работы функции.....	12
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14
Приложение А. Исходный код.....	15
Приложение Б. Примеры работы функции.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной работы: написать функцию, разделяющую список на две части (индекс центрального элемента округлить в большую сторону), меняющую их местами и соединяющую в один список. Список содержит в себе элементы соответствующие структуре, имеющей два указателя: на предыдущий и на следующий элемент.

```
typedef struct MusicalComposition {  
    char* name;  
    char* author;  
    int year;  
    struct MusicalComposition* prev;  
    struct MusicalComposition* next;  
} MusicalComposition;
```

В функции `swap_halfs` была применена функция `count`, которая будет описана позже.

1. ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРОЙ

В этом разделе будут описаны некоторые функции, применяющиеся в требуемой и в ее тестировании.

1.1. Функция count

```
int count(MusicalComposition* head) {  
    int ret = 0;  
  
    while (head != NULL) {  
        ++ret;  
        head = head->next;  
    }  
  
    return ret;  
}
```

ret — значение, возвращаемое функцией. Пока цикл не дойдет до конца списка ret будет увеличиваться на единицу.

1.2. Функция createMusicalComposition

```
MusicalComposition* createMusicalComposition(char* name, char* author, int  
year) {  
    MusicalComposition* ret =  
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition));  
  
    ret->name = (char*)malloc(strlen(name));  
    strcpy(ret->name, name);  
  
    ret->author = (char*)malloc(strlen(author));  
    strcpy(ret->author, author);  
  
    ret->year = year;  
    ret->prev = NULL;  
    ret->next = NULL;  
  
    return ret;  
}
```

Динамически выделяется память по композиции и соответствующим полям присваиваются переданные значения. Указатели на prev и next зануляются.

1.3 Функция createMusicalCompositionList

```
MusicalComposition* createMusicalCompositionList(char** array_names,
                                                  char** array_authors,
                                                  int* array_years, int n) {

    MusicalComposition* head =
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition));
    head = createMusicalComposition(array_names[0],
                                    array_authors[0],
                                    array_years[0]);

    MusicalComposition* prev =
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition));
    prev = head;

    MusicalComposition* cur =
(MusicalComposition*)malloc(sizeof(MusicalComposition));
    for (int i = 1; i != n; ++i) {
        cur = createMusicalComposition(array_names[i],
                                        array_authors[i],
                                        array_years[i]);

        cur->prev = prev;
        cur->prev->next = cur;
        cur->next = NULL;
        prev = cur;
    }

    return head;
}
```

head – голова списка. Соответствующая композиция инициализируется первыми элементами массивов.

prev – указатель на предыдущий элемент списка, инициализируется head

cur – текущий, создающийся на данной итерации, элемент списка

В цикле cur присваивается указатель на соответствующую музыкальную композицию.

Далее указатель на предыдущий элемент списка становится prev, указатель на следующий элемент prev становится cur, указатель на следующий за cur элемент зануляется. prev сдвигается на cur и цикл повторяется.

Функция возвращает голову списка.

1.4 Функция print_names

```
void print_names(MusicalComposition* head) {  
    MusicalComposition* cur = head;  
  
    while (cur != NULL) {  
        printf("%s\n", cur->name);  
        cur = cur->next;  
    }  
}
```

Пока цикл не дойдет до конца списка, будет выводиться поле name каждого элемента.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ SWAP_HALFS

В этом разделе будет описана реализация функции, решающая поставленную задачу.

2.1. Код функции

```
void swap_halfs(MusicalComposition** head) {  
    if (head == NULL || *head == NULL) { return; }  
  
    int list_len = count(*head);  
    int half_index = list_len / 2;  
    MusicalComposition* cur = *head;  
    MusicalComposition* new_head = NULL;  
  
    for (int i = 0; i != half_index; ++i) { cur = cur->next; }  
    cur->prev->next = NULL;  
    cur->prev = NULL;  
    new_head = cur;  
  
    for (int i = half_index; i != list_len - 1; ++i) { cur = cur->next; }  
    cur->next = *head;  
    (*head)->prev = cur;  
  
    *head = new_head;  
}
```

2.2. Описание реализации

Функция принимает указатель на указатель на голову списка (для того, чтобы в дальнейшем изменить расположение головы).

В случае если был передан нулевой указатель или указатель ссылающийся на **NULL** функция завершает свою работу.

Иначе инициализируются переменные:

- list_len — длина списка;
- half_index — индекс срединного элемента;
- cur — текущий элемент списка;
- new_head — элемент, который станет первым после перестановки половин.

В цикле программа доходит до середины списка и присваивает `cur` срединный элемент. Элемент перед текущим становится хвостом списка, посредством удаления (`prev→next = NULL`) у него поля `next`. А `cur` становится головой списка, посредством удаления у него поля `prev` (`cur→prev = NULL`). На данном этапе образовалось две, никак не связанных части списка.

Далее в коде связывается последний элемент правой части с первым элементом левой: в цикле `for cur` доходит до последнего элемента. Его полю `next` присваивается голова (то есть первый элемент левой части).

Последний шаг: идущий перед прошлой головой элемент становится последним элементом правой части, и указатель на голову сменяется новой головой (`new_head`), а именно первым элементом правой части изначального списка.

3. ФУНКЦИЯ MAIN(ТЕСТИРОВАНИЕ)

В этом разделе будет описана функция `main`, в которой будет приведено тестирование написанной функции.

3.1. Функция `main`

```
int main() {
    int length;
    scanf("%d\n", &length);

    char** names = (char**)malloc(sizeof(char*)*length);
    char** authors = (char**)malloc(sizeof(char*)*length);
    int* years = (int*)malloc(sizeof(int)*length);

    for (int i=0; i<length; i++) {
        char name[80];
        char author[80];

        fgets(name, 80, stdin);
        fgets(author, 80, stdin);
        fscanf(stdin, "%d\n", &years[i]);

        (*strstr(name, "\n"))=0;
        (*strstr(author, "\n"))=0;

        names[i] = (char*)malloc(sizeof(char*) * (strlen(name)+1));
        authors[i] = (char*)malloc(sizeof(char*) * (strlen(author)+1));

        strcpy(names[i], name);
        strcpy(authors[i], author);
    }

    MusicalComposition* head = createMusicalCompositionList(names,
                                                             authors,
                                                             years, length);

    print_names(head);
    printf("\n");
    swap_halves(&head);
    print_names(head);

    return 0;
}
```

В функции main происходит считывание тестировочных данных, их вывод на консоль, вызов функции swap_halfs и повторный вывод списка на консоль для убеждения в том, что функция корректно работает.

3.2. Пример работы функции

Входные данные:

6
Fields of Gold
Sting
1993
In the Army Now
Status Quo
1986
Mixed Emotions
The Rolling Stones
1989
Billie Jean
Michael Jackson
1983
Wicked Game
Chris Isaak
1989
Points of Authority
Linkin Park
2000

Выходные данные:

Fields of Gold
In the Army Now
Mixed Emotions
Billie Jean
Wicked Game
Points of Authority

Billie Jean
Wicked Game
Points of Authority
Fields of Gold
In the Army Now
Mixed Emotions

*Приложение Б рис.1

Входные данные:

5
In the Army Now
Status Quo
1986
Mixed Emotions
The Rolling Stones
1989
Billie Jean
Michael Jackson
1983
Wicked Game
Chris Isaak
1989
Points of Authority
Linkin Park
2000

Выходные данные:

In the Army Now
Mixed Emotions
Billie Jean
Wicked Game
Points of Authority

Billie Jean
Wicked Game
Points of Authority
In the Army Now
Mixed Emotions

*Приложение Б рис.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была реализована функция, меняющая местами две половины списка, правильно работающая на предоставленных тестах. При компиляции и работе всей программы не возникает ошибок и предупреждений, связанных с логикой программы. В процессе разработки было написано несколько вспомогательных функций, используемых в реализации требуемой и в ее тестировании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Б. Керниган, Д. Ритчи «Язык программирования С», третье издание.
Издательство: «Невский Диалект», 2001г.