

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,  
Фастівський район,  
Київська обл., 08150, Україна  
e-mail: office\_kv@grti.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЕДРПОУ 45385755

Сертифікат ГПа: Серія АР №018694  
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

*Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку  
з вбудованими нежитловими приміщеннями (30 квартир) за  
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,  
вул. Соборна, 2-к/27*

## РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

### ТОМ 2

#### Внутрішні мережі газопостачання Будинок 27

##### Пояснювальна записка

Ф/061-2-2024-ПЗ

*Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання*

Ф/061-2-2024-ГПВ

*Димохідні системи*

Ф/061-2-2024-ДС

Інв. №	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Начальник ПКВ  
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одниниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>Обладнання і арматура</u></b>								
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		Fondital S.p.A Італія	шт.	30		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	20		Поставка Замовника
3	Мембраний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м <sup>3</sup> /год; Qnom=4,0 м <sup>3</sup> /год; Qmin=0,016 м <sup>3</sup> /год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/061-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 1)			компл.	20		котел з ПГ-4
3а	Мембраний побутовий лічильник газу типорозміру G2,5 DN32 (G1 1/4") Qmax=4,0 м <sup>3</sup> /год; Qnom=2,5 м <sup>3</sup> /год; Qmin=0,016 м <sup>3</sup> /год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/061-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 2)			компл.	10		котел без ПГ-4 (в "смарт-квартирах")
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	30		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одниниця вимірювання	Кількість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20 PN16				шт.	60		
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15 PN16				шт.	20		
7	Кран запірний кульовий, сталевий приварний для газу DN32, PN40 тип приводу- ручка	11с37п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	6		
<b>Газопроводи і деталі газопроводів</b>								
1.	Труба сталева електrozварна прямошовна Ø89x3,5	ДСТУ 8943:2019 Ст3сп ДСТУ 2651			м	10,0		
	Ø76x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	31,0		
	Ø57x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	41,0		
2.	Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В Dy32x2,8	ДСТУ 8936:2019			м	75,0		
	Dy25x2,8				м	39,0		
	Dy20x2,5				м	140,0		
	Dy15x2,5				м	6,0		
3.	Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	30		
4.	Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	20		Поставка Замовника
5.	Відвід сталевий приварний DN80 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
6.	Відвід сталевий приварний DN65 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
7.	Відвід сталевий приварний DN50 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
8.	Відвід сталевий приварний DN32 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	25		