



ГАЗМЕРЕЖІ  
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

бул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,  
Фастівський район,  
Київська обл., 08150, Україна  
e-mail officekv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694  
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АТІКА»

Газопостачання багатоквартирного житлового будинку із  
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського  
призначення за адресою: Київська обл., Бучанський р-н,  
м. Вишневе, вул. Європейська, 34  
(кадастр. номер 3222410600:01:016:0003)

## РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

### ТОМ 2.2

Внутрішні мережі газопостачання

Пояснювальна записка

КоF-5684-2025-ПЗ



Внутрішній газопровід. Внутрішній газопровід та внутрішні пристрої

КоF-5684-2025-ГПВ

Начальник проектно-кошторисного відділу  
(довіреність №606/Дов-24 від 27.12.2024 р.)



А. Скрипко

Головний інженер проекту



О.І. Новікова

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Обладнання і арматура</u>							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний номінальною тепловою потужністю 24 кВт з закритою камерою згоряння, з комплектом коаксіальним Ø100/60 для димовидалення	ДСТУ prEN 483:2003			шт.	288		поставка Замовника
2	Плита газова побутова 4-х конфорочна з сумарною тепловою потужністю пальників не більше 11,5 кВт	ДСТУ 2204-93			шт.	288		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4 м³/год; Qmin=0,016 м³/год	ДСТУ EN1359:2020			компл.	288		
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) та чадний газ (0,005%) Напруга живлення 220 В	Страж S50BK		ТОВ "Реноме"	шт.	288		
5	Кран кульовий муфтовий латунний для природного газу DN20, PN25 клас герметичності "А" по ДСТУ EN 12266-1:2015				шт.	576		

						КоF-5684-2025-ГПВ.С				
						Газопостачання багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Вишневе, вул. Європейська, 34 (кадастр. номер 3222410600 01 016 0003)				
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Внутрішні мережі газопостачання Ввідний газопровід Внутрішній газопровід та внутрішні пристрої		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Россол						РП	1	4
Перевір.		Новікова								
ГП		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів		КІЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Кран кульовий муфтовий латунний для природного газу DN15, PN25 клас герметичності "А" по ДСТУ EN 12266-1:2015				шт.	288		
7	Кран запірний кульовий DN32/32, PN40 клас герметичності "А" по ДСТУ EN 12266-1:2015, зарювання/зварювання, сталевий, для природного газу тип приводу- ручний	11с37п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010 ТУ У 29.1-23392043-001		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	36		стояки
<b>Газопроводи і деталі газопроводів</b>								
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019						
	Ø159x4,5				м	2,5		
	Ø133x4				м	80,0		
	Ø108x4				м	105,0		
	Ø89x3,5				м	70,0		
	Ø76x3				м	115,0		
	Ø57x3				м	25,0		
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019						
	Dy32x2,8				м	1090,0		
	Dy20x2,5				м	1020,0		
	Dy15x2,5				м	150,0		
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	288		
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	288		Поставка Замовника
	5. Відвід сталевий приварний DN125 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	6		
	6. Відвід сталевий приварний DN100 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	6		
	7. Відвід сталевий приварний DN65 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	15		

						КоФ-5684-2025-ГПВ.С	Арк
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2





[illegible]