

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: office_kv@grti.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЕДРПОУ 45385755

Сертифікат ГПа: Серія АР №018694
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

*Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями (25 квартир) за
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,
вул. Соборна, 2-к/28*

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Внутрішні мережі газопостачання Будинок 28

Пояснювальна записка

Ф/062-2-2024-ПЗ

Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

Ф/062-2-2024-ГПВ

Димохідні системи

Ф/062-2-2024-ДС

Інв. №	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Начальник ПКВ
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одниниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Обладнання і арматура</u>								
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		Fondital S.p.A Італія	шт.	25		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	15		Поставка Замовника
3	Мембраний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м ³ /год; Qnom=4,0 м ³ /год; Qmin=0,016 м ³ /год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/062-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 1)			компл.	15		котел з ПГ-4
За	Мембраний побутовий лічильник газу типорозміру G2,5 DN32 (G1 1/4") Qmax=4,0 м ³ /год; Qnom=2,5 м ³ /год; Qmin=0,016 м ³ /год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/062-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 2)			компл.	10		котел без ПГ-4 (в "смарт-квартирах")
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	25		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одниниця вимірювання	Кількість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20 PN16				шт.	50		
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15 PN16				шт.	15		
7	Кран запірний кульовий, сталевий приварний для газу DN32, PN40 тип приводу- ручка	11с37п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	5		
<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>								
1.	Труба сталева електrozварна прямошовна Ø57x3	ДСТУ 8943:2019 Ст3сп ДСТУ 2651			м	33,0		
2.	Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В Dy32x2,8 Dy25x2,8 Dy20x2,5 Dy15x2,5	ДСТУ 8936:2019			м	63,0 33,0 120,0 5,0		
3.	Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	25		
4.	Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	15		Поставка Замовника
5.	Відвід сталевий приварний DN50 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
6.	Відвід сталевий приварний DN32 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	26		
7.	Відвід сталевий приварний DN20 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	150		
8.	Відвід сталевий приварний DN15 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	15		

