```
<html>
  <head>



  </head>
  <body>
    <center>
    <h1>
    <Center>
      Bill
    </Center>
    </h1>
    <br>
    <input type="number" id="unit" >
    <br>
    <button id="submit" onclick=calculate()>submit</button>
      <br>

  <div class="slab-rates">
  <h3>Electricity Slab Rates</h3>
  <p>0–100 Units: ₹1.50 per unit</p>
  <p>101–200 Units: ₹2.50 per unit</p>
  <p>201–300 Units: ₹4.00 per unit</p>
  <p>Above 300 Units: ₹6.00 per unit</p>
</div>

  <hr>

  <p>Unit Consumed:<b id="showunit">0</b></p>

  <div id="slabs"></div>
```

```
<p>Total: <b id="total">Rs.0</b></p>

</center>
</body>
<script>

    function calculate()
    {
        const unit=document.getElementById("unit").value;
      let slab1=0;
      let slab2=0;
      let slab3=0;
      let slab4=0;
      if(unit=="" || isNaN(unit) || unit<0)
    {
      alert("enter only numb");
      return;
    }

      if(unit<=100)
    {
      slab1=unit*1.5;
    }
    else
    {
      slab1=100*1.5;
    }

    if(unit>100)
    {
```

```
  if(unit<=200)
{
  slab2=(unit-100)*2.5;
}
else
{
  slab2=100*2.5;
}



}

if(unit>200)
{

  if(unit<=300)
{
  slab3=(unit-200)*3.5;
}
else
{
  slab3=100*3.5;
}



}
if(unit>300)
{
  slab4=(unit-300) *4.5;
}
```

```
    let total=slab1+slab2+slab3+slab4;


    document.getElementById("showunit").textContent=unit;
    document.getElementById("slabs").innerHTML=`
    <p>slab1= ${slab1.toFixed(2)}</p>
    `;
    document.getElementById("total").textContent="Rs."+total.toFixed(2);


    }


</script>
```

```
<html>
  <head>
    <style>

   .register
   {
    display:none;
    position:fixed;
    background: rgba(0,0,0,0.2);
    top: 0; left: 0;
    width:100%; height:100%;
    justify-content: center;
    align-items:center;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>
    <Center>
      Exhibition
    </Center>
    </h1>
  <hr>
  <center>
  <button onclick=openRegistration() style="align-items: center;">
    <center>
      REgister
    </center>

  </button>
  <div class="register" id="reg" style="display: none;">
```

```
    <div class="popup">
        <input type="text" placeholder="fullname" id="name"> <br>
        <button onclick=submitRegistration()>
            submit
        </button>
        <button onclick=closeRegistration()>
            close
        </button>

    </div>
</div>
</center>




</body>
<script>
    function openRegistration()
    {
        document.getElementById("reg").style.display="flex";
    }
    function closeRegistration()
    {
        document.getElementById("reg").style.display="none";
    }
    function submitRegistration()
    {
        var name= document.getElementById("name").value;
        if(confirm("Are u submit?"))
    {
        alert("yes"+name+ "am submit")
```

```
            closeRegistration();
        }
        else
        {
            alert("you are not submit")
        }

        }
    </script>


</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Selectors</title>
```

```
<style>
  /* Universal Selector */
  * {
    font-family: Arial;
  }

  /* Element Selector */
  body {
    background-color: lightblue;
    text-align: center;
  }

  /* ID Selector */
  #heading {
    color: blue;
  }

  /* Class Selector */
  .box {
    background-color: white;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
  }

  /* Grouping Selector */
  h2, p {
    color: darkgreen;
  }

  /* Descendant Selector */
  .box p {
```

```
        font-size: 18px;
    }

    /* Pseudo-class Selector */
    button:hover {
        background-color: orange;
        color: white;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <h1 id="heading">Welcome to My Website</h1>

  <div class="box">
    <h2>About Us</h2>
    <p>This is a simple webpage using CSS selectors.</p>
  </div>

  <div class="box">
    <h2>Our Services</h2>
    <p>We provide web design services.</p>
  </div>

  <button>Click Me</button>

</body>
</html>
```

```
** {
   box-sizing: border-box;
}

body {
   font-family: Arial;
   background: lightblue;
   text-align: center;
}

.card {
   background: white;
   padding: 20px;
   margin: 20px auto;
   width: 300px;
   border: 2px solid blue;
   border-radius: 10px;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sports Shop</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<style>
.highlight {
   color: red;
```

```
    font-weight: bold;
}

input[type="text"] {
    padding: 10px;
    border: 2px solid blue;
}

button:hover {
    background: green;
    color: white;
}

.card p {
    color: blue;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="header" style="background:navy; color:white; padding:20px;">
    <h1>Champion Sports Shop</h1>
</div>

<p class="highlight">Welcome to our shop!</p>

<input type="text" placeholder="Search products">

<div class="card">
    <h2>Cricket Bat</h2>
```

```
    <p>Price: Rs.1800</p>
    <button>Buy Now</button>
</div>

<div class="card">
    <h2>Football</h2>
    <p>Price: Rs.900</p>
    <button>Buy Now</button>
</div>

</body>
</html>
```