Программирование Python

Профилирование и оптимизация

Кафедра ИВТ и ПМ ЗабГУ

2020

План

Прошлые темы

Профилирование

Оптимизация

Outline

Прошлые темы

Профилирование

Оптимизация

Прошлые темы

Как измерить время работы участка кода?

Прошлые темы

Как измерить время работы участка кода?

```
import time
start_time = time.time()
// ...
execution_time = time.time() - start_time
```

Преждевременная оптимизация — корень всех зол

Дональд Кнут

Оптимизацию программы следует начинать с *узких мест* – частей кода, которые выполняются медленнее всего и потребляют больше всего ресурсов.

Определить эти места можно проанализировав алгоритм или измерив потребление ресурсов отдельными частями программы.

Outline

Прошлые темы

Профилирование

Оптимизация

Профилирование

Профилирование — сбор характеристик работы программы, таких как время выполнения отдельных фрагментов (обычно подпрограмм), объём используемой памяти, число верно предсказанных условных переходов, число кэш-промахов и т. д.

Инструмент, используемый для анализа работы, называют профилировщиком или профайлером (англ. profiler). Обычно выполняется совместно с оптимизацией программы.

cProfile

cProfile - профилировщик кода Python. Измеряет число вызовов и время работы кода.

Во время запуска программы нужно совместно запустить cProfile:

python3 -m cProfile my_prog.py

cProfile построит таблицу в которой приведёт время выполнения отдельных функций и модулей, однако функции в таблице будут отсортированы по алфавиту.

Чтобы отсортировать функции по времени работы нужно указать профилировщику столбец, по которому будет произведена сортировка:

python3 -m cProfile -s tottime lab.py

https://docs.python.org/3/library/profile.html

cProfile. Пример

19395.05410680758

```
1955209.4819484616
        20001313 function calls (20001312 primitive calls) in 41.182 seco
  Ordered by: cumulative time
  ncalls
          tottime
                   percall
                                    percall filename:lineno(function)
                           cumtime
            0.000
                     0.000
                            41.182
                                     41.182 {built-in method builtins.ex
     2/1
            0.000
                    0.000
                            41.182
                                     41.182 lab.py:2(<module>)
          0.005
                    0.005
                                     20.670 lab.py:12(my_very_optimised_
                            20.670
    1000 10.698
                   0.011
                            20.665
                                      0.021 lab.py:5(calc)
          10.688
                                     20.510 lab.py:19(NOT very optimised
                  10.688
                            20.510
20000000
          19.789
                                      0.000 {built-in method math.sin}
                   0.000 19.789
                                      0.001 <frozen importlib. bootstrap
            0.000
                     0.000
                             0.002
            0.000
                                      0.001 <frozen importlib. bootstrap
                     0.000
                             0.002
```

s@laptop = ~/Desktop/lab = python3 -m cProfile -s cumtime lab.py

cProfile

Пояснения к выводу cPython

- ▶ ncalls число вызовов функции
- tottime суммарное время выполнения функции (в секундах) без учёта выполнения всех функций вызываемых внутри данной.
- ▶ percall = totime / ncalls может быть показано как 0 потому, ели время меньше 0.001 секунды
- cumtime суммарное время выполнения функции (в секундах) с учётом выполнения всех функций вызываемых внутри данной.
- percall = cumtime / ncalls

cProfile. Разбор

- общее время работы программы с профилировщиком -41.182 с.
- ▶ Функция которая выполнялась дольше всех в сумме вызовов: my_very_optimised_function (20.670 c.)
- ▶ Функция которая вызывалась чаще других: math.sin
- ▶ Пользовательская функция которая вызывалась чаще других: calc

Пример. Код.

```
from math import *
def calc():
      s = 0
      for i in range( 10000 ):
             s += sin(i)*10
      return s
def my_very_optimised_function(n):
      s = 0
      for i in range( n ):
             s += calc()
      return s
def NOT_very_optimised_function(n):
      s = 0
      for i in range( n ):
             for i in range(10):
                    s += sin(i)
      return s
```

print(NOT_very_optimised_function(1000000))

cProfile

cProfile замеряет время работы всех функций и методов, в том числе системных, которые запускаются неявно.

Поэтому следует обращать внимание на имя файла, функции из которого были вызваны.

В примеры это lab.py, остальные функции, не из этой программы, можно не рассматривать.

Работа профайлера увеличивает время выполнения программы, поэтому его можно использовать для определения "узких мест" в программе, а не для измерения времени работы программы.

Outline

Прошлые темь

Профилирование

Оптимизация

Оптимизация

Outline

Прошлые темы

Профилирование

Оптимизация

Ссылки и литература

▶ Профилирование и отладка Python

Ссылки и литература

Ссылка на слайды

github.com/VetrovSV/Programming