

Программирование Python

Лекция 12

Кафедра ИВТ и ПМ

2018



План

Прошлые темы

Функции

- Параметр (аргумент) по умолчанию

- Процедурное программирование

- Механизм вызова функций

- Рекурсия



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование

Механизм вызова функций

Рекурсия

- ▶ Что такое область видимости?
- ▶ Что такое глобальная переменная?
- ▶ Что такое локальная переменная?
- ▶ Как описывается функция?



- ▶ Что такое область видимости?
- ▶ Что такое глобальная переменная?
- ▶ Что такое локальная переменная?
- ▶ Как описывается функция?
- ▶ Как в Python определить тип?



- ▶ Что такое область видимости?
- ▶ Что такое глобальная переменная?
- ▶ Что такое локальная переменная?
- ▶ Как описывается функция?
- ▶ Как в Python определить тип?

`type(переменная или выражение) -> тип`



- Какого типа будет возвращаемое значение функции?

```
def foo():  
    ...  
    x = 10  
    y = True  
    z = "To be, or not to be"  
    return x, y, z
```

```
type( foo() ) # -> ?
```



- ▶ Какого типа будет возвращаемое значение функции?

```
def foo():  
    ...  
    x = 10  
    y = True  
    z = "To be, or not to be"  
    return x, y, z
```

```
type( foo() ) # -> ?
```

tuple (кортеж)



- ▶ Какого типа будет возвращаемое значение функции?

```
def bar():
```

```
    ...
```

```
type( bar() ) # -> ?
```



- ▶ Какого типа будет возвращаемое значение функции?

```
def bar():
```

```
    ...
```

```
type( bar() ) # -> ?
```

NoneType



Пример 1

Требуется вычислять следующее выражение ¹

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Логично представить его как функцию.

Какие формальные параметры будет иметь функция?

Как должна выглядеть функция?

¹функция плотности нормального распределения случайной величины



Пример 1

```
def norm_pdf (x, mu, sigma):  
    return 1 / (sigma * sqrt(2*pi) ) * \  
        exp( - (x-mu)**2 / 2/sigma**2 )
```

```
norm_pdf(0, 0, 1)  
norm_pdf(0.5, 0, 1)  
norm_pdf(1, 0, 1)
```



Пример 1

Как построить график функции $f(x)$?

Пример 1

Как построить график функции $f(x)$?


```
from math import *
from matplotlib.pyplot import *

def norm_pdf (x, mu, sigma):
    return 1 / (sigma * sqrt(2*pi) ) * \
        exp( - (x-mu)**2 / 2/sigma**2 )

X = [x/10 for x in range(-30, 31)]
Y = [norm_pdf(x, 0, 1) for x in X]
plot(X,Y)
show()
```



Пример 1



Пример 2

Задача: сложить два списка из целых чисел поэлементно.
Списки имеют одинаковые длины.

```
def sum_lists(L1, L2):  
    for i in range(len(L1)):  
        print( L1[i] + L2[i], end=" ")
```

A = [1,2,3]

B = [4,5,6]

sum_lists(A,B) # 5 7 9

В чём основная проблема программы?



Пример 2

Проблема:

в функции смешаны программный интерфейс и интерфейс пользователя. Входные параметры задаются через программный интерфейс, а выходные видны только в интерфейсе пользователя.

Таким образом невозможно получить результат вызова функции, например записать его в переменную, хотя это может понадобиться. Например когда нужно поэлементно сложить три списка.

Как должна быть организована программа:



Пример 2

Как должна быть организована программа²:

```
def sum_lists(L1, L2):  
    L = []  
    for i in range(len(L1)):  
        L += [ L1[i] + L2[i] ]  
    return L
```

```
def print_list(L):  
    for e in L:  
        print(e, end = ' ')
```

```
A = [1,2,3]  
B = [4,5,6]  
C = sum_lists(A,B)  
print_list(C)  # 5 7 9
```

²Программу можно улучшить используя генератор списков в функции `sum_lists`



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование

Механизм вызова функций

Рекурсия



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование

Механизм вызова функций

Рекурсия



Следующая функция часто вызывается с одинаковым значением параметров $\mu = 0$, $\sigma = 1$.

```
def norm_pdf (x, mu, sigma):  
    return 1 / (sigma * sqrt(2*pi) ) * \  
        exp( - (x-mu)**2 / 2/sigma**2 )
```

Однако от этих формальных параметров нельзя отказаться вовсе, сделав μ и σ локальными переменными функции и задав им значения 0 и 1 соответственно.



Параметр (аргумент) по умолчанию

В языках программирования есть способ задавать значения формальным параметрам во время определения функции.

Такие параметры называются **параметрами по умолчанию**.

```
def norm_pdf (x, mu = 0, sigma = 1):  
    return 1 / (sigma * sqrt(2*pi) ) * \  
        exp( - (x-mu)**2 / 2/sigma**2 )
```



Параметр (аргумент) по умолчанию

Формальному параметру по умолчанию не обязательно должен соответствовать фактический параметр, потому что значение формального параметра уже задано.

Но если фактический параметр всё же использован, то будет взято именно его значение.

```
def norm_pdf (x, mu = 0, sigma = 1):  
    return 1 / (sigma * sqrt(2*pi) ) * \  
        exp( - (x-mu)**2 / 2/sigma**2 )
```

```
norm_pdf(0.5)           # mu = 0, sigma = 1  
norm_pdf(0.5, 7)        # mu = 7, sigma = 1  
norm_pdf(0.5, 7, 3)     # mu = 7, sigma = 3
```

следующие вызовы равнозначны

```
norm_pdf(0.5)           # mu = 0, sigma = 1  
norm_pdf(0.5, 0)        # mu = 0, sigma = 1  
norm_pdf(0.5, 0, 1)     # mu = 0, sigma = 1
```



Параметр (аргумент) по умолчанию

- ▶ Формальному параметру со значением по умолчанию не обязательно должен соответствовать фактический параметр
- ▶ Аргументы по умолчанию должны быть определены в заголовке функции
- ▶ Аргументов по умолчанию может быть сколько угодно. Например параметрами со значением по умолчанию могут быть все формальные параметры функции.
- ▶ Параметры по умолчанию стоит использовать когда нужна возможность передать параметр в функцию, но это делается редко.



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование

Механизм вызова функций

Рекурсия



Процедурное программирование

Процедурное программирование — программирование на императивном языке, при котором последовательно выполняемые операторы можно собрать в подпрограммы, то есть более крупные целостные единицы кода.



Процедурное программирование

Преимущества

- ▶ **Алгоритмическая декомпозиция.** Задача разбивается на подзадачи, каждая из которых решается относительно независимо от других.
 - ▶ Программа стоящая из вызовов подпрограмм легче понимания
 - ▶ В такой программе проще локализовать и исправить ошибку
- ▶ **Повторное использование кода.** Однажды написанную подпрограмму можно использовать многократно
- ▶ **Соккрытие сложности.** Для использования подпрограммы достаточно минимальных знаний об её устройстве. Не нужно знать всех деталей реализации.



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование


Механизм вызова функций

Рекурсия



Абстрактный тип данных. Пример - стек

Стек - список элементов, организованных по принципу LIFO (англ. last in — first out, «последним пришёл — первым вышел»)



Вызов функций. Стек вызовов

Стек вызовов (call stack) — в теории вычислительных систем, стек, хранящий информацию для возврата управления из подпрограмм (процедур) в программу (или подпрограмму, при вложенных или рекурсивных вызовах).

Помимо адресов возврата в стеке вызовов могут храниться локальные переменные функций, параметры и другая информация. Такой блок информации для отдельной функции называется **стековым кадром** (фреймом).



Вызов функций

При вызове подпрограммы или возникновении прерывания, в стек вызовов заносится адрес возврата — адрес в памяти следующей инструкции приостановленной программы и управление передается подпрограмме

При последующем вложенном или рекурсивном вызове, прерывании подпрограммы или обработчика прерывания, в стек заносится очередной адрес возврата и т. д.


При возврате из подпрограммы или обработчика прерывания, адрес возврата снимается со стека и управление передается на следующую инструкцию приостановленной (под-)программы



Стек вызовов

Просмотр стека вызовов внутри отладчика PyCharm.
Выполнение программы остановлено на строке 6.

```
1      def baz():
2          print("baz")
3
4
5      def bar():
6          print("bar")
7          baz()
8
9
10     def foo():
11         print("foo")
12         bar()
13
14
15     foo()
```



PyCharm вместо адресов в стеке вызовов (справа)
используются номера строк.



Информация о стеке вызовов

```
import inspect


# возвращает список кадров стека вызовов
inspect.stack()
```

Кадр:

```
FrameInfo(frame=<frame object at 0x7f403a416c48>,
filename='/home/user/PycharmProjects/my_project/my_progr.py',
lineno=5, function='baz',
code_context=['    print(inspect.stack())\n'], index=0)
```



Стек вызовов



В стек вызовов кроме адреса возврата могут быть помещены локальные переменные и аргументы функции.



Outline

Прошлые темы

Функции

Параметр (аргумент) по умолчанию

Процедурное программирование

Механизм вызова функций

Рекурсия



Рекурсия

Рекурсия - определение, описание какого-либо объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, то есть ситуация, когда объект является частью самого себя.

Рекурсия - определение некоторого понятия через самое себя.

Рекурсивный алгоритм – это алгоритм, в описании которого прямо или косвенно содержится обращение к самому себе.



Сепульки — важный элемент цивилизации ардритов с планеты Энтеропия. См. Сепулькирии.


Сепулькирии — устройства для сепуления.

Сепуление — занятие ардритов с планеты Энтеропия. См. Сепульки³.


³Станислав Лем «Звёздные дневники Ийона Тихого»




Рекурсия




Рекурсия



Рекурсия



Рекурсия



Рекурсия

Пример рекурсивной функции: факториал

$$n! = \begin{cases} n \cdot (n-1)!, & n > 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$



Рекурсия

Пример рекурсивной функции: функция задающая последовательность Фибоначчи

1 1 2 3 5 8 13 ...

$$F = \begin{cases} F(0) = 1; \\ F(1) = 1; \\ F(n) = F(n-1) + F(n-2), & n > 1. \end{cases}$$



Рекурсия

база — аргументы, для которых значения функции определены (тривиальные случаи).

шаг рекурсии — способ сведения задачи к более простым



Составление рекурсивного алгоритма

- ▶ параметризация

Какие параметры будет иметь функция?

- ▶ выделение базы

В каком случае результат функции очевиден и не требует вычислений?

- ▶ декомпозиция

Как разбить задачу на подзадачу?



Рекурсия

Структурно рекурсивная функция на верхнем уровне всегда представляет собой команду ветвления - «условие прекращения рекурсии»), имеющую две или более альтернативные ветви.

Хотя бы одна является **рекурсивной** (где происходит декомпозиция задачи) и хотя бы одна — **терминальной** (для базы).



Рекурсия

Рекурсивная ветвь выполняется, когда условие прекращения рекурсии ложно, и содержит хотя бы один рекурсивный вызов — прямой или опосредованный вызов функцией самой себя.

Терминальная ветвь выполняется, когда условие прекращения рекурсии истинно; она возвращает некоторое значение, не выполняя рекурсивного вызова.



Рекурсия

Пример рекурсивной функции: функция задающая последовательность Фибоначчи

1 1 2 3 5 8 13 ...


$$F = \begin{cases} F(0) = 1; \\ F(1) = 1; \\ F(n) = F(n-1) + F(n-2), & n > 1. \end{cases}$$

$F(0)=1$ - базовая ветвь.

$F(1)=1$ - базовая ветвь.

$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$ - рекурсивная ветвь (декомпозиция).





Рекурсия

- ▶ **Простая рекурсия.** Функция F вызывает функцию F из себя собой.
- ▶ **Косвенная (взаимная) рекурсия.** Функция F вызывает функцию G , которая вызывает F .
- ▶ **Параллельная рекурсия.** Функция F вызывает функцию G , несколько аргументов которой являются функцией F .
- ▶ **Хвостовая рекурсия.** Любой рекурсивный вызов является последней операцией перед возвратом из функции



Простая рекурсия

Вычисление факториала

```
def fact(n):  
    if n==1:  
        # терминальная ветвь  
        return 1  
    else:  
        # рекурсивная ветвь  
        return n * fact(n-1)
```



Простая рекурсия

Вычисление факториала (с использованием тернарного оператора)

```
def fact(n):  
    return 1 if n==1 else n * fact(n-1)
```



Механизм работы рекурсивных функций

Прямой ход рекурсии

Рекурсивный вызов подпрограммы оставляет в сегменте стека данные, помещенные туда на предыдущем вызове подпрограммы, и записывает на вершину стека данные текущего вызова.

Обратный ход рекурсии При достижении базы рекурсии рекурсивные вызовы прекращаются и начинается серия завершений вызовов с извлечением из стека сохраненных значений и использованием их для продолжения вычислений. Последним завершается первый вызов.



Проблемы рекурсии

Основа рекурсии - вызов функции. При вызове функции в стек вызовов добавляется один кадр.

Основная проблема рекурсии - исчерпание стека вызовов. Поэтому не стоит использовать рекурсию там где предполагается множество вызовов.

В Python⁴ по умолчанию максимальная глубина рекурсии равна 2000

```
import sys
sys.getrecursionlimit()  # 2000
```

⁴Может отличаться в зависимости от версии интерпретатора



Ссылки и литература

Ссылка на слайды

github.com/VetrovSV/Programming

