

Domande a Risposta Multipla

Scegliere la risposta più appropriata per ciascuna domanda.

1. Fondamenti di FIFO

1. Qual è la differenza fondamentale tra una Named Pipe (FIFO) e una Unnamed Pipe (Pipe anonima)?
 - a. La Pipe anonima è più veloce, mentre la FIFO gestisce solo dati di grandi dimensioni.
 - b. La FIFO è un file speciale nel filesystem ed è usata da processi non correlati¹, mentre la Pipe anonima è usata solo da processi correlati (genitore/figlio).
 - c. La FIFO supporta la comunicazione bidirezionale, mentre la Pipe anonima è solo unidirezionale.
 - d. La FIFO non si blocca mai durante l'apertura, mentre la Pipe anonima si blocca sempre.
2. Quale funzione deve essere usata per creare la FIFO sul filesystem, specificando i permessi di accesso?
 - a. `open(PATH_FIFO, O_CREAT)`
 - b. `pipe()`
 - c. `mkfifo(PATH_FIFO, 0666)`
 - d. `connect(PATH_FIFO)`
3. Qual è la conseguenza dell'aprire una FIFO in sola scrittura (`O_WRONLY`) in modalità bloccante se nessun processo l'ha ancora aperta in lettura?
 - a. L'operazione `open()` restituisce immediatamente -1 e l'esecuzione prosegue.
 - b. Il processo scrivente si blocca (attende) finché un processo non apre la FIFO in lettura.
 - c. Il sistema operativo genera un errore e rimuove la FIFO.
 - d. La FIFO viene automaticamente aperta in lettura dal sistema.
4. Se la funzione `read()` restituisce 0, cosa significa in relazione ad un processo in scrittura?
 - a. La FIFO è temporaneamente vuota (risposta tipica in non bloccante con `EAGAIN`).
 - b. Si è verificato un errore critico (`perror`).
 - c. Il processo che stava scrivendo ha chiuso la sua estremità di scrittura, terminando la comunicazione.
 - d. Il processo ha letto tutti i byte disponibili nel buffer.
5. Perché il Produttore in `produttore.c` utilizza `strlen(buffer) + 1` quando chiama la funzione `write()`?
 - a. Per includere un byte di controllo che indica la fine del messaggio.
 - b. Per scrivere solo la stringa utile (senza il terminatore nullo).
 - c. Per aggiungere un'intestazione al messaggio.
 - d. Per includere il terminatore nullo (`\0`) nella trasmissione.

Completamento di Codice (Sintassi e Applicazione)

Es1

Il seguente codice mostra la creazione e l'apertura della FIFO:

```
#define PATH_FIFO "[... 1 ]"
```

```
if (mkfifo (PATH_FIFO, [ ... 2 ] ) == -1) {  
    perror("Errore nella creazione della fifo");  
    return 1;  
}
```

```
printf("Produttore: In attesa dell'apertura del Consumatore...\n");  
fd = open (PATH_FIFO, [ ... 3 ] );  
if (fd == -1) {  
    perror("Errore nell'apertura della FIFO in scrittura");  
    return 1;  
}
```

Completamento:

1. [... 1]:
2. [... 2]:
3. [... 3]:

Es2:

```
fd = open(PATH_FIFO, [ ... 4 ] | O_NONBLOCK);
```

```
} else { // bytes_input == -  
    //Errore dovuto a FIFO vuota  
    if (errno == [ ... 5 ] || errno == EWOULDBLOCK) {  
        printf("Consumatore: FIFO vuota. Nessun dato disponibile (attesa di 1s)...\n");  
        sleep(1);  
    } else {  
        perror("Errore durante la lettura dalla FIFO");  
        close(fd);  
        return EXIT_FAILURE;  
    }  
}
```

Completamento:

4. [... 4]:
5. [... 5]:

ESERCIZI RIPASSO

1. Creare due programmi, **Produttore** e **Consumatore**, che utilizzano una FIFO per scambiare un piccolo **array** di numeri interi.

Produttore:

- Crea la FIFO (es. `/tmp/my_fifo`).
- Definisce un array di 5 numeri interi.
- Apre la FIFO in **scrittura**.
- Scrive l'intero array nella FIFO (tutti e 5 gli interi in un'unica operazione di `write`).
- Chiude e rimuove la FIFO.

Consumatore:

- Apre la FIFO in **lettura**.
- Legge un blocco di dati pari alla dimensione dell'array (5 interi).
- Stampa i numeri interi ricevuti.
- Come si calcola la dimensione esatta in **byte** dell'array per la `read/write`?

2. Creare un **Client** che invia continuamente una **struttura** (array logico) di coordinate al **Server**, che le elabora in tempo reale.

```
typedef struct {  
    int x;  
    int y;  
} Coordinate;  
// O un array di due interi int coord[2];
```

Server (Consumatore):

- Crea la FIFO.
- Apre la FIFO in lettura e si mette in attesa.
- Entra in un ciclo infinito.
- In ogni iterazione, legge una singola struttura `Coordinate` dalla FIFO.
- Stampa la coordinata ricevuta e il suo **quadrante** (es. "I Quadrante", "Asse X", ecc.).

Client (Produttore):

- Apre la FIFO in scrittura.
- Entra in un ciclo che invia, diciamo, 10 coordinate casuali o predefinite (una alla volta, con una piccola pausa `sleep(1)` tra un invio e l'altro).
- Chiude la FIFO.
- Il Server deve gestire la condizione in cui la `read` ritorna **0** (il Client ha chiuso la FIFO), uscendo dal ciclo.
- Il Client deve gestire il caso in cui la FIFO non è ancora stata aperta dal Server.

3. Simulare un protocollo in cui il Produttore invia messaggi di diversa lunghezza, preceduti da un intero che ne specifica la dimensione.

Produttore:

- Crea la FIFO.
- Prepara 3 stringhe (array di caratteri) di lunghezza diversa (es. "Ciao", "Messaggio più lungo", "Fine").

- Per ogni stringa:
 - a. Calcola la lunghezza della stringa (es. `strlen(str)`).
 - b. Scrive l'intero che rappresenta la lunghezza nella FIFO.
 - c. Scrive la stringa stessa nella FIFO.
- Chiude e rimuove la FIFO.

2. Consumatore:

- Apre la FIFO.
- Entra in un ciclo che si interrompe solo quando la `read` per la lunghezza fallisce (o ritorna 0).
- Legge un intero (la **lunghezza** del messaggio successivo).
- Alloca dinamicamente un buffer di quella dimensione (`malloc`).
- Legge il numero esatto di byte specificato (il **messaggio** vero e proprio).
- Stampa il messaggio.
- Questa è la variante più realistica per lo streaming di dati complessi.
- È necessario effettuare **due** operazioni di read consecutive (una per la lunghezza, una per il dato).