

# Esempi di Comunicazione Interprocesso (IPC) tramite FIFO

November 23, 2025

## Contents

<b>1</b>	<b>Esempio 1: Produttore e Consumatore Semplice</b>	<b>2</b>
1.1	Codice del Produttore ( <code>produttore.c</code> ) . . . . .	2
1.2	Codice del Consumatore ( <code>consumatore.c</code> ) . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Esempio 2: Semplice Chat Server e Client</b>	<b>6</b>
2.1	Codice del Server ( <code>Server.c</code> ) . . . . .	6
2.2	Codice del Client ( <code>client.c</code> ) . . . . .	7

# 1 Esempio 1: Produttore e Consumatore Semplice

Uso di una FIFO (Named Pipe) per una comunicazione unidirezionale semplice tra un processo "Produttore" e un processo "Consumatore". Il Produttore crea la FIFO, scrive un numero fisso di messaggi e poi la elimina. Il Consumatore apre la FIFO, legge i messaggi e si chiude.

## 1.1 Codice del Produttore (produttore.c)

Il Produttore crea la FIFO e la apre in scrittura (O\_WRONLY). Se non c'è un Consumatore aperto in lettura, l'operazione di open si blocca.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <fcntl.h>
5 #include <sys/stat.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <unistd.h>
8 #include <errno.h>
9
10 //Definizione costanti per dimensione buffer, numero
    messaggi e percorso FIFO
11 #define MAX_SIZE 50
12 #define N_MES 10
13 #define PATH_FIFO "/tmp/dati_fifo"
14
15 int main(){
16     int fd; //Inizializzo file descriptor per la FIFO
17     char buffer[MAX_SIZE];
18
19     //Creazione della FIFO con permessi 0666 (lettura e
        scrittura per tutti)
20     if (mkfifo(PATH_FIFO, 0666) == -1){
21         perror("Errore nella creazione della fifo");
22         return 1;
23         //Drastico, ritorna anche se esiste
24     }
25
26     //Apertura della FIFO in modalit scrittura (
        O_WRONLY)
27     //Modalit bloccante: la chiamata si blocca finch
        un processo non apre la FIFO in lettura.
28     printf("Produttore: In attesa dell'apertura del
        Consumatore...\n");
29     fd = open(PATH_FIFO, O_WRONLY);
30
31     if (fd == -1){
```

```

32     perror("Errore nell'apertura della FIFO in
33         scrittura");
34     return 1;
35 }
36 printf("Produttore: Connesso. Inizio scrittura.");
37
38 //Invio dei messaggi
39 for (int i = 0; i < N_MES; i++){
40     //snprintf permette di formattare il messaggio in
41     //una dimensione precisa, previene buffer
42     //overflow
43     snprintf(buffer, MAX_SIZE, "Messaggio %i del
44     produttore.", i + 1);
45
46     //Scrive il messaggio nella FIFO
47     //Aggiungo + 1 perch  includo il terminatore
48     //nullo '\0'
49     if(write(fd, buffer, strlen(buffer) + 1) == -1){
50         perror("Errore scrittura sulla FIFO");
51         return 1;
52     }
53 }
54
55 close(fd);
56 printf("Produttore: Tutti i messaggi inviati. Chiudo
57     la FIFO.\n");
58 //Elimina il file FIFO dal filesystem
59 unlink(PATH_FIFO) //Potremmo aggiungere un controllo
60     sulla chiusura
61
62 return 0;
63 }

```

Listing 1: Codice C del Produttore (produttore.c)

## 1.2 Codice del Consumatore (consumatore.c)

Il Consumatore si aspetta che la FIFO sia gi  stata creata (dal Produttore). Apre la FIFO in lettura (O\_RDONLY) e si blocca finch  il Produttore non la apre in scrittura.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <fcntl.h>
5 #include <sys/stat.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <unistd.h>

```

```

8 #include <errno.h>
9
10 //Come il produttore
11 #define MAX_SIZE 50
12 #define N_MES 10
13 #define PATH_FIFO "/tmp/dati_fifo"
14
15 int main(){
16     int fd;
17     char buffer[MAX_SIZE];
18     ssize_t bytes_input; //Numero di byte letti
19     int m_read = 0; //Contatore messaggi letti
20
21     //Apertura della FIFO in modalit lettura (O_RDONLY)
22     //Questa chiamata si blocca finch il Produttore non
23     //apre la FIFO in scrittura.
24     printf("Consumatore: In attesa che il Produttore apra
25     la FIFO...\n");
26     fd = open(PATH_FIFO, O_RDONLY);
27
28     if (fd == -1){
29         perror("Errore nell'apertura della FIFO in
30         lettura");
31         return 1;
32     }
33     printf("Consumatore: Connesso. Inizio lettura.");
34
35     while(m_read < N_MES){
36         //Legge dalla FIFO e salva nel buffer, ritorna i
37         //bytes coinvolti
38         bytes_input = read(fd, buffer, MAX_SIZE);
39
40         if(bytes_input == -1){
41             perror("Errore lettura dalla FIFO");
42             return 1;
43         }
44
45         //Il Produttore invia strlen(buffer) + 1, quindi
46         //include il terminatore nullo.
47         //In teoria il carattere nullo c' gi : buffer[
48         bytes_input - 1] = '\0';
49         m_read++;
50         printf("Consumatore: Ricevuto [%d/%d]: %s\n",
51         m_read, N_MES, buffer);
52     }
53
54     close(fd);
55     printf("Consumatore: Lettura completata e terminata.\n");

```

```
50     n");  
    return 0;  
51 }
```

Listing 2: Codice C del Consumatore (`consumatore.c`)

## 2 Esempio 2: Semplice Chat Server e Client

Chat in cui un processo Server riceve uno stream di messaggi inviati da un processo Client tramite una FIFO. (Client → Server).

### 2.1 Codice del Server (Server.c)

Il Server crea la FIFO e si mette in ascolto permanente.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <sys/types.h>
5 #include <sys/stat.h>
6 #include <fcntl.h>
7 #include <string.h>
8 #include <errno.h>
9
10 #define SIZE_BUFFER 50
11 #define PATH_INFO "/tmp/chat_server"
12
13 int main(){
14     ssize_t bytes_read;
15     int fd;
16     char buffer[SIZE_BUFFER];
17     int is_running = 1; // Flag di controllo per il ciclo
18
19     //Crea la FIFO
20     if(mkfifo(PATH_INFO, 0666) == -1){
21         perror("Server: Errore nella creazione della
22             FIFO");
23         return 1;
24     }
25
26     //Apri la FIFO in lettura (O_RDONLY). Si blocca in
27     attesa del Client.
28     printf("Server: In attesa di un Client sulla FIFO '%s
29         '...\n", PATH_INFO);
30     fd = open(PATH_INFO, O_RDONLY);
31
32     if(fd == -1){
33         perror("Server: Errore nell'apertura della FIFO")
34         ;
35         return 1;
36     }
37     printf("Server: Connesso. In attesa di messaggi.\n");
38
39     //Lettura continua, controllata dal flag is_running
40     while(is_running){
```

```

37         //Legge fino a SIZE_BUFFER - 1 byte (lasciando
           spazio per il terminatore nullo)
38         bytes_read = read(fd, buffer, SIZE_BUFFER - 1);
39
40         if(bytes_read == -1){
41             perror("Server: Errore lettura");
42             is_running = 0; // Uscita dal ciclo
43         }
44         else if(bytes_read == 0){
45             //Il Client ha chiuso l'accesso in scrittura.
46             printf("Server: Client disconnesso.\n");
47             close(fd);
48             is_running = 0; //Uscita dal ciclo
49         }
50         else{
51             //Termina la stringa letta. Il Client invia
               il carattere '\n' da fgets.
52             buffer[bytes_read] = '\0';
53             printf("Client: %s", buffer);
54         }
55     }
56
57
58     if (is_running == 0 && bytes_read != 0) {
59         close(fd);
60     }
61
62     unlink(PATH_INFO);
63     printf("Server: Terminazione.\n");
64     return 0;
65 }

```

Listing 3: Codice C del Server (Server.c)

## 2.2 Codice del Client (client.c)

Il Client tenta di aprire la FIFO creata dal Server in modalità scrittura.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <unistd.h>
4  #include <sys/types.h>
5  #include <sys/stat.h>
6  #include <fcntl.h>
7  #include <string.h>
8
9  #define SIZE_BUFFER 50
10 #define PATH_INFO "/tmp/chat_server"
11

```

```

12 int main() {
13     int fd;
14     char buffer[SIZE_BUFFER];
15     int is_running = 1; //Flag di controllo per il ciclo
16
17     //Apertura della FIFO in scrittura (O_WRONLY)
18     //Attende l'apertura in lettura da parte del Server.
19     printf("Client: Tentativo di apertura FIFO '%s' in
        scrittura.\n", PATH_INFO);
20
21     fd = open(PATH_INFO, O_WRONLY);
22     if (fd == -1) {
23
24         perror("Client: Errore nell'apertura della FIFO.
            Assicurati che il Server sia in esecuzione");
25         return 1;
26     }
27     printf("Client: Connesso. Invia i messaggi (digita '
        esci' per terminare).\n");
28
29     //Ciclo di scrittura: legge da stdin e scrive sulla
        FIFO
30     while (is_running) {
31         //Legge l'input da tastiera (stdin), incluso il
            carattere '\n'
32         if (fgets(buffer, SIZE_BUFFER, stdin) == NULL) {
33             is_running = 0; //Imposta il flag per uscire
34         }
35         //Condizione di uscita
36         else if (strcmp(buffer, "esci\n", 5) == 0) {
37             is_running = 0; //Imposta il flag per uscire
38         }
39         //Scrive solo se non stata impostata l'uscita
34         else if (write(fd, buffer, strlen(buffer)) == -1)
35         {
41             perror("Client: Errore durante la scrittura
                sulla FIFO");
42             is_running = 0; //Imposta il flag per uscire
43         }
44     }
45
46     close(fd);
47     printf("Client: Disconnesso e terminato.\n");
48
49     return 0;
50 }

```

Listing 4: Codice C del Client (client.c)