

Casos de Teste – Teste de Unidade							
Nome do Algoritmo / Software: Opinions							
Id	Nome do Teste	Descrição	Roteiro	Entrada (s)	Saída Esperada	Resultado do Dev.	Resultado do Teste
1	whenGetUserByIdInDatabase	Pegar um usuário através do seu id.	1 – Usar o método getUserById de UserDao.	Id = 2	{ id: 2, fullname: 'Vitor Barcelos', username: 'ViBC30', createdAt, updatedAt, password: <b>criptografada</b> }	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
2	whenAddNewUserToDatabase	Criar um novo usuário.	1 – Usar o método addUser de UserDao.	{ id: 2, fullname: 'Vitor Barcelos', username: 'ViBC30', password: '12345' }	{ id: 2, fullname: 'Vitor Barcelos', username: 'ViBC30', createdAt, updatedAt, password: <b>criptografada</b> }	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
3	whenGetUserByUsernameInDatabase	Pegar um usuário através do seu username.	1 – Usar o método getUserByUsername de UserDao.	Username = 'ViBC30'	{ id: 2, fullname: 'Vitor Barcelos', username: 'ViBC30', createdAt, updatedAt, password: <b>criptografada</b> }	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
4	whenAddNewOpinionToDatabase	Criar uma nova opinião.	1 – Usar o método addOpinion de OpinionDao.	{ idUser: 1, title: 'O Pensamento Moderno', description: 'Pode ser caracterizado ...' }	{ id, idUser: 1, title: 'O Pensamento Moderno', description: 'Pode ser caracterizado ...', createdAt, updatedAt }	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
5	whenGetOpinionsByIdInDatabase	Pegar as opiniões de um usuário específico através do seu id.	1 – Usar o método getOpinionsById de OpinionDao.	IdUser = 1	[..., Opinion, Opinion, ...]	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
6	whenGetOpinionByIdInDataBase	Pegar uma opinião através do seu id.	1 – Usar o método getOpinionById de OpinionDao.	Id = 15	{ id: 15, idUser: 1, title: 'O Moderno Pensamento', description: 'Pode ser caracterizado ...', createdAt, updatedAt }	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
7	whenRemoveOpinionByIdInDatabase	Remover uma opinião através do seu id.	1 – Usar o método removeOpinionById de OpinionDao.	Id = 16	1 – Uma linha excluída.	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021
8	whenUpdateOpinionByIdInDatabase	Atualizar uma opinião através do seu id.	1 – Usar o método updateOpinionById de OpinionDao.	Id = 17	1 – Uma linha atualizada.	Executado com sucesso. 25/01/2021	Executado com sucesso. 25/01/2021