

Guia Completo - GitHub Actions Runner (Windows)

Objetivo: ter Actions Runner a funcionar de forma consistente em varios repositorios, com deploy automatico e diagnostico rapido.

1) Preparar a maquina runner (uma vez por servidor)

- Instalar Git, PHP/Composer (se o projeto precisar) e confirmar acesso ao GitHub.
- Criar uma pasta por runner (exemplo: C:/actions-runner-meurepo).
- No GitHub: Settings > Actions > Runners > New self-hosted runner.
- Executar os comandos de configuracao fornecidos pelo GitHub.
- Instalar como servico no Windows e confirmar Running + Automatic.

2) Definir estrategia de runners

- Opcao A: um runner por repositorio (mais isolamento).
- Opcao B: runners partilhados com labels (mais simples de gerir).
- Labels consistentes: self-hosted, Windows, X64 (+ opcionais por ambiente).

3) Workflow minimo por repositorio

- Usar runs-on com labels explicitas: [self-hosted, Windows, X64].
- Separar CI e deploy em jobs diferentes.
- No deploy: git fetch --all --prune, git checkout main, git pull --ff-only origin main.
- Ativar fail-fast no PowerShell com \$ErrorActionPreference = 'Stop'.
- Validar o commit deployado no fim contra GITHUB_SHA.

4) Evitar erro comum: dubious ownership

- Sintoma: detected dubious ownership in repository.
- Causa: repo pertence a um utilizador e o runner corre com outro utilizador.
- Correcao: usar git -c "safe.directory=C:/caminho/repo" nos comandos git do deploy.

5) Regras para nao ter "verde" sem atualizar servidor

- Falhar o job se git/composer falhar.
- Ter verificacao final de commit deployado.
- Confirmar que o job de deploy correu (nao apenas CI).

6) Checklist de diagnostico rapido

- Servico runner esta Running?
- Repo local esta behind? (git fetch --all --prune + git status -sb)
- HEAD local bate com origin/main?
- Logs do runner indicam Job completed: Failed ou Succeeded?

7) Operacao diaria recomendada

- Commit/push dispara workflow.
- Runner executa CI e deploy.
- Se deploy falhar, validar sempre o job de deploy em separado.
- Reutilizar este mesmo padrao em todos os repositorios.

Comandos uteis (resumo)

- git fetch --all --prune
- git status -sb

- git rev-parse --short HEAD
- git rev-parse --short origin/main
- Get-Service actions.runner.* | Select Name,Status,StartType
- Get-ChildItem C:/actions-runner-*/_diag

Gerado automaticamente em 2026-04-19 02:26:35 no servidor.