

Guia Rapido - GitHub Actions Runner (Windows)

Objetivo: aplicar o mesmo padrao de deploy automatico em outros repositorios, com diagnostico rapido quando nao atualiza no servidor.

1) Verificacoes base no servidor

- Confirmar servico do runner: `Get-Service actions.runner.*`
- Confirmar processo ativo: `Runner.Listener / RunnerService`
- Confirmar repositorio alvo: `git remote -v` e branch correta
- Confirmar estado local vs remoto: `git fetch --all --prune` e `git status -sb`

2) Workflow recomendado (.github/workflows/*.yml)

- Usar labels explicitas: `runs-on: [self-hosted, Windows, X64]`
- Deploy com fast-forward estrito: `git pull --ff-only origin main`
- Ativar falha estrita no PowerShell: `$ErrorActionPreference = 'Stop'`
- Validar exit code apos comandos criticos (`git/composer`)
- Validar commit deployado no fim (`merge-base --is-ancestor`)

3) Erro comum: dubious ownership (Windows service account)

- Sintoma: `detected dubious ownership in repository`
- Causa: repo pertence a um utilizador, runner corre com outro (ex: Network Service)
- Correcao no workflow: usar `git -c "safe.directory=C:/caminho/repo"` em todos os comandos git do deploy

4) Check rapido quando Actions esta verde mas servidor nao atualiza

- Ver se o job de deploy realmente correu (nao apenas CI)
- Ler `_diag` do runner e confirmar passo Deploy/Verify
- No servidor: comparar HEAD local com origin/main
- Se estiver behind: validar porque deploy nao aplicou pull

5) Comandos de diagnostico recomendados

- `git fetch --all --prune`
- `git status -sb`
- `git rev-parse --short HEAD`
- `git rev-parse --short origin/main`
- `Get-Service actions.runner.* | Select Name,Status,StartType`
- `Get-ChildItem C:/actions-runner-*/_diag`

6) Padrao de hardening que debes replicar

- Deploy step com fail-fast em todos os comandos
- Verificacao final de commit esperado ou mais recente
- Sem `git reset --hard` no deploy
- Logs claros no workflow para debug rapido

Gerado automaticamente em 2026-04-19 02:20:14 no servidor.