

```

0000 /--LALRIDL.IDL 24-Mar-88/ Standard initial IDL items/ root=>--| Pointeur la racine systeme/xd_high_page:= num_val,--| Dernier bloc d
u fichier arbre/xd_user_root:= user_root,--| Pointeur la racine de l'arbre/xd_source_list:= Seq Of sourceline,--| Pointeur la liste des l
ignes sources/xd_err_count:= num_val,--| Nombre d'erreurs/xd_spares_1:= void;--| Libre/xd_txtrep:=>--| Representation du texte/ num
_val:=>--| Representation d'entier 16 bits/xd_BOOLEAN:= false | true; /xd_false:=> /xd_true:=> /xd_nil:=>--| Pointeur vide/
list=>--| Element lien de liste/xd_head:= void,--| Tte (pointeur l'ement)/xd_tail:= void;--| Suite (pointeur un lment de liste en
gnral, ou vide)/xd_sourceline=>--| Ligne de source/xd_number:= num_val,--| Numro de ligne/xd_error_list:= Seq Of error;--| Pointeur
la liste d'erreurs/xd_error:=> /xd_srcpos:= Source_Position,--| Position de l'erreur (ligne colonne)/xd_text:= txtrep;--| Texte de l'er
reur/xd_symbol_rep=>--| Symbole (identificateur unique rpertori)/xd_text:= txtrep,--| Pointeur de texte symbole/xd_deflist:= Seq Of D
EF_NAME;--| Liste des apparitions du symbole/xd_hash=>--| Seau de hachage/xd_list:= Seq Of symbol_rep;--| Liste de symboles du seau/
/ NON_DIANA:=root | txtrep | num_val | BOOLEAN | nil | list--| Classe des noeuds hors syntaxe propre/xd_sourceline | error | symbol_rep | has
h; /xd_void:=> /xd_IDL pour le traitement de grammaire/xd_user_root=>--| Racine d'arbre syntaxique/xd_sourcenamer:= txtrep,--| Nom du f
ichier source/xd_grammar:= rule_s,--| Liste des rgles/xd_statelist:= state_s,--| Liste des tats/xd_structure:= compilation, /xd_tim
estamp:= Integer, /xd_spares_3:= void; /xd_RULE_S:=>rule_s; /xd_rule_s=>--| Liste de rgles/xd_list:= Seq Of rule;--| Pointeur aux lm
ents de liste/ rule=> /xd_name:= symbol_rep,--| Nom de la rgle/xd_list:= Seq Of alt,--| Liste des alternatives/xd_is_nullable:= 800
LEAN,--| Si gnre une chine vide/xd_ruleinfo:= ruleinfo; /xd_rule=>--| Rgle/xd_srcpos:= Source_Position,--| Position dans le source/
/ alt=> /xd_list:= Seq Of SYLLABLE, /xd_alt_nbr:= Integer, /xd_rule:= rule, /xd_state_s:= state_s,--| Liste des tats ayant une prem
ire alternative donne/xd_semantics:= sem_s; /xd_alt=> /xd_srcpos:= Source_Position; /xd_SYLLABLE:=>terminal | nonterminal; /xd_termina
l=> /xd_symrep:= symbol_rep, /xd_ter_nbr:= Integer; /xd_terminal=> /xd_srcpos:= Source_Position; /xd_nonterminal=> /xd_symrep:= symbol
rep, /xd_rule:= rule; /xd_nonterminal=> /xd_srcpos:= Source_Position; /xd_ruleinfo=>xd_list:= Seq Of terminal,--| initial terminals/
xd_is_reachable:= BOOLEAN,-- reachable from start symbol/xd_gens_ter_str:= BOOLEAN,-- generates terminal string/xd_timechecked:= Integer,
-- used in initial symbol algorithm; /xd_timechanged:= Integer,-- used in initial symbol algorithm; /xd_rule_nbr:= Integer,-- (temp) only i
n stat & later/xd_init_nonter_s:= rule_s; /xd_state_s=> /xd_list:= Seq Of state; /xd_state:=> /xd_list:= Seq Of item, /xd_state_nb
r:= Integer; /xd_STATE_VOID := state | void; /xd_item=> /xd_alternative:= alt, /xd_alt_tail:= Seq Of SYLLABLE, /xd_syl_nbr:= Integer,
--| which syl; 0 at start of rule/xd_goto:= STATE_VOID, /xd_follow:= terminal_s,--| follow terminals/xd_terminal_s=> /xd_list:= Seq Of t
erminal; /xd_sem_s=> /xd_list:= Seq Of SEMANTICS, /xd_sem_index:= Integer,--| assigned location/ /xd_SEMANTICS:=>sem_node | sem_op; /xd
/ sem_node=> /xd_sem_op:= Integer, /xd_kind:= Integer; /xd_sem_op=> /xd_sem_op:= Integer; /xd_NON_DIANA:=user_root | RULE_S | rule |
alt/ /xd_SYLLABLE | ruleinfo | state_s | STATE_VOID/ /xd_item | terminal_s | sem_s | SEMANTICS; /xd_end--| Fin de spcification

```