

```

0000 //--LALRIDL.IDL 24-Mar-88//--Standard initial IDL items// root=>-----| Pointeur la racine systeme//xd_high_page: num_val,--| Dernier bloc d
ur-fichier arbre//xd_user_root: user_root,--| Pointeur la racine de l'arbre//xd_source_list: Seq Of sourceline,--| Pointeur la liste des l
ignes sources//xd_err_count: num_val,--| Nombre d'erreurs//xd_spares: void;--| Libre// txtrep;--| Representation du texte// num
val=>;--| Representation d'entier 16 bits// BOOLEAN:= false| true;--| false=>;--| true=>;--| nil=>;--| Pointeur vide//
list=>-----| Element lien de liste//xd_head: void,--| Tte (pointeur l'ement)//xd_tail: void;--| Suite (pointeur un lment de liste en gn
ral, ou vide)// sourceline=>-----| Ligne de source//xd_number: num_val,--| Numro de ligne//xd_error_list: Seq Of error;--| Pointeur l
a liste d'erreurs// error=>--| Source Position,--| Position de l'erreur (ligne colonne)//xd_text: txtrep;--| Texte de l'erreur
// symbol_rep=>-----| Symbole (identificateur unique rptori)//xd_text: txtrep,--| Pointeur de texte symbole//xd_deflist: Seq Of DEF_NA
ME;--| Liste des apparitions du symbole// hash=>-----| Seau de hachage//xd_list: Seq Of symbol_rep;--| Liste de symboles du seau// NON
_DIANA:=root | txtrep | num_val | BOOLEAN | nil | list--| Classe des noeuds hors syntaxe propre// sourceline | error | symbol_rep | hash;--
0010 void=>;--IDL pour le traitement de grammaire// user_root=>-----| Racine d'arbre syntaxique//xd_sourcenamen: txtrep,--| Nom du fichier
source//xd_grammar: rule_s,--| Liste des rgles//xd_statelist: state_s,--| Liste des tats//xd_structure: compilation,--| xd_timestamp
: Integer,--| spare_3: void;--| RULE_S:=rule_s;--| rule_s=>-----| Liste de rgles//xd_list: Seq Of rule;--| Pointeur aux lments d
e liste// rule=>--| xd_name: symbol_rep,--| Nom de la rgle//xd_list: Seq Of alt,--| Liste des alternatives//xd_is_nullable: BOOLEAN,--
--| Si gnre une chine vide//xd_ruleinfo: ruleinfo;--| rule=>-----| Rgle//xd_srcpos: Source Position;--| Position dans le source//
alt=>-----| Seq Of SYLLABLE,--| xd_alt_nbr: Integer,--| xd_rule: rule,--| xd_state_s: state_s,--| Liste des tats ayant une preme al
ternative donne//xd_semantics: sem_s;--| alt=>--| xd_srcpos: Source Position;--| SYLLABLE:=terminal | nonterminal;--| terminal=>
/xd_symrep: symbol_rep,--| xd_ter_nbr: Integer;--| terminal=>--| xd_srcpos: Source Position;--| nonterminal=>--| xd_symrep: symbol_rep,
/xd_rule: rule;--| nonterminal=>--| xd_srcpos: Source Position;--| ruleinfo=>--| xd_list: Seq Of terminal,--| initial terminals//xd_is
reachable: BOOLEAN,--| reachable from start symbol//xd_gens_ter_str: BOOLEAN,--| generates terminal string//xd_timechecked: Integer,--| us
ed in initial symbol algorithm;--| xd_timechanged: Integer,--| used in initial symbol algorithm;--| xd_rule_nbr: Integer,--| (temp)-only in stat
& later//xd_init_nonter_s: rule_s;--| state_s=>--| xd_list: Seq Of state;--| state=>--| xd_list: Seq Of item,--| xd_state_nbr: Integer;--| wh
ich syl; 0 at start of rule//xd_goto: STATE_VOID,--| xd_follow: terminal_s;--| follow terminals// terminal_s=>--| xd_list: Seq Of termina
l;--| sem_s=>--| xd_list: Seq Of SEMANTICS,--| xd_sem_index: Integer;--| assigned location// SEMANTICS:=sem_node | sem_op;--| sem
node=>--| xd_sem_op: Integer,--| xd_kind: Integer;--| sem_op=>--| xd_sem_op: Integer;--| NON_DIANA:=user_root | rule_s | rule | alt
/xd | SYLLABLE | ruleinfo | state_s | STATE_VOID// item | terminal_s | sem_s | SEMANTICS;--| end--| Fin de spcification

```