



Formularios

Formularios

- Permiten interacción con el usuario.
- Variedad de usos
 - Búsquedas
 - Encuestas
 - Contacto
 - Retroalimentación
 - Registro y acceso
 - Carga de datos en sistemas



CONTACT

Name:


E-mail:

Message:

Etiqueta <form>

- Contenedor para diferentes tipos de elementos de entrada, como: campos de texto, casillas de verificación, botones de opción, botones de envío, etc.
- Con el elemento **label** se pueden etiquetar los campos.
- En los elementos **input** es muy importante que tengan el atributo name.

Forms




Atributos de form

- **action** define la acción que se realizará cuando se envíe el formulario. Si se omite se establece en la página actual.
- **target** especifica dónde mostrar la respuesta que se recibe después de enviar el formulario.
- **method** especifica el método HTTP que se utilizará al enviar los datos del formulario.
- **autocomplete** especifica si activar o desactivar el autocompletado.
- **novalidate** especifica que los datos no deben validarse cuando se envían.

Atributos



(fuente )	GET	POST
Botón atrás	Sin daño	Reenvío de formulario
Favorito	Se puede	No se puede
Codificación	application/x-www-form-urlencoded	application/x-www-form-urlencoded multipart/form-data
Historial	Guarda parámetros	No guarda parámetros
Longitud	URL < 2048	Sin límites
Tipo de datos	ASCII	Sin límites
Seguridad	Menos seguro	Más seguro
Visibilidad	Datos en URL	Sin datos en URL
Caché	Si	No

Elementos

- **form** puede contener uno o más de los siguientes elementos de formulario:
 - `<input>`
 - `<label>`
 - `<select>`
 - `<textarea>`
 - `<button>`
 - `<fieldset>`
 - `<legend>`
 - `<datalist>`
 - `<option>`
 - `<optgroup>`

Elementos



inputs

- Existen diferentes tipos de inputs: button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week. Por defecto es "text".
- **multiple** y **accepts** permite múltiples archivos y las extensiones aceptadas, respectivamente.
- **placeholder** da una sugerencia sobre el campo.
- **autofocus** para hacer foco automático al cargar
- ¡¡¡NO OLVIDAR EL ATRIBUTO name!!!

Tipos de inputs

Atributos de inputs

Atributo	Descripción
checked	Pre selecciona el input al cargar (checkbox y radio)
disabled	Dice si el campo debe estar deshabilitado
max y min	Especifica valores máximo y mínimo para el campo
maxlength	Especifica la longitud máxima del campo
pattern	Especifica la expresión regular para validar campo
readonly	Dice si el campo debe ser de solo lectura
required	Dice si el campo es requerido
step	Especifica el salto de valores para el campo
value	Especifica el valor por defecto para el campo

A man with glasses is looking down at a smartphone in his hands. He is wearing a dark t-shirt and a watch. The background is a brick wall. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

¡Gracias!

¿Preguntas?

N
ACTI