

FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO

Composición: 65% Poliéster / 35% Viscosa

LAVADO	BLANQUEO	SECADO	PLANCHADO	LIMPIEZA EN SECO
30°C	SIN CLORO	BAJA TEMP.	110°C MÁX	OPCIONAL

PROCESO	RECOMENDACIÓN
Lavado	Agua fría o tibia, máximo 30°C. Ciclo suave. La viscosa es muy sensible al agua caliente y pierde forma con facilidad.
Blanqueo	No usar cloro. Evitar cualquier blanqueador; la viscosa es especialmente vulnerable a agentes oxidantes.
Secado	Evitar secadora. Tender a la sombra en posición horizontal o en percha para recuperar la caída natural de la viscosa.
Planchado	Temperatura baja (máx. 110°C). Planchar húmeda o con vapor suave por el revés. La viscosa se daña fácilmente con plancha seca y caliente.
Limpieza en seco	Opcional y recomendada para prendas delicadas o con acabados especiales. Usar solvente convencional.
Centrifugado	Ciclo muy corto, velocidad mínima. La viscosa pierde resistencia mecánica cuando está mojada; evitar torsión o exprimido.

Notas técnicas — 65% Poliéster / 35% Viscosa

- ⚠ La viscosa pierde hasta 50% de su resistencia en húmedo: nunca escurrir ni centrifugar con fuerza.
- ⚠ No exceder 30°C: el calor encoge y deforma la viscosa de forma irreversible.
- La viscosa se arruga con facilidad; la mezcla con poliéster mejora este comportamiento, pero no lo elimina.
- Evitar exposición prolongada al sol: la viscosa puede decolorarse y debilitarse con la radiación UV.
- Encogimiento: la viscosa puede encoger hasta 5% en el primer lavado si se supera la temperatura recomendada.
- Caída y textura: la viscosa aporta suavidad y fluidez; mantener estas propiedades evitando lavados agresivos.

Ficha de referencia para prendas 65% Poliéster / 35% Viscosa. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.