INFORME TÉCNICO · CONFIGURACIÓN DE ENTORNO

Preparación inicial de Supabase Cloud para BurgerFlow

Fecha: 11 de noviembre de 2026
Repositorio: github.com/Viccct0rr/burgerflow-act-1-h4

> **Estado de entrega:** herramientas y configuración base preparadas; autenticación de CLI, vínculo local y clave publishable todavía pendientes. No se modificó el esquema ni los datos del proyecto Cloud.

1. Objetivo y alcance

Se preparó BurgerFlow para una futura integración con Supabase Cloud mediante la instalación de la CLI y el SDK, la inicialización de la configuración local y la creación de un inicializador reutilizable del cliente.

El trabajo se limitó a preparación de entorno y documentación. No se migró la aplicación desde SQLite ni se agregaron tablas, autenticación de negocio, CRUD o migraciones remotas.

La aplicación existente es Node.js/Express con páginas HTML, CSS y JavaScript, y usa SQLite local. No es una aplicación React. La integración con Supabase no está conectada al servidor y SQLite sigue siendo la base operativa.

2. Entorno y herramientas

Elemento	Resultado verificado
Sistema	Windows 11 Home, x64
Node.js	v24.19.0
npm	v11.17.0; en PowerShell se usa `npm.cmd`
Supabase CLI	v3.0.0, dependencia de desarrollo
JavaScript SDK	`@supabase/supabase-js` v2.119.0
Contenedores	No se instaló ni utilizó Docker

3. Proyecto Supabase Cloud

Propiedad	Estado
Organización	`BurgerFlow`, plan gratuito
Proyecto	`BurgerFlow`

Propiedad	Estado
Project ref	`vwobduocgjcreulhebxb`
Región	South America (São Paulo)
URL	`https://vwobduocgjcreulhebxb.supabase.co`
Data API	Habilitada
Exposición automática de tablas nuevas	Deshabilitada
RLS automático en tablas futuras	Opción habilitada

La opción de RLS automático no crea tablas ni políticas de autorización. No se hicieron cambios de esquema o datos en la base remota.

4. Archivos preparados

Archivo	Función
`supabase/config.toml`	Configuración inicial de CLI; no inicia servicios.
`backend/supabase-client.js`	Inicializa el cliente con URL Cloud HTTPS y clave `sb_publishable_`.
`.env.example`	Plantilla con URL confirmada y nombre de variable para clave publicable.
`.gitignore`	Ignora archivos de entorno locales y conserva la plantilla.
`package.json` y `package-lock.json`	Registran CLI y SDK.
`SUPABASE_SETUP.md`	Guía de configuración y pasos pendientes.

El inicializador falla explícitamente si falta URL o clave. No se conecta automáticamente al servidor, por lo que su inclusión no altera el funcionamiento actual de BurgerFlow.

5. Seguridad de credenciales

La plantilla no contiene credenciales reales. `.env` está excluido de Git y no existía archivo local al verificar este informe. La clave publicable todavía no se ha agregado.

Las claves secretas, `service_role`, contraseñas de base de datos y tokens personales nunca deben incluirse en el repositorio ni compartirse en documentos o conversaciones.

6. Validaciones y estado

Verificación	Resultado
CLI `supabase --version`	Responde v3.0.0
SDK instalado	v2.119.0
Inicializador	Creó cliente con variables de prueba; no hizo consultas remotas
Pruebas del proyecto	12 de 12 aprobadas

Verificación	Resultado
Auditoría de dependencias de producción	0 vulnerabilidades reportadas
CLI autenticada	**Pendiente**: falta autorizar sesión local
Vínculo CLI al proyecto	**Pendiente**: no existe `supabase/.temp/project-ref`
Clave publicable real	**Pendiente**: no configurada ni verificada
Migración o integración de negocio	No realizada; fuera del alcance

> La autenticación no se declaró completa: `supabase projects list` respondió `AccessTokenRequiredError`. Iniciar sesión en el panel web no autentica por sí solo la CLI.

7. Pasos para completar

En una terminal PowerShell interactiva de VS Code:

```
npx.cmd supabase login
npx.cmd supabase projects list
npx.cmd supabase link --project-ref vwobduocgjcreulhebxb
```

1. Verificar que `supabase/.temp/project-ref` contenga el project ref esperado.
2. Obtener la clave **publishable** desde la configuración/API Keys del proyecto.
3. Crear `.env` a partir de `.env.example` y guardar allí la clave localmente, nunca en Git.
4. Probar `createSupabaseClient()` con la configuración del proyecto.
5. Diseñar y aprobar por separado cualquier futura migración desde SQLite. No ejecutar comandos que cambien el esquema remoto sin autorización.

8. Conclusión

BurgerFlow tiene instaladas las herramientas, un proyecto Cloud y configuración local inicial. Está preparado para completar la conexión técnica, pero aún no está plenamente vinculado ni integrado: falta autenticar la CLI, vincular el proyecto y agregar la clave publicable local. La base remota permanece sin cambios y la aplicación continúa operando con SQLite.