

## E11\_Sesiones

Ejercicio 1. E11\_page1.php, E11\_page2.php y E11\_page3.php.

Código:

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION['sess_var'] = "Hola Mundo!";
    echo 'El contenido de $_SESSION["sess_var"] es Hola Mundo!<br><br>'
    . 'Veamos cómo se mantiene su valor al enlazar con la siguiente página...<br><br>'
    . 'Pulsa SIGUIENTE PÁGINA, se ejecutará page2... <br><br><br>'
    . '<a href="E11_page2.php">Siguiente página</a>';
?>
```

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION['sess_var'] = "Hola Mundo!";
    echo 'Intentamos acceder al contenido de la variable $_SESSION...<br><br>'
    . 'El contenido de $_SESSION["sess_var"] es: ' . $_SESSION['sess_var'] . '<br><br>'
    . 'Ahora aplicamos unset($_SESSION["sess_var"])<br>'
    . 'por lo que se pierde el valor de la variable...<br><br>';
    unset($_SESSION["sess_var"]);
    echo 'Pulsa SIGUIENTE PÁGINA, se ejecutará page3...<br>'
    . '<a href="E11_page3.php">Siguiente página</a>';
?>
```

```
<?php
    session_start();
    echo 'El contenido de $_SESSION["sess_var"] es ' . $_SESSION["sess_var"]
    . "<br>Hemos visto que se ha perdido el valor de la variable<br><br>"
    . "<i>A continuación vamos a destruir el id de la sesión<br>"
    . "mediante session_destroy()</i><br><br>";
    session_destroy();
    echo "<b>Sesión destruida!!</b>";
?>
```

Salida:

El contenido de \$\_SESSION["sess\_var"] es Hola Mundo!

Veamos cómo se mantiene su valor al enlazar con la siguiente página...

Pulsa SIGUIENTE PÁGINA, se ejecutará page2...

[Siguiente página](#)

Intentamos acceder al contenido de la variable \$\_SESSION...

El contenido de \$\_SESSION["sess\_var"] es: Hola Mundo!

Ahora aplicamos unset(\$\_SESSION["sess\_var"])  
por lo que se pierde el valor de la variable...

Pulsa SIGUIENTE PÁGINA, se ejecutará page3...

[Siguiente página](#)

**Warning:** Undefined array key "sess\_var" in  
**E:\Repositorio\DAW2\PROYECTES\_PHP\T3\_PHP\E11\_Sesiones\E11\_page3.php** on line 3  
 El contenido de \$\_SESSION["sess\_var"] es  
 Hemos visto que se ha perdido el valor de la variable

*A continuación vamos a destruir el id de la sesión  
 mediante session\_destroy()*

**Sesión destruida!!**

## Ejercicio 2. E11\_login\_alumno.php, E11\_login\_valida.php, E11\_logout.php y E11\_members\_only.php.

Código:

```
<?php
session_start();
if (isset($_POST['usu']) && isset($_POST['pwd'])) {
    $usu = $_POST['usu'];
    $pwd = $_POST['pwd'];
    $hostname = 'localhost';
    $username = 'root';
    $password = '';
    $database = 'bd1_dwes';

    $link = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $database);
    if (!$link) {
        echo "Error: No se pudo conectar a MySQL" . PHP_EOL;
        echo "Error de depuracion: " . mysqli_connect_errno() . "<br>";
    } else {
        $query = "SELECT * FROM usuarios "
            . "WHERE user='$usu' AND pass='$pwd'";
        $resultat = mysqli_query($link, $query);
        $num_filas = mysqli_affected_rows($link);
        if ($num_filas > 0) {
            $_SESSION['usu'] = $usu;
            echo "Usuario existente<br>";
            echo "<a href='E11_login_valida.php'>Ir a pagina principal</a>";
        }
        mysqli_close($link);
    }
}
??

<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['usu'])) {
    echo "Estás conectado como: " . $_SESSION['usu'] . "<br><br>";
    echo "<a href='E11_logout.php'>Salir (Log out)</a>";
} else {
    echo "No estás conectado<br>";
    echo "<form method='post' action='E11_login_alumno.php'><table>";
    echo "<tr><td>Usuario:</td>";
    echo "<td><input type='text' name='usu'></td></tr>";
    echo "<tr><td>Password:</td>";
    echo "<td><input type='password' name='pwd'></td></tr>";
    echo "<tr><td colspan='2' align='center'>";
    echo "<input type='submit' value='Conectar'></td></tr>";
    echo "</table></form><br>";
}
echo "<br><a href='E11_members_only.php'>Sección privada</a>";
??

<?php
session_start();
$usu = $_SESSION['usu'];
unset($_SESSION['usu']);
session_destroy();
echo "Has cerrado la sesión de $usu";
//Si hacemos el if de los apuntes nos da una excepción, no tiene
// sentido que podamos acceder a esta página si no se puede desloguear
echo "<br><a href='E11_login_valida.php'>Volver a la página de inicio</a>";
??

<?php
session_start();
echo "<h1>Únicamente socios</h1>";
if (isset($_SESSION['usu'])) {
    echo "<p>Conectado como " . $_SESSION['usu'] . "</p>";
    echo "<p>Aquí iría el contenido de Socios</p>";
} else {
    echo "<p>No estás conectado</p>";
    echo "<p>Solo los socios pueden visualizar esta página</p>";
}
echo "<a href='E11_login_valida.php'>Volver a la página de inicio</a>";
??
```

Salida:

No estás conectado

Usuario:

Password:

[Sección privada](#)

Conectando:

Usuario existente!

[Ir a pagina principal](#)

Estás conectado como: usu1

[Salir \(Log out\)](#)

[Sección privada](#)

## Unicamente socios

Conectado como usu1

Aqui iria el contenido de Socios

[Volver a la pagina de inicio](#)

Has cerrado la sesion de usu1

[Volver a la pagina de inicio](#)

Sin conectar:

## Unicamente socios

No estás conectado

Solo los socios pueden visualizar aquesta pagina

[Volver a la pagina de inicio](#)